

## Les commandes Dos sous Windows XP

APPEND	Permet à des applications d'ouvrir des fichiers se trouvant dans des répertoires comme s'ils étaient dans le répertoire en cours.
ARP	Affiche et modifie les tables de correspondance d'adresse IP/physique utilisées par le protocole de résolution d'adresse (ARP).
ASSOC	Affiche ou modifie les applications associées aux extensions de fichiers.
AT	Planifie l'exécution de commandes ou programmes sur un ordinateur.
ATTRIB	Affiche ou modifie les attributs d'un fichier.
BOOTCFG	Peut être utilisé pour configurer, interroger, modifier ou supprimer les paramètres de l'entrée de démarrage dans le fichier boot.ini. Active ou désactive le contrôle étendu de CTRL+C.
BREAK	Active ou désactive le contrôle étendu de CTRL+C.
CACLS	Affiche ou modifie les listes de contrôles d'accès aux fichiers.
CALL	Appelle un fichier de commandes depuis un autre fichier de commandes.
CD	Modifie le répertoire ou affiche le répertoire en cours.
CHCP	Modifie la page de code active ou affiche son numéro.
CHDIR	Modifie le répertoire ou affiche le nom du répertoire en cours.
CHKDSK	Vérifie un disque et affiche un relevé d'état.
CHKNTFS	Permet de vérifier si un volume est en FAT, FAT32 ou NTFS.
CIPHER	Affiche ou modifie le cryptage de répertoires [fichiers] sur des partitions NTFS.
CLS	Efface l'écran.
CMD	Lance une nouvelle instance de l'interpréteur de commandes de Windows 2000.
COLOR	Modifie les couleurs du premier plan et de l'arrière plan de la console.
COMP	Compare les contenus de deux fichiers ou groupes de fichiers.
COMPACT	Modifie ou affiche la compression des fichiers sur une partition NTFS.
CONVERT	Convertit des volumes FAT en volumes NTFS. Vous ne pouvez pas convertir le lecteur en cours d'utilisation.
COPY	Copie un ou plusieurs fichiers.
DATE	Affiche ou modifie la date.
DEL	Supprime un ou plusieurs fichiers.
DIR	Affiche la liste des fichiers et des sous répertoires d'un

répertoire.

Astuce : cd c:\prog\* évite de taper tout le nom du répertoire.

DISKCOMP	Compare les contenus de deux disquettes.
DISKCOPY	Copie le contenu d'une disquette sur une autre.
DISKPERF	Active ou désactive les compteurs de performance de disque.
DNSCMD	Permet de créer une nouvelle zone DNS.
DOSKEY	Modifie les lignes de commande, rappelle des commandes Windows 2000, et permet de créer des macros.
ECHO	Affiche des messages à l'écran ou active/désactive l'affichage des commandes.
ENDLOCAL	Stoppe la localisation des modifications de l'environnement dans un fichier de commandes.
ERASE	Supprime un ou plusieurs fichiers.
EVENTCREATE	Permet à un administrateur de créer un message et un identificateur d'événement personnalisés dans un journal d'événement spécifié sous Windows XP.
EVENTTRIGGERS	Permet à un administrateur d'afficher et de configurer les "déclencheurs d'événements" sur des ordinateurs locaux ou distants sous Windows XP.
EXIT	Quitte l'interpréteur de commandes (CMD.EXE).
EXPAND	Décompresse un ou plusieurs fichiers compressés.
FC	Compare deux fichiers ou groupes de fichiers, et affiche les différences entre eux.
FIND	Cherche une chaîne de caractères dans un ou plusieurs fichiers.
FINDSTR	Cherche des chaînes de caractères dans un ou plusieurs fichiers.
FOR	Exécute une commande sur chaque fichier d'un groupe de fichiers.
FORMAT	Formate un disque pour utilisation avec Windows 2000.
FTP	Transfère des fichiers vers et à partir d'un ordinateur exécutant un service FTP.
FTYPE	Affiche ou modifie les types de fichiers utilisés dans les associations d'extensions.
GOTO	Poursuit l'exécution d'un fichier de commandes à une ligne identifiée par une étiquette.
GRAFTABL	Permet à Windows 2000 d'afficher un jeu de caractères en mode graphique.
HELP	Affiche des informations sur les commandes de Windows 2000.
HOSTNAME	Affiche le nom de l'ordinateur actif. Hostname n'est disponible que si le protocole TCP/IP a été installé.
IF	Effectue un traitement conditionnel dans un fichier de

commandes.

IPCONFIG	Affiche la configuration IP de Windows. Cmd /k Ipconfig peut-être effectué à partir d'Exécuter.
IPV6	Permet d'activer sur un réseau IPV6, ne fonctionne qu'avec Windows XP.
JVIEW	Chargeur de lignes de commande pour Java.
LABEL	Crée, modifie ou supprime le nom de volume d'un disque.
MAKECAB	Permet de créer des fichier *.CAB.
MD	Crée un répertoire.
MEM	Affiche les quantités de mémoire utilisée et libre sur votre système.
MKDIR	Crée un répertoire.
MODE	Configure un périphérique du système.
MORE	Affiche la sortie écran par écran.
MOUNTVOL	Crée, supprime ou affiche les informations d'un point de montage de volume.
MOVE	Déplace un ou plusieurs fichiers d'un répertoire à un autre.
NBTSTAT	Affiche les statistiques du protocole et les connexions TCP/IP actuelles utilisant NBT (NetBIOS sur TCP/IP).
NET	Permet de passer des commandes sur le réseau. Entrer NET HELP pour afficher toutes les commandes disponibles.
NET SEND	[Ordinateur Message] Permet d'envoyer un message à un ordinateur.
NET START	[Service] Permet de démarrer un service.
NETSH	Utilitaire NetShell
NETSTAT	Affiche des statistiques et les connexions actives. Netstat n'est disponible que si le protocole TCP/IP a été installé.
NLSFUNC	Charge en mémoire les informations spécifiques à un pays.
NSLOOKUP	Affiche des informations sur le DNS. Avant d'utiliser cet outil, il faut savoir comment fonctionne le DNS. Nslookup n'est disponible que si le protocole TCP/IP a été installé. Après avoir entré Nslookup, après le signe > taper /? pour avoir le détail de la commande.
PATH	Affiche ou définit le chemin de recherche des fichiers exécutables.
PATHPING	Outil de trace qui combine les caractéristiques du ping et de tracert avec des informations additionnelles qu'aucune de ces 2 commandes ne fournit.
PAUSE	Interrompt l'exécution d'un fichier de commandes et affiche un message.
PENTNT	Met en évidence la présence pour l'ordinateur local de l'erreur de division en virgule flottante du processeur

	Pentium d'Intel.
PING	Affiche les informations de connexion à une autre machine.
POPD	Restaure la valeur précédente du répertoire courant enregistré par PUSHD.
PRINT	Imprime un fichier texte.
PROMPT	Modifie l'invite de commande de Windows 2000.
PUSHD	Enregistre le répertoire courant puis le modifie.
RCP	Copie les fichiers depuis et vers l'ordinateur exécutant le service RCP.
RD	Supprime un répertoire.
RECOVER	Récupère l'information lisible d'un disque défectueux.
REG	Outil de Registre de la console pour Windows, permet d'ajouter, modifier, supprimer, etc. des clés.
REM	Insère un commentaire dans un fichier de commandes ou CONFIG.SYS.
REN	Renomme un ou plusieurs fichiers.
RENAME	Renomme un ou plusieurs fichiers.
REPLACE	Remplace des fichiers.
REXEC	Exécute des commandes sur des hôtes distants exécutant le service REXEC. Rexec authentifie l'utilisateur sur l'hôte distant avant d'exécuter la commande spécifiée.
RMDIR	Supprime un répertoire.
ROUTE	Manipule les tables de routage du réseau.
RSH	Exécute des commandes sur des hôtes distants exécutant le service RSH.
SCHTASKS	Permet sous Windows XP à un administrateur de créer, supprimer, effectuer des requêtes, modifier, exécuter et mettre fin à des tâches planifiées sur un système local ou distant. Remplace AT.exe.
SET	Affiche, définit ou supprime des variables d'environnement Windows 2000.
SETLOCAL	Commence la localisation des changements de l'environnement dans un fichier de commandes.
SETVER	Définit le numéro de version que MS-DOS fournit à un programme.
SFC	Vérifie les fichiers système protégés (FSP) et remplace les fichiers de version incorrecte par les versions correctes.
SHIFT	Modifie la position des paramètres remplaçables dans un fichier de commandes.
SORT	Trie les éléments en entrée.
START	Lance une fenêtre pour l'exécution du programme ou de la commande.
SUBST	Affecte une lettre de lecteur à un chemin d'accès.
SYSTEMINFO	Permet à l'administrateur d'afficher les informations de

base de la configuration système que sous Windows XP Professionnel.

TASKKILL	Permet sous Windows XP de mettre fin à une ou plusieurs tâches ou processus. Voir TASKLIST
TASKLIST	Affiche la liste des applications et tâches ou processus associés actuellement activés sur un système à distance sous Windows XP.
TFTP	Transfère les fichiers depuis et vers un ordinateur distant exécutant le service TFTP.
TIME	Affiche ou définit l'heure de l'horloge interne du système.
TITLE	Définit le titre de la fenêtre pour une session CMD.EXE.
TREE	Représente graphiquement l'arborescence d'un lecteur ou d'un chemin.
TYPE	Affiche le contenu d'un fichier texte.
TYPEPERF	Typeperf écrit, sous Windows XP, des données de performances à la ligne de commande ou un fichier journal compatible Moniteur système.
VER	Affiche le numéro de version de Windows.
VERIFY	Indique à Windows s'il doit ou non vérifier que les fichiers sont écrits correctement sur un disque donné.
VOL	Affiche le nom et le numéro de série du volume.
XCOPY	Copie des fichiers et des arborescences de répertoires.

Cliquez ici pour telecharger le PDF complet