

رسالة لترجمة لرجم

ـ الريالات بـ React, Node.js Framework view Layer الريالات الطبقة
FrontEnd الطبقة

ـ الريالات غير تطوريها واجهة واجهة

ـ Single page Application = SPA

ـ SPA منها الموقع الكون يكون عنوان عنوان عنوان

ـ loading الواقع يدرك عند

ـ React لبداية

ـ Docs و ReactJS و جودة نوع جودة جودة

ـ CDN Links و Sidebar

ـ Developer و Production و Scripts و كار واجهة

ـ Script.js, style.css, index.html تقدير تقدير تقدير

ـ React و الآلة و Scripts و html و فتح الآلة

ـ js with all file و أمام أمام script

ـ فروع على مل js أطقم ستا و بن بن

ـ ReactDOM.render('Hello', document.getElementById('root'))

(Root)

React, up to Dom, JSX, and lists

وھات الھيچھا موجود في Root انھا الھيچھا

وخطي واحضر ده المفهوم لكي نفهم

ReactDom, new VirtualDom base React $\leftarrow \rightarrow$

لے عکس کے کام کو HTML میں ادا کرنے کا طریقہ

```
ReactDOM.render(<h1>Hello </h1>, document.querySelector('#root'))
```

JSX عادی جداً ولكن مني هيستغيل إلهاياملاة رابط ظاهرب

وَجْد ! حَافِنَهُ يَتَعَمَّدُونَ

<script> 3! type="text/babel" ↪ تمتلك المتصفح
ليست قادر على تشغيله

← **هنا كانت انطلاقته الرئاسية** ووقع زوايل في لدنه القفلة وها

\leftarrow فـ هـ سـ مـ الـ طـ بـ عـ يـ لـ نـ كـ مـ تـ هـ مـ دـ أـ خـ لـ لـ

JS XML لـ JSTX مـا يـعـدـو

وينفع لك تعلم html وjs داخل css

Create React App

نحوه scss كزوج تزوج نسبه لا في Node.js في المنهج

لـ نحوه scss نحوه scss نحوه scss نحوه scss نحوه scss نحوه scss

وتحتار النهاية LTS فقط بتحتها وتحتتها

بـ 15

وتحت ما تحته والمنها عالم تحت تحت cmd

Npx Create-react-app my-APP ونسبته لا غير

cd my-APP

npm start

نحوه موجود في المنهج وهو الذي يفتح المنهج Node.js

execute نحوه Node.js packaging NP npx

npx يقوم باستيراد package.json من Create-react-

(my-APP) ويسعى إلى الحصول على البيانات

open with code فتختار الملف الملف الملف الملف الملف الملف

Handling Errors

terminal نحوه نحوه نحوه نحوه نحوه نحوه نحوه

أهتمي بالـ error ويترفع في المنها نحوه

لا نحوه موجود في الملف الملف الملف الملف الملف

العنوان العنوان العنوان العنوان العنوان

في هذه الحالة \rightarrow لا يرور خطأ في ملف APP.JS

APP.CSS import داخل السطر اعلاه

يُستغل محاك عادي \rightarrow

في الملف APP.js

في حالة تكرار الخطأ في الملف index.js

ومنه لو حذفنا الملف APP.js \rightarrow صار الخطأ في الملف index.js

ومنه لو حذفنا الملف index.js \rightarrow صار الخطأ في الملف APP.Component.js \rightarrow لكي تلاحظ ان الخطأ لو حذفه

7 مرحلة إنشاء ملفات جديدة

نوع حاجة بنسخ الملفات بداخل Folder: SRC

اسم الفيلم Capital.js \rightarrow أي جزء

Component \rightarrow اسم الملف Capital.js \rightarrow function

function APP() \rightarrow APP.js يحتوي على صيغة

return <div> Hi </div> \Rightarrow J.SX

? يفتح الملف HTML في المتصفح

func \rightarrow func \rightarrow func \rightarrow func

ويكتب في الملف index.js \rightarrow index.js

export default APP;

import APP from './APP.js'; في الملف الذي استخدمناه

في JSX لا بد من وجود عنصر أو واحد فقط في كل وليس
أكتر من واحد

٦٨

← لومار ایڈٹر میں style.css کو دیکھنا

آخر مرجع على index.js واستورده هناك

```
import "./index.css"
```

```
import "./style.css"
```

now is the time to import about

q ⇒ Uploading images

↳ دوقة أو جبنة ماء في المكرونة وخطفها في جبن (SF)

(مسئلہ مجاہدیں مارے گئے) مجاہدین کا اعلان

```

```

لكل اذن مني يتحقق وذاك بحسب اى react

ناري الظهر وتحم المتأملون معه ورغم ذلك يحيى

اعلیٰ سریز بیسیور، لامپرے باس من کارخانہ

```
import logo from './images/image.png'
```

``

عبدالله بن الصور

كلمات الريالات يعني مراتي اخرى \times سهام لعمور

Require split

```
<img src={require("./image.png")}> alt="Logo" />
```

Components

ما هي المكونات التي تصنف في Components لـ React

Components هي مكونات قابلة للغرض

الغول (أي أي) تسمى التأثير، تسمى المكون

أي أي في (أي أي)، Footer ← Components في ab →

أي أي ← ab →

Footer.js - Header.js

أي أي في (أي أي) و أى أي (أى أي) في (أى أي) (ب)

import Footer from "./Components/Footer"

↓
أى أي

↓
أى أي

في Component JS أى أي fun دعوه هي (ب)

export default function () {
 return (ب)

}

المترمع كود :

(١) نقوم بابتناء هو لرس (law) و Components فيه

الافتات (Components) التي هي مبنية على مسار المترمع

وهي تتألف من NavBar.js ←
الدخل في index.js ، استدعاء ←
Component ←
في المترمع وبالتالي تحتاج بين احدهما

بعض خطوات

(٢) لبر طرا Component فيه يتم تشيره إلى func فيه

وهو require خاص به وجود

function اسم keyword ← Function ←
وهو من كتابة

(٣) في مسار (الصورة) ←
require ("./img/Logo") واحد واحده

(٤) ستكون مع style ←
ستكون مع style ←

↓↓↓ MarginTop: "50px" ↓↓↓
↓↓↓ di CamelCase ← style ↓↓↓

CS, bgd ←
طبقة لوعاء ←
← Components ←

← مفهوم ←
← مفهوم ←

وأحمد Content.js ← ← Components ←

Components ←
← طارج الفولاذ SRC

as Component working with multiple

وقد ينبع ذلك من اهمية اقتصاد المانيا في انتاج وتصدير المنتجات

لکن ناگفہ حافظہ میں logo کا سارا خلیج میں دکھنے کا طریقہ

والكونست (content.js) في الموراد واسمه مكتوب باللون الأحمر

نحو سادس و **مهمات** این آدیا نهاده (اللی ماضی)

Customize the Content and NavBar

```
<div className = "Container">
```

<NavBar.js />

~~Content~~)

<1div>

Real estate market

font-family: Google Fonts چیزی کوچک

الخطوات الأربع للناسب

index.html ፳ኛው የዚህ ሰነድ አንድ ነው

Public Info

body {

font-family: "Euro", sans-serif;

3

Props

API مع React في (التعامل مع المدخلات) in its Props (١)

وغيرها من ذلك بناءً على

(٢) لو أفرزناها أننا نريد كوبونات معينة لمنزل

Components into the Component Props

Props هم هنا يجب دفعهم

Props (العناصر) هي وابعاتها Card هي التي تأخذ اسم Props وتحل محلها

```

<div>
  <Card data = {First title}>
  <Card data = {Second title}>
  <Card data = {Third title}>
  <Card data = {Fourth title}>
  <Card data = {Fifth title}>
</div>
  
```

طبعاً كل Card لها Props التي يعطيها Card
 ستكون التي تأتي مع كل Card هي titles التي تم تخصيصها Card
 عادةً تكون

هي titles التي يعطيها Card Props

```
export default function Card (prop) {
  return (
```

```

    <div>
      <span> {prop.data} </span>
    </div>
  )
```

child الـ props الـ child يجرب props الـ child props =

أي props في parent في

child لا يخص child

<Card data=" " desc="desc 1" />

هذا child لا يأخذ desc من parent

في child props في parent

props.desc parent props

ويكون desc في parent

ومن هنا تكون props child المعرفة أنها تكون

من هنا API parent

arrayofobjects في API parent

data = [

{
 property: value
 property: value}

\Rightarrow C/C++ Component is export Library (الكتاب المفتوحة)

b - 8

(func البر) دلوقتي بارك لاجيم ← import is defaut

٢٣) الإعفاء عن الدفع أو التأخير في الدفع أو تأخير الدفع أو تأخير الدفع أو تأخير الدفع

