MODULE: & PPLICATIONS HYPERMEDIA

PARTIE II: LANGAGE CSS 3

Sommaire

Introduction

Emplacement du code CSS

Propriétés CSS pour les texte

Propriétés CSS pour le fond

Introduction

Le CSS (Cascading Style Sheets) c'est-à-dire (Feuilles de style en cascade) est un langage inventé en 1996, il permet de:

- Compléter le code HTML,
- Gérer la mise en forme des pages web:
 - Police
 - Couleur
 - Bordures
 - Longueur, largeur
 - Alignement
 - . . .

Dans les balises HTML, en utilisant l'attribut style:

l'attribut: style="font-size = 16px" permet d'écrire le contenu de ce paragraphe en taille 16px.

Dans l'entête de la page, à l'intérieure de la balise style:

```
<head>
  <title></title>
  <meta charset= " utf-8 " />
  <style>
                font-size:16px;
</style>
</head>
```

```
Dans un fichier ayant
l'extension .css
(style.css par exemple)
```

```
//fichier style.css
P
{
font-size: 16px;
}
```


Dans l'entête de la page, à l'intérieure de la balise link on indique l'adresse du fichier style.css associé à la page HTML:

```
<head>
    <title></title>
    <meta charset= " utf-8 " />
    link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
```

Cette dernière méthode permet de:

- Appliquer le même style sur plusieurs pages d'une manière simple
- Avoir un code bien structuré
- Pour modifier le style du site web on modifie dans un seul endroit (style.css)
- Proposer au visiteur de site divers styles.

C'est la méthode recommandée!



Chaque feuille de style possède la structure suivante:

```
Nom_balise_1
                   propriété_1: valeur_1;
                    propriété i: valeur i;
Nom_balise_N
                   propriété_1: valeur_1;
                    propriété_M: valeur_M;
```

Exemple:

```
font-size: 16px;
         color : #00F;
          propriété_2: valeur_2;
h2
         color: blue;
```

Adnan ET-TAYEB

ISTA AGADIR

2012/2013

Propriétés & valeurs

font - size : small ;

font - size : large ;

font - size : medium ;

Propriétés CSS pour les texte

font - size : 16px; Appliquer une taille (absolue) au texte. On peut utiliser aussi les unités: cm et mm. Appliquer une taille (relative) normale au texte. Pour réduire le texte on utilise une valeur inférieur à 1 Pour agrandir le texte on utilise une valeur supérieure à 1 On peut utiliser aussi les unités: ex et %.

Appliquer une taille (relative) petite.

Appliquer une taille (relative) moyenne.

Appliquer une taille (relative) grande.

Propriétés CSS pour les texte

Propriétés & valeurs

Observations

font - family : Arial;	Utiliser la police 'Arial'.
font - family : Arial, Impact, Georgia, serif;	Utiliser la police 'Arial' s'elle est installée sinon 'Impact', ou sinon 'Georgia', ou sinon une police standard 'serif'.

Pour définir une police personnalisée on indique l'emplacement de son fichier en utilisant la directive @font-face :

```
@font - face {
   font - family : 'MaPolice ';
   src : url('fichier_de_police');
}
//on utilise la police définie
P { font-family : MaPolice;}
```

Propriétés CSS pour les texte

Propriétés & valeurs

font - style : normal ;	Texte normal.
font - style : italic ;	Mettre en italique le texte
font - style : oblique ;	Texte oblique.
font - weight : bold ;	Texte en gras
font - weight : normal ;	Texte normal.
text-decoration: underline;	Souligner le texte
text-decoration: line-through;	Texte barré
text-decoration: overline;	Ligne au dessus du texte
text-decoration: blink;	Texte clignotant
text-decoration: none;	Texte normal

Propriétés CSS pour les texte

Propriétés & valeurs

text-align: left;	Texte aligné à gauche.
text-align: right;	Texte aligné à droite.
text-align: justify;	Texte justifié.
text-align: center;	Texte centré
float : left ;	Flotter un élément (image) à gauche
float : right;	Flotter un élément (image) à droite
clear :left;	Stopper un float : left ;
clear :right;	Stopper un float : right ;
clear :both;	Stopper float : left ; et float : right ;

Propriétés & valeurs	Observations
color: maroon;	Texte en marron.
color: # FFFFFF;	Texte en couleur blanche Le code #FFFFFF est identique à #FFF
color : rgb(0 ,255 ,0);	Texte en vert, c'est la notation RGB: Les valeurs attribuées au couleurs principale (rouge, vert, bleu) sont comprises entre 0 et 255
background-color : white;	Le fond sera blanc
<pre>Background-image : url (" adresse_de_l_image ");</pre>	Utiliser une image de fond (le chemin indiquant l'emplacement de l'image peut être absolu ou relatif)

Propriétés & valeurs

Background-attachment: fixed;	Fixer l'image le fond
Background-attachment: scroll;	l'image de fond défile avec le texte, c'est la valeur par défaut.
background-repeat : no-repeat ;	L'image de fond ne sera pas répétée.
background-repeat : repeat-x ;	L'image de fond sera répétée sur la première ligne uniquement.
background-repeat : repeat-y ;	L'image de fond sera répétée sur la première colonne uniquement.
background-repeat : repeat ;	L'image de fond sera répétée sur la page.

Propriétés & valeurs

background-position: 300px 50px;	Position de l'image de fond par rapport au coin supérieur gauche de l'élément ayant cette propriété.
background-position: top;	L'image de fond sera placée en haut
background-position: bottom;	L'image de fond sera placée en bas
background-position : left ;	L'image de fond sera placée à gauche
background-position : center;	L'image de fond sera placée au centre
background-position : right;	L'image de fond sera placée à droite

Propriétés & valeurs

background : url ("adresse_de_l_image ") fixed no-repeat right bottom;	L'image de fond indiquée sera fixe, placée en bas à droite et ne sera pas répétée.
<pre>background : url ("image 1") fixed no-repeat right bottom url ("image 2") fixed ;</pre>	L'image 1 sera placée par-dessus l'image 2. (CSS permet d'utiliser plusieurs images de fond)
opacity: 0.5;	L'élément ayant la propriété sera opaque à 50% 0% : élément totalement transparent 100% : élément totalement opaque
background-color: rgba (0,255, 0, 0.6);	Fond vert opaque à 60%. (le dernier paramètre dans la notation RGBa correspond au niveau de transparence)