

- **REDME.md** : <https://docs.github.com/en/get-started/writing-on-github/getting-started-with-writing-and-formatting-on-github/basic-writing-and-formatting-syntax>

```
λ git clone HTTPS
λ git status
λ git add file
λ git reset head file
λ git commit -m "message"
λ git remote -v
λ git push remote branch
λ git pull remote branch
λ git config --list @ git config -l
λ git help config
λ git config --global user.name
λ git config --global user.name "name"
λ git config --global user.email
λ git config --global user.email "email"
λ git config -l --show -origin
λ git config --global user.name ""
λ git config --global --unset user.name
λ git config --global --edit
λ ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "email"
λ ssh -T git@github.com
λ git init
λ git add README.md
λ git commit -m "message"
λ git remote add origin SSH
λ git push -u origin main
----- Pull request -----
λ git config --global alias.st status
```

```
λ git branch
λ git branch BranchName
λ git chechout BranchName
λ git chechout -b BranchName
λ git branch -d BranchName
λ git branch -D BranchName
λ git branch -m BranchName
```

- Merge

```
    λ git chechout main
    λ git merge BranchName
    λ git push remote branch
    ----- Pull request -----
    λ git chechout BranchName
    λ git push remote branch
λ git stash
λ git stash pop
λ git stash list
λ git stash save "message"
λ git stash apply
λ git stash pop stash@{index}
λ git stash drop stash@{index}
λ git stash show
λ git stash show stash@{index}
λ git stash clear
λ git restore --staged <file>
λ git clean -n
λ git clean -f
λ git log
λ git reset --hard <commit>
λ git push origin main -force
```

```
λ touch .gitignore
.gitignore :
.*log
!file.log
folder/
file.txt
λ git add <file> -f
goolge :#17
λ git tag
λ git tag <v1.0>
λ git push origin <v1.0>
λ git tag -a <v2.0> -m "<message>"
λ git tag -l <v1.*>
----- Release -----
λ git tag -d <v1.0>
λ git push origin --delete <v2.0>
```

السبت 2023/07/01 م