

Metasploit Framework — دليل الاستخدام العملي

Search → Module → Options → Check → Run → Session
Exploit و Auxiliary.

➤ Abdullah Nasser Almsan – Personal Pentest Reference

ملاحظة استخدام: مخصص لمختبرات قانونية. لا تشغل exploit لأن اسمه "يبدو مناسبًا"؛ اربطه بدليل من Nmap/Enumeration وإصدار أو CVE.

SESSION

أثبت النتيجة

CHECK

راجع الخيارات

SEARCH

ابحث عن module

NMAP

Service/Version

الفهرس

5. Auxiliary workflow

6. Exploit workflow

7. Sessions و Jobs

8. أوامر توفير الوقت

1. تشغيل Metasploit وتنظيم الـ Lab

2. أنواع Modules

3. Search: كيف تبحث صح

4. اختيار Module ومراجعته

1. تشغيل Metasploit وتنظيم الـ Lab

ابدأ بيئة واضحة قبل البحث عن أي Module.

تشغيل Console **بهدوء** KALI TERMINAL

```
msfconsole -q
```

المساعدة MSFCONSOLE

```
help
```

فحص قاعدة البيانات MSFCONSOLE

```
db_status
```

```
workspace -a [LAB_NAME]
workspace
```

```
db_nmap -sV -sC -p[PORTS] [TARGET]
```

إذا كانت قاعدة البيانات متصلة، تظهر النتائج في hosts/services.

2. أنواع Modules

الفرق بين Auxiliary و Exploit و Payload و Post أساسي.

الخيار / العنصر	المعنى	متى تستخدمه
auxiliary	Scanning/Enumeration/Login checks وغيرها بدون Payload exploit تقليدي	ابداً به لجمع معلومات أو اختبار خدمة.
exploit	Module يستهدف ثغرة محددة	بعد دليل واضح: منتج/إصدار/CVE/شروط.
payload	الكود/السلوك الذي يعمل بعد نجاح exploit	اختيار shell/meterpreter متوافق مع .exploit
post	Modules بعد وجود Session	جمع معلومات/إجراءات post داخل Lab.

3. Search: كيف تبحث صح

ابحث بالـ service/product/version/CVE، وليس برقم البورت فقط.

```
search smb
```

```
search type:auxiliary smb
```

```
search type:exploit smb
```

البحث باسم/إصدار المنتج MSFCONSOLE

```
search type:exploit apache 2.4.49
```

الكلمات الحرة تبحث في بيانات modules؛ دقة النتيجة تعتمد على metadata.

البحث بـ CVE أو اسم Module MSFCONSOLE

```
search cve:2021-41773
search name:ms17_010
```

مهم: وثائق Metasploit الرسمية تسرد operators مثل name/path/platform/type/app/author/cve/bid لا تعتمد على port:445 كطريقة رسمية. إذا تعرف البورت فقط، حوّله أولاً إلى Service عبر Nmap.

فلتر خدمات قاعدة Metasploit ببورت MSFCONSOLE

```
services -p 445
```

هذا يبحث في الخدمات التي اكتشفتها/استوردتها، وليس في قائمة Modules نفسها.

4. اختيار Module ومراجعته

لا تستخدم Module من نتيجة search قبل قراءة المعلومات والخيارات.

عرض معلومات ثم تحميل Module MSFCONSOLE

```
info [MODULE]
use [MODULE]
```

عرض الخيارات المطلوبة MSFCONSOLE

```
show options
show missing
```

الخيارات المتقدمة والأهداف والpayloads MSFCONSOLE

```
show advanced
show targets
show payloads
```

الرجوع من Module MSFCONSOLE

```
back
```

Auxiliary workflow .5

الـ Auxiliary ممتاز للـ enumeration والتحقق قبل exploit.

مثال Scanner لإصدار SSH MSFCONSOLE

```
use auxiliary/scanner/ssh/ssh_version
set RHOSTS [TARGET]
run
```

مثال SMB shares MSFCONSOLE

```
use auxiliary/scanner/smb/smb_enumshares
set RHOSTS [TARGET]
run
```

البحث عن Login Scanner MSFCONSOLE

```
search type:auxiliary [SERVICE] login
```

Login scanners قد تسبب lockout أو ضوضاء. استخدمها فقط إذا اختبار بيانات الاعتماد ضمن تصريح Lab.

Exploit workflow .6

خط سير ثابت: Evidence → info/options → check → run.

تحميل exploit MSFCONSOLE

```
use [EXPLOIT_MODULE]
```

ضبط الهدف والبورت MSFCONSOLE

```
set RHOSTS [TARGET]
set RPORT [PORT]
show missing
```

اختيار Payload عند الحاجة MSFCONSOLE

```
show payloads
set PAYLOAD [PAYLOAD]
set LHOST [YOUR_REACHABLE_IP]
set LPORT [LISTEN_PORT]
```

التحقق إن كان Module يدعم check MSFCONSOLE

```
check
```

ليس كل Module يدعم check؛ ونتيجته ليست ضمان نجاح.

التشغيل MSFCONSOLE

```
run
```

RHOST/RHOSTS = الهدف. LHOST = عنوان جهازك الذي يستطيع الهدف الوصول إليه للcallback.

7. Sessions وJobs

بعد نجاح الوصول، أدر الجلسة بدل إعادة الاستغلال.

عرض Sessions MSFCONSOLE

```
sessions
```

الدخول إلى Session MSFCONSOLE

```
sessions -i [ID]
```

إرجاع Session للخلفية METERPRETER / SHELL

```
background
```

عرض Jobs وإيقاف Job MSFCONSOLE

```
jobs  
jobs -k [JOB_ID]
```

8. أوامر توفير الوقت

مفيدة أثناء الاختبار عندما تتكرر الإعدادات.

Global options MSFCONSOLE

```
setg RHOSTS [TARGET]  
setg LHOST [YOUR_IP]  
unsetg RHOSTS
```

```
rerun
```

داخل Modules التي تدعم الأمر؛ أو استخدم run مجددًا حسب السياق.

```
makerc lab.rc  
resource lab.rc
```

أعدّ بصياغة متوافقة مع مكتبة المشروع الحالية

مرجع مراجعة سريع للتعلم والاختبارات المصرّح بها فقط. استخدم الأوامر على Lab أو نظام لديك تصريح صريح لاختباره.

Official references checked (2026-09-28):

<https://docs.metasploit.com/docs/using-metasploit/basics/using-metasploit.html>

<https://docs.rapid7.com/metasploit/modules>

<https://docs.rapid7.com/metasploit/manual-exploitation/>