

Burp Suite — دليل الاستخدام العملي

Proxy و HTTP History و Scope و Repeater و Intruder و Decoder — وما الذي تفعله داخل Web Lab خطوة بخطوة.

» [Abdullah Nasser Almsan – Personal Pentest Reference](#)

ملاحظة استخدام: محتوى Burp هنا يركز على Community-compatible workflow بقدر الإمكان، مع الإشارة إلى أن بعض خصائص Scanner احترافية.

EVIDENCE

قارن واحفظ

REPEATER

اختبر يدويًا

PROXY

راقب الطلب

SCOPE

حدد الهدف

الفهرس

4. Intruder — استخدام منظم
5. Decoder و Comparer
6. ربط Burp مع أدوات CLI
7. Workflow سريع لـ Web Lab

1. إعداد الهدف والـ Scope
2. Proxy و HTTP History
3. Repeater

1. إعداد الهدف والـ Scope

تقليل الضوضاء ومنع إرسال اختبار خارج النطاق المصريح.

استخدم **Burp Browser** **BURP SUITE**

Proxy → Intercept → Open Browser

المتصفح المدمج مهياً تلقائيًا ليمر عبر Burp.

أضف الهدف إلى **Scope** **BURP SUITE**

Target → Site map → Right click host → Add to scope

بعد تحديد Scope، فُعل فلتر Proxy/Target لعرض in-scope فقط. هذا يقلل الأخطاء ويمنع اختبار Host غير مقصود.

2. HTTP History و Proxy

Proxy هو نقطة مراقبة وتعديل الترافيك.

Proxy → Intercept → Intercept is on/off

Forward / Drop

Proxy → HTTP history

حتى لو Intercept off، غالبًا التاريخ هو مكان المراجعة الأسرع.

Right click request → Send to Repeater

Repeater .3

الأداة الأساسية للتجربة اليدوية على Request واحد.

Repeater → عدّل Query/Body/Header → Send

Cookie: session=[VALUE]
Authorization: Bearer [TOKEN]

Status / Length / Headers / Body / Timing راقب

غيّر متغيرًا واحدًا كل مرة، واحتفظ بالـ baseline. هذا يسهل فهم سبب تغير الاستجابة.

4. Intruder — استخدام منظم

للتكرار الآلي على مواضع محددة داخل Request.

Right click request → Send to Intruder

Intruder → Positions → Clear § → Add § حول القيمة المطلوبة

Intruder → Payloads → Load / Paste list

Status / Length / Words / Time رتب حسب

Intruder يمكن أن يولد عددًا كبيرًا من الطلبات. استخدم قوائم صغيرة ومحددة داخل Lab ولا تختبر حسابات حقيقية بلا تصريح.

5. Comparer و Decoder

أدوات مساعدة مفيدة لفهم البيانات.

Right click data → Send to Decoder

URL/Base64/HTML وغيرها؛ فك الترميز، عدّل، ثم أعد الترميز عند الحاجة.

Send to Comparer → Compare words/bytes

مفيد لمقارنة Response طبيعي مع Response بعد تغيير parameter.

6. ربط Burp مع أدوات CLI

استخدم Burp proxy لترى طلبات curl/sqlmap/nikto داخل HTTP history.

```
curl -x http://127.0.0.1:8080 -k https://[TARGET]/
```

```
sqlmap -u "https://[TARGET]/item?id=1" --proxy http://127.0.0.1:8080 --batch
```

request.txt انسخ/احفظ الطلب الخام إلى Burp في Request من
ثم: sqlmap -r request.txt --batch

7. Workflow سريع لـ Web Lab

ترتيب عملي بدل التنقل العشوائي.

الخطوة	الأداة	الهدف
1	Browse	افتح الموقع من Burp Browser وحدد Scope.
2	History	ابحث عن endpoints/parameters/cookies المهمة.
3	Repeater	اختبر التغيير يدويًا وبمفتاح واحد.
4	Intruder	حوّل فقط ما يحتاج تكرارًا منظمًا.
5	Decoder/Comparer	افهم encoding أو فرق الاستجابات.
6	Evidence	احفظ Request/Response الذي يثبت النتيجة.

أعدّ بصياغة متوافقة مع مكتبة المشروع الحالية

مرجع مراجعة سريع للتعلّم والاختبارات المصنّح بها فقط. استخدم الأوامر على Lab أو نظام لديك تصريح صريح لاختباره.

Official references checked (2026-09-28):

<https://portswigger.net/burp/documentation/desktop/tools>

<https://portswigger.net/burp/documentation/desktop/tools/proxy>

<https://portswigger.net/burp/documentation/desktop/tools/repeater>

<https://portswigger.net/burp/documentation/desktop/tools/intruder>

<https://portswigger.net/burp/documentation/desktop/tools/target/scope>