

cURL — دليل الاستخدام العملي

HTTP من الطرفية: GET/POST/JSON/Headers/Cookies/Auth/Files/Proxy إلى Burp.

» Abdullah Nasser Almsan – Personal Pentest Reference

ملاحظة استخدام: فُسِّرَت "QRL" في طلبك على أنها cURL؛ لذلك أنشأت هذا الملف كمرجع مستقل.

VERIFY

راجع response

PROXY

مرر عبر Burp

HEADERS

أضف auth/cookies

REQUEST

حدد URL/method

الفهرس

4. Authentication و Cookies

5. Files و Redirects و TLS

6. ربطه مع Burp

7. تشخيص سريع

1. الصيغة الأساسية

2. أهم الخيارات

3. GET / POST / JSON

1. الصيغة الأساسية

cURL مناسب لاختبار HTTP بسرعة من الطرفية.

GET بسيط KALI TERMINAL

```
curl http://[TARGET]/
```

عرض Headers فقط KALI TERMINAL

```
curl -I http://[TARGET]/
```

Headers + Body KALI TERMINAL

```
curl -i http://[TARGET]/
```

تفاصيل الاتصال KALI TERMINAL

```
curl -v http://[TARGET]/
```

مفيد لفهم DNS/TLS/request/response؛ الإخراج verbose كبير.

2. أهم الخيارات

حروف قليلة تغطي أغلب احتياج Web Lab.

الخيار / العنصر	المعنى	متى تستخدمه
-L	اتبع redirects	عند 301/302 للوصول للصفحة النهائية.
-X	حدد method	مثل PUT/DELETE؛ لا تستخدمه إذا d- وحده يكفي POST.
-H	أضف Header	.Host / Authorization / Content-Type.
-d	POST form data	يرسل application/x-www-form-urlencoded عادة.
--json	يرسل JSON + headers المناسبة	اختصار واضح للـ APIs.
-F	multipart form/upload	رفع ملف أو form multipart.
-b	إرسال Cookie أو قراءة cookie file	جلسات المصادقة.
-c	حفظ Cookies إلى ملف	لاستمرار الجلسة بين الطلبات.
-u	Basic authentication	.user:pass
-k	تجاهل التحقق من TLS certificate	Lab فقط عند self-signed.
-x	Proxy	لتمرير الطلب عبر Burp.
-o	حفظ body في ملف	تنزيل response.

3. GET / POST / JSON

قوالب جاهزة للمراجعة.

KALI TERMINAL Query string

```
curl "http://[TARGET]/search?q=test"
```

KALI TERMINAL POST form

```
curl -X POST -d "username=[USER]&password=[PASS]" http://[TARGET]/login
```

KALI TERMINAL URL encode لقيمة

```
curl --data-urlencode "q=a b&c" http://[TARGET]/search
```

```
curl --json '{"name":"test","role":"user"}' http://[TARGET]/api
```

```
curl -H "X-Test: 1" -H "Accept: application/json" http://[TARGET]/
```

Authentication و Cookies .4

كرر جلسة HTTP بدون متصفح.

```
curl -b "session=[VALUE]" http://[TARGET]/profile
```

```
curl -c cookies.txt http://[TARGET]/login  
curl -b cookies.txt http://[TARGET]/profile
```

```
curl -u [USER]:[PASS] http://[TARGET]/protected
```

TLS و Redirects و Files .5

مفيد للتحميل والفحص.

```
curl -L -o output.bin http://[TARGET]/download
```

```
curl -F "file=@test.txt" -F "submit=1" http://[TARGET]/upload
```

```
curl -k https://[TARGET]/
```

-k/--insecure - يلغي التحقق من الشهادة؛ استخدمه في Lab فقط، ولا تعتبره حلًا لمشكلة TLS في بيئة حقيقية.

6. ربطه مع Burp

أفضل طريقة لرؤية ما يرسله cURL حرفيًا.

KALI TERMINAL Proxy عبر Burp

```
curl -x http://127.0.0.1:8080 http://[TARGET]/
```

KALI TERMINAL HTTPS عبر Burp مع شهادة غير موثوقة

```
curl -x http://127.0.0.1:8080 -k https://[TARGET]/
```

شغل Burp ثم راقب HTTP history → Proxy. بهذه الطريقة تجمع سرعة CLI مع وضوح Request/Response في Burp.

7. تشخيص سريع

إذا لم يعمل الطلب، قلل التعقيد.

KALI TERMINAL أعد الطلب verbose

```
curl -v [URL]
```

KALI TERMINAL استخدم HTTP/1.1 عند الحاجة للتوافق

```
curl --http1.1 [URL]
```

KALI TERMINAL اطبع help لخيار محدد

```
curl --help all  
curl --help --cookie
```

أعد بصياغة متوافقة مع مكتبة المشروع الحالية

مرجع مراجعة سريع للتعلّم والاختبارات المصرّح بها فقط. استخدم الأوامر على Lab أو نظام لديك تصريح صريح لاختباره.

Official references checked (2026-09-28):

<https://curl.se/docs/manpage.html>