

# SearchSploit — دليل الاستخدام العملي

البحث عن Exploit حسب المنتج/الإصدار/CVE، قراءة الكود، النسخ، وربطه بنتائج Nmap XML.

» Abdullah Nasser Almsan – Personal Pentest Reference

**ملاحظة استخدام:** الهدف هنا أن تعرف كيف "تبحث" وتتحقق، لا أن تشغل أي exploit عشوائيًا.

## MATCH

تحقق من التطابق

## READ

اقرأ الكود

## SEARCH

ابحث

## BANNER

Product/Version

## الفهرس

1. الفكرة والتحديث
2. البحث بالخدمة والإصدار
3. CVE والفلتر
4. قراءة ونسخ Exploit
5. دمج SearchSploit مع Nmap
6. Workflow مختصر

## 1. الفكرة والتحديث

SearchSploit يبحث Offline في Exploit-DB المحلي.

**المساعدة** KALI TERMINAL

```
searchsploit -h
```

**تحديث قاعدة Exploit-DB** KALI TERMINAL

```
searchsploit -u
```

على Kali قد يعتمد التحديث أيضًا على تحديث حزمة exploitable.

## 2. البحث بالخدمة والإصدار

استخدم نفس اسم المنتج والإصدار الذي خرج من Nmap.

**بحث عام** KALI TERMINAL

```
searchsploit apache 2.4.49
```

### بحث بالعنوان فقط لتقليل false positives KALI TERMINAL

```
searchsploit -t apache 2.4.49
```

### بحث Strict للإصدار KALI TERMINAL

```
searchsploit -s apache 2.4.49
```

يعطل fuzzy version-range behavior؛ مفيد إذا تريد إصدارًا أقرب للمطابقة الصريحة.

### Exact & ordered title match KALI TERMINAL

```
searchsploit -e "OpenSSH 7.2"
```

ابدأ واسعًا إذا لم تجد نتيجة، ثم ضيق بـ -s و -t. أسماء المنتجات في banners قد لا تطابق عناوين Exploit-DB حرفيًا.

## 3. CVE والفلتر

إذا عندك CVE يصبح البحث أدق.

### بحث CVE KALI TERMINAL

```
searchsploit --cve 2021-41773
```

### استبعاد DoS/PoC KALI TERMINAL

```
searchsploit linux kernel 3.2 --exclude="(PoC)|/dos/"
```

### JSON للأتمتة KALI TERMINAL

```
searchsploit -j apache 2.4.49 | jq
```

## 4. قراءة ونسخ Exploit

لا تنفذ exploit قبل قراءة الكود والمتطلبات.

### اعرف المسار الكامل بواسطة EDB-ID KALI TERMINAL

```
searchsploit -p [EDB_ID]
```

```
searchsploit -x [EDB_ID]
```

```
searchsploit -m [EDB_ID]
```

اقرأ الكود قبل التشغيل. Exploit عام قد يحتاج تعديل target/port/path أو قد يكون غير مناسب لإصدارك أو يسبب crash.

## 5. دمج SearchSploit مع Nmap

ميزة مفيدة عندما لديك عدة services.

```
nmap -Pn -sV -oX nmap.xml [TARGET]
```

```
searchsploit --nmap nmap.xml
```

نتائج الربط هي Leads للبحث، وليست إثبات أن الهدف vulnerable. راجع الإصدار/CVE/preconditions يدويًا.

## 6. Workflow مختصر

حول banner إلى استعلام ثم تحقق من exploit.

| الخطوة | الأداة       | العمل                                  |
|--------|--------------|----------------------------------------|
| 1      | Nmap         | احصل على Product + Version.            |
| 2      | SearchSploit | ابحث باسم المنتج والإصدار.             |
| 3      | Filter       | استبعد DoS وضيق title/strict.          |
| 4      | Read         | افتح exploit وافهم المتطلبات.          |
| 5      | Validate     | تحقق أن الإصدار/OS/architecture مطابق. |
| 6      | Lab only     | شغل فقط ضمن بيئة مصرح بها.             |

## أعدّ بصياغة متوافقة مع مكتبة المشروع الحالية

مرجع مراجعة سريع للتعلّم والاختبارات المصنّح بها فقط. استخدم الأوامر على Lab أو نظام لديك تصريح صريح لاختباره.

Official references checked (2026-09-28):

<https://www.exploit-db.com/searchsploit>