

Gobuster — دليل الاستخدام العملي

Directory/File و DNS Subdomains و Virtual Hosts، مع wordlists والامتدادات والheaders والcookies.

» Abdullah Nasser Almsan – Personal Pentest Reference

ملاحظة استخدام: أوامر موجّهة لمختبر Web. استخدم wordlists وحجم threads بما يناسب نطاق الاختبار.

VERIFY

افتح النتيجة

FILTER

status/length

WORDLIST

اختر القائمة

MODE

dir/dns/vhost

الفهرس

1. اختيار Mode
2. Directory enumeration
3. Headers / Cookies / Auth
4. DNS mode
5. VHost mode
6. Performance وتشخيص

1. اختيار Mode

Gobuster له أوضاع مختلفة؛ أهمها Web directory و DNS و VHost.

متى تستخدمه	الهدف	Mode
مسارات وصفحات وامتدادات.	Directory/File discovery	dir
subdomains التي تتحلل DNS.	DNS subdomain discovery	dns
أسماء vhost على نفس السيرفر.	Virtual host discovery	vhost

2. Directory enumeration

ابدأ wordlist صغيرة ثم وسّع.

أساسي KALI TERMINAL

```
gobuster dir -u http://[TARGET]/ -w /usr/share/wordlists/dirb/common.txt
```

امتدادات KALI TERMINAL

```
gobuster dir -u http://[TARGET]/ -w [WORDLIST] -x php,txt,html
```

```
gobuster dir -u http://[TARGET]/ -w [WORDLIST] -l
```

```
gobuster dir -u http://[TARGET]/ -w [WORDLIST] -s 200,301,302,403
```

403 مهم: المسار موجود لكن الوصول ممنوع؛ لا تتجاهله تلقائيًا.

3. Headers / Cookies / Auth

حافظ على جلسة أو Host header عند الحاجة.

```
gobuster dir -u http://[TARGET]/ -w [WORDLIST] -H "Authorization: Bearer [TOKEN]"
```

```
gobuster dir -u http://[TARGET]/ -w [WORDLIST] -c "session=[VALUE]"
```

4. DNS mode

ابحث عن subdomains.

```
gobuster dns -do [DOMAIN] -w [WORDLIST]
```

```
gobuster dns -do [DOMAIN] -w [WORDLIST] -r [DNS_SERVER]:53
```

5. VHost mode

مفيد عندما الموقع يعتمد Host header لا DNS record ظاهر.

```
gobuster vhost -u http://[TARGET]/ --append-domain -w [WORDLIST]
```

إذا كنت تستهدف IP لكن التطبيق يحتاج domain، أضف host mapping مناسب في etc/hosts حسب بيانات الـ Lab.

6. Performance وتشخيص

سرعة أعلى ليست دائمًا أفضل.

KALI TERMINAL Threads

```
gobuster dir -u http://[TARGET]/ -w [WORDLIST] -t 30
```

KALI TERMINAL Delay

```
gobuster dir -u http://[TARGET]/ -w [WORDLIST] --delay 200ms
```

KALI TERMINAL mode للـ Help

```
gobuster dir -h
gobuster dns -h
gobuster vhost -h
```

قلّل threads إذا ظهر timeout أو rate limiting. اختبارات التعداد قد تنتج عددًا كبيرًا من الطلبات.

أعدّ بصياغة متوافقة مع مكتبة المشروع الحالية

مرجع مراجعة سريع للتعلّم والاختبارات المصنّح بها فقط. استخدم الأوامر على Lab أو نظام لديك تصريح صريح لاختباره.

Official references checked (2026-09-28):

<https://github.com/OJ/gobuster>