

Hydra — دليل الاستخدام العملي

شرح -l/-L و-p/-P و-t و-V و-f، وخدمات SSH/FTP ونموذج http-post-form.

» Abdullah Nasser Almsan – Personal Pentest Reference

ملاحظة استخدام: Password testing أداة عالية الضوضاء وقد تسبب lockout؛ الملف يفترض حسابات وخدمات مختبر مصرح.

VERIFY

تحقق من النجاح

RATE

خفّض threads

CREDS

حدد user/list

SERVICE

حدد الخدمة

الفهرس

1. الصيغة العامة
2. أمثلة خدمات شائعة
3. HTTP Login Form
4. تشخيص النتائج
5. Workflow آمن للمختبر

1. الصيغة العامة

Hydra لا "يُخمن" الخدمة؛ أعطه username/password sources والخدمة والهدف.

```
hydra [LOGIN_OPTIONS] [PASSWORD_OPTIONS] [TARGET] [SERVICE] [SERVICE_OPTIONS]
```

الخيار	المعنى	الاستخدام
-l USER	مستخدم واحد	عندما اسم المستخدم معروف.
-L FILE	قائمة مستخدمين	عندما لديك عدة أسماء مصرح باختبارها.
-p PASS	كلمة مرور واحدة	اختبار credential محدد.
-P FILE	قائمة كلمات مرور	Password testing مصرح.
-s PORT	بورت غير افتراضي	مثلاً SSH على 2222.
-t N	عدد المهام المتوازية	قلله لتجنب lockout/ضغط.
-V	Verbose per attempt	مفيد للتشخيص لكنه كثير الإخراج.
-f	توقف بعد أول نجاح للهدف	يقلل المحاولات غير الضرورية.
-S	SSL/TLS	لبعض الخدمات المشفرة.

2. أمثلة خدمات شائعة

استخدمها فقط عندما اختبار كلمات المرور ضمن النطاق.

SSH — مستخدم واحد KALI TERMINAL

```
hydra -l [USER] -P [WORDLIST] ssh://[TARGET] -t 4 -f
```

FTP — قائمة مستخدمين KALI TERMINAL

```
hydra -L [USERLIST] -P [WORDLIST] ftp://[TARGET] -t 4
```

بورت غير قياسي KALI TERMINAL

```
hydra -l [USER] -P [WORDLIST] -s 2222 ssh://[TARGET] -t 4
```

3. HTTP Login Form

النقطة المهمة هي معرفة أسماء الحقول ونص الفشل.

اعرف مساعدة Module أولاً KALI TERMINAL

```
hydra -U http-post-form
```

قالب POST form KALI TERMINAL

```
hydra -l [USER] -P [WORDLIST] [TARGET] http-post-form  
"/login:username=^USER^&password=^PASS^:F=Invalid credentials"
```

النقط Request في Burp لمعرفة path وparameter names. اختر marker فشل واضح F=... أو marker نجاح حسب صيغة Module لديك.

نماذج تسجيل الدخول قد تقفل الحساب أو تفعل دفاعات. استخدم قائمة صغيرة وحسابات Lab فقط.

4. تشخيص النتائج

إذا كل محاولة تظهر Success أو كل شيء Fail، غالبًا marker أو protocol غير مضبوط.

KALI TERMINAL Verbose

```
hydra -V -l [USER] -P [WORDLIST] [TARGET] [SERVICE]
```

```
hydra -U [SERVICE]
```

قارن يدويًا في Burp بين Response فشل و Response نجاح قبل بناء http-post-form.

5. Workflow آمن للمختبر

لا تبدأ بـ rockyou تلقائيًا.

الخطوة	الإجراء	الملاحظة
1	اعرف الخدمة والبورت	.Nmap
2	أثبت أن login endpoint يعمل	.Manual login / Burp
3	اختر user واحد/قائمة صغيرة	من Evidence في Lab.
4	قلل threads	تجنب lockout والضوضاء.
5	توقف عند النجاح	f- عند الملاءمة.
6	تحقق يدويًا	استخدم credential مرة واحدة لإثباته.

أعدّ بصياغة متوافقة مع مكتبة المشروع الحالية

مرجع مراجعة سريع للتعلّم والاختبارات المصرّح بها فقط. استخدم الأوامر على Lab أو نظام لديك تصريح صريح لاختباره.

Official references checked (2026-09-28):

<https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra/blob/master/hydra.1>

<https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra/blob/master/hydra-http-form.c>