

Shell Command Matrix — مرجع الأوامر المكافئة

Kali/Linux و pwd و ls/dir وقراءة الملفات والشبكة. ↔ Windows CMD/PowerShell ↔ Meterpreter ↔ Web Shell: whoami

➤ Abdullah Nasser Almsan – Personal Pentest Reference

ملاحظة استخدام: هذا الملف هو المرجع الأسرع عند نسيان الأمر المقابل في بيئة مختلفة؛ وهو مكمل للملفات القديمة وليس بديلاً عنها.

SYSTEM

وش النظام؟

FILES

وش حولي؟

LOCATION

وين أنا؟

IDENTITY

من أنا؟

الفهرس

1. أسرع جدول: أنا وين ومن أنا؟
2. الملفات والتنقل
3. قاعدة Web Shell
4. Workflow أول 60 ثانية

1. أسرع جدول: أنا وين ومن أنا؟

المقارنة التي تحتاجها عند الانتقال بين Kali/SSH و Windows و Meterpreter و Web Shell.

المهمة	Linux / Kali / SSH	Windows CMD	Meterpreter	Web Shell / RCE
الهوية	whoami id	whoami whoami /groups	getuid	Linux → whoami ; id. Windows نفذ أمر نظام الهدف: whoami →
المجلد الحالي	pwd	cd أو %CD%	getwd / pwd	cd → Linux → pwd. Windows
عرض الملفات	ls -la	dir	dir / ls	أوامر نظام الهدف
دخول مجلد	cd /path	cd C:\path	cd [PATH]	أوامر نظام الهدف
قراءة ملف	/ cat file less file	type file	cat [FILE]	Windows → type / PowerShell Get-Content ; Linux → cat Content
النظام	uname -a cat /etc/os- release	systeminfo ver	sysinfo	اختبر أمر النظام المناسب
الشبكة	ip a ip route	ipconfig /all route print	ipconfig route	أوامر نظام الهدف
العمليات	ps aux	tasklist	ps	أوامر نظام الهدف

2. الملفات والتنقل

أوامر التنقل والقراءة والبحث التي تتكرر في كل لاب.

Meterpreter	Windows	Linux	المهمة
ls	dir /a	ls -lah	List
ls ثم راجع attributes	dir /a:h	ls -la	Hidden
* -f search بحذر	dir /s /b	find . -maxdepth 3 -type f	Recursive
cat	more ,type	tail ,head ,less ,cat	Read
نزل/افتح الملف أو ادخل shell عند الحاجة	findstr /spin "text" *	grep -Rni "text" .	Search text

3. قاعدة Web Shell

لا يوجد "أمر ويب" خاص للاستعراض؛ الويب مجرد قناة تنفيذ. الأوامر تعتمد على نظام السيرفر.

مثال: إذا صفحة Web Shell تعمل على Linux فاستخدم `ls -la` `pwd` `whoami`. إذا السيرفر Windows استخدم `dir` `&` `cd` `whoami`. لا تخط URL مثل `uploads/a.php` مع مسار ملفات فعلي مثل `./var/www/html/uploads/a.php`.

اختبار Linux من Web Shell

WEB SHELL / COMMAND PARAMETER

```
whoami; id; pwd; uname -a; ls -la
```

اختبار Windows من Web Shell

WEB SHELL / COMMAND PARAMETER

```
whoami & cd & ver & dir
```

4. Workflow أول 60 ثانية

سلسلة صغيرة تمنعك من التوهان بعد الحصول على جلسة.

الترتيب	السؤال	الهدف
1	Identity	من أنا؟ وما الصلاحيات؟
2	Location	وين أنا؟ وما الملفات حولي؟
3	OS	Linux أو Windows؟ الإصدار والمعمارية؟
4	Network	IP / routes / listening ports
5	Files → Next	ابحث فقط ضمن هدف اللاب ثم انتقل لملف الخدمة/PrivEsc/File Transfer المناسب