

الأوامر الأساسية — Kali / Linux Shell Essentials

من whoami و pwd و ls إلى find/grep والشبكة والعمليات والصلاحيات — مرجع shell يومي.

» [Abdullah Nasser Almsan – Personal Pentest Reference](#)

ملاحظة استخدام: مناسب لكالي محليًا أو SSH أو shell على Linux. أوامر destructive مستبعدة قدر الإمكان.

NETWORK

ip / ss

SEARCH

find / grep

FILES

pwd / ls / cat

IDENTITY

whoami / id

الفهرس

1. الهوية والنظام
2. التنقل والملفات
3. البحث داخل النظام
4. الشبكة والعمليات
5. الصلاحيات والمساعدة
6. Workflow مختصر

1. الهوية والنظام

ابدأ بهذه الأوامر بعد SSH أو shell على Linux.

LINUX SHELL هوية المستخدم

```
whoami
id
groups
```

LINUX SHELL الجهاز والنظام

```
hostname
uname -a
cat /etc/os-release
arch
```

LINUX SHELL الوقت والمستخدمين

```
date
who
w
```

2. التنقل والملفات

أهم أوامر الاستعراض بدون تعقيد.

الأمر	المعنى
pwd	المسار الحالي
ls -la	كل الملفات مع المخفية
cd /path	الانتقال
cd -	الرجوع للمجلد السابق
file name	نوع الملف
stat name	metadata وصلاحيات/تواريخ
cat file	قراءة ملف نصي قصير
less file	قراءة ملف طويل
head -n 20 file	أول 20 سطر
tail -n 20 file	آخر 20 سطر

إنشاء/نسخ/نقل LINUX SHELL

```
touch note.txt
mkdir work
cp source dest
mv old new
```

الحذف بحذر LINUX SHELL

```
rm file
rmdir empty_dir
```

لا تستخدم rm -rf عشوائيًا في مختبر. احذف فقط ما أنشأته أو طُلب منك.

3. البحث داخل النظام

ابحث بالاسم أو النص بدل التجول اليدوي.

ملف بالاسم LINUX SHELL

```
find /path -type f -name "*.conf" 2>/dev/null
```

```
find / -type d -iname "*backup*" 2>/dev/null
```

```
grep -Rni "password" /path 2>/dev/null
```

حدد path/ حسب هدف اللاب؛ البحث من / قد يكون بطيئاً ويقرأ ملفات لا تحتاجها.

```
which python3
whereis ssh
command -v curl
```

4. الشبكة والعمليات

اعرف العناوين والـ routes وما يعمل محلياً.

```
ip a
ip route
ip neigh
```

```
ss -lntup
```

```
ps aux
ps -ef
```

```
env
echo "$PATH"
echo "$HOME"
```

5. الصلاحيات والمساعدة

افهم permissions ولا تحفظها بلا معنى.

عرض الصلاحيات LINUX SHELL

```
ls -l [FILE]
namei -l [PATH]
```

هل أملك sudo؟ LINUX SHELL

```
sudo -l
```

يعرض ما يسمح به sudo للحساب الحالي؛ استخدم النتيجة مع ملف Privilege Escalation.

LINUX SHELL Help

```
man [COMMAND]
[COMMAND] --help
help [BUILTIN]
```

Workflow مختصر 6.

أوامر آمنة نسبيًا كبدائية بعد shell.

```
whoami; id; hostname; pwd
uname -a; cat /etc/os-release
ip a; ip route
ls -la
ps aux | head
ss -lntup 2>/dev/null
```

بعدها لا تكمل enumeration عشوائيًا؛ انتقل حسب هدف اللاب إلى Linux Post-Exploitation أو Privilege Escalation أو File Transfer.

مرجع مراجعة سريع للتعلم والاختبارات المصرح بها فقط.

Refs: GNU coreutils documentation · iproute2 / procps manual pages · Project: Linux_Post_Exploitation_Cheatsheet.html