

Web Shell & File Navigation — الاستعراض عبر الويب

كيف تفرّق بين URL ومسار الملف، وتستخدم أوامر Linux/Windows عبر Web Shell أو RCE بدون لخبطة.

» Abdullah Nasser Almsan – Personal Pentest Reference

ملاحظة استخدام: الويب هنا قناة للوصول/التنفيذ؛ أوامر الملفات نفسها تأتي من نظام التشغيل الذي يشغل التطبيق.

COMMANDS

استخدم أوامر OS

PATH

URL ≠ filesystem

OS

Windows أو Linux

CHANNEL

Web/RCE

الفهرس

3. استعراض Windows عبر Web Shell

4. من Web Shell إلى Interactive Shell

5. Workflow

1. URL ≠ Filesystem

2. استعراض Linux عبر Web Shell

1. URL ≠ Filesystem

أكثر نقطة تسبب لخبطة عند العمل على Web Shell.

URL path: http://target/uploads/shell.php هو مسار **Filesystem path:** HTTP. قد يكون /var/www/html/uploads/shell.php أو C:\inetpub\wwwroot\uploads\shell.aspx. لا تفترض المسار؛ أثبتته بـ pwd/cd أو معلومات التطبيق.

أثبت نظام الهدف WEB SHELL – LINUX

```
whoami; pwd; uname -a
```

WEB SHELL – WINDOWS Windows alternative

```
whoami & cd & ver
```

2. استعراض Linux عبر Web Shell

إذا تنفيذ الأوامر يتم تحت Linux.

```
whoami; id; pwd
```

```
ls -la
find . -maxdepth 2 -type f 2>/dev/null
```

```
cat ./file.txt
head -n 30 ./file.txt
```

```
ls -la /var/www 2>/dev/null
ls -la /var/www/html 2>/dev/null
```

مسارات شائعة فقط وليست ضماناً.

3. استعراض Windows عبر Web Shell

إذا التطبيق يعمل على Windows.

```
whoami & cd & hostname
```

```
dir /a
dir /s /b *.config 2>nul
```

```
type .\file.txt
```

```
dir C:\inetpub\wwwroot 2>nul
```

مسار IIS شائع فقط؛ لا تفترض وجوده.

4. من Web Shell إلى Interactive Shell

الـ web shell قد يكون stateless أو بلا TTY؛ افهم الفرق.

النوع	الفكرة	الاستخدام
Command execution	كل طلب يشغّل أمرًا ويعيد output	مناسب لـ whoami/pwd/قراءة ملفات.
Web shell	واجهة ويب تنفذ أوامر	قد لا تحفظ directory بين الطلبات.
Reverse shell	اتصال رجوعي إلى listener	يعطي session أكثر تفاعلية داخل Lab.
Meterpreter	جلسة Metasploit بقدرات إضافية	له أوامر مختلفة عن OS shell.

إذا كان cd لا "يبقى" بين الطلبات فهذا طبيعي في كثير من web shells: استخدم أمرًا مركّبًا مثل ls -la && cd /path.

5. Workflow

لا تبدأ بتحميل أدوات؛ ابدأ بفهم السياق.

Linux: whoami; id; pwd; uname -a; ls -la
Windows: whoami & cd & ver & dir /a

بعد تحديد النظام، انتقل إلى ملف Linux Essentials أو Windows Essentials. وإذا احتجت قناة تفاعلية داخل Lab انتقل إلى Reverse Shell & TTY Guide.

مرجع مراجعة سريع للتعلم والاختبارات المصرّح بها فقط.

Refs: Project: HTTP_HTTPS_Cheatsheet.html · Project: Linux/Windows Post-Exploitation references