

John the Ripper — دليل الاستخدام العملي

wordlist و --format و --show و Sessions، مع zip2john و SSH key workflow وكيف تحدد النوع بدل التخمين.

➤ Abdullah Nasser Almsan – Personal Pentest Reference

ملاحظة استخدام: المقصود cracking Offline لبيانات مختبرية/مصرح بها؛ لا تستخدمه على مواد اعتماد لا تملك تصريحًا عليها.

SHOW

النتيجة

CRACK

wordlist

IDENTIFY

format

EXTRACT

hash/file

الفهرس

- ملفات تحتاج *2john
- Sessions و pot
- Workflow .5

- فكرة John
- كيف أعرف الـ format؟

1. فكرة John

John يعمل Offline على hash/file-derived hash؛ لا تبدأ قبل معرفة ما الذي تملكه.

KALI TERMINAL Help / formats

```
john --help
john --list=formats | less
```

KALI TERMINAL Wordlist attack

```
john --wordlist=/usr/share/wordlists/rockyou.txt [HASH_FILE]
```

KALI TERMINAL Format معروف

```
john --format=[FORMAT] --wordlist=[WORDLIST] [HASH_FILE]
```

KALI TERMINAL عرض النتائج

```
john --show [HASH_FILE]
john --show --format=[FORMAT] [HASH_FILE]
```

2. كيف أعرف الـformat؟

استخدم سياق الاستخراج + أدوات التعرف، ثم تحقق من John formats.

KALI TERMINAL Identify clue

```
hashid [HASH_FILE]
```

قرينة فقط، وليست حكمًا نهائيًا.

KALI TERMINAL ابحث في formats

```
john --list=formats | grep -i "nt\|bcrypt\|sha512"
```

لا تخترع --format. نوع الـhash غالبًا يُعرف من المصدر: NTLM من SHA512crypt، Windows يبدأ غالبًا بـ\$6\$، إلخ.

3. ملفات تحتاج *john2

ZIP/SSH/PDF وغيرها تتحول أولاً إلى صيغة يفهمها John.

KALI TERMINAL ZIP

```
zip2john protected.zip > zip.hash  
john --wordlist=[WORDLIST] zip.hash  
john --show zip.hash
```

KALI TERMINAL SSH private key

```
ssh2john id_rsa > ssh.hash  
john --wordlist=[WORDLIST] ssh.hash  
john --show ssh.hash
```

في بعض توزيعات Jumbo قد يكون الاسم/المسار ssh2john.py أو أداة مكافئة؛ تحقق من الحزمة.

KALI TERMINAL ابحث عن converters

```
ls /usr/share/john/*2john* 2>/dev/null | head -40
```

4. Sessions وpot

John يحفظ النتائج حتى لا يعيد العمل بلا داعٍ.

KALI TERMINAL Session مسماة

```
john --session=lab1 --wordlist=[WORDLIST] [HASH_FILE]
```

```
john --restore=lab1
```

```
john --show [HASH_FILE]
```

Workflow .5

المسار الذي تحفظه بدل حفظ عشرات الأوامر.

الخطوة	الإجراء	الهدف
1	Source	من أين خرج hash/file؟
2	Convert	*john2 إذا كان ZIP/SSH/PDF...
3	Identify	hashid + formats + سياق
4	Attack	wordlist أولاً
5	Show	اعرض النتيجة
6	Validate	اختبر credential فقط ضمن Scope اللاب

مرجع مراجعة سريع للتعلم والاختبارات المصريح بها فقط.

Refs: <https://www.openwall.com/john/doc/> · <https://github.com/openwall/john> · Openwall John Jumbo documentation; *2john utilities