

Hashcat — دليل الاستخدام العملي

m- و a- وال wordlists وال rules وال mask و sessions و --show — مع قاعدة عدم تخمين ال mode.

➤ Abdullah Nasser Almsan – Personal Pentest Reference

ملاحظة استخدام: Hashcat أداة Offline. الأمثلة مخصصة للـ Labs والبيانات التي لديك تصريح صريح لمعالجتها.

SHOW

النتيجة

ATTACK

a-

MODE

m-

TYPE

نوع hash

الفهرس

4. Rules و Masks
5. Sessions ونتائج
6. Workflow

1. الصيغة الأساسية
2. Attack modes التي تهملك
3. العثور على Hash Mode

1. الصيغة الأساسية

Hashcat يعتمد على Hash Mode (-m) و Attack Mode (-a).

KALI TERMINAL Help / modes

```
hashcat -h
hashcat -hh | less
```

KALI TERMINAL Wordlist mode

```
hashcat -m [MODE] -a 0 [HASH_FILE] [WORDLIST]
```

KALI TERMINAL عرض cracked

```
hashcat -m [MODE] [HASH_FILE] --show
```

أهم قاعدة: لا تخمّن m-. راجع example hashes و help ومصدر ال hash.

2. Attack modes التي تهملك

Mode	المعنى	متى
-a 0	Straight / wordlist	الأول غالبًا في Lab.
-a 1	Combination	دمج قائمتين.
-a 3	Mask / brute-force	عندما تعرف شكل كلمة المرور.
-a 6	Hybrid wordlist + mask	كلمة + لاحقة نمطية.
-a 7	Hybrid mask + wordlist	بادئة نمطية + كلمة.

3. العثور على Hash Mode

استخدم مرجع Hashcat نفسه.

ابحث في help KALI TERMINAL

```
hashcat -hh | grep -i "NTLM\bCRYPT\SHA2-512"
```

Example hashes KALI TERMINAL

```
hashcat --example-hashes | less
```

إذا إصدارك يدعم الخيار؛ وإلا استخدم صفحة Example Hashes الرسمية.

مثال شائع داخل Windows labs: NTLM Hashcat له mode موثق في Hashcat. لا تحفظ الأرقام دون فهم المصدر؛ تأكد من النسخة الحالية.

4. Masks وRules

استخدمها عندما يكون لها مبرر من السيناريو.

Wordlist + rule KALI TERMINAL

```
hashcat -m [MODE] -a 0 [HASH_FILE] [WORDLIST] -r /usr/share/hashcat/rules/best64.rule
```

Mask مثال تعليمي KALI TERMINAL

```
hashcat -m [MODE] -a 3 [HASH_FILE] "?u?l?l?l?d?d?d?d"
```

مثال فقط: حرف كبير + 3 صغيرة + 4 أرقام. لا تستخدم mask أوسع بلا سبب.

```
hashcat -h | grep -A 12 "Built-in charsets"
```

5. Sessions ونتائج

استفد من restore بدل إعادة التشغيل.

KALI TERMINAL Session

```
hashcat --session=lab1 -m [MODE] -a 0 [HASH_FILE] [WORDLIST]
```

KALI TERMINAL Restore

```
hashcat --session=lab1 --restore
```

KALI TERMINAL Status

```
hashcat --status
```

6. Workflow

من Hash إلى Credential موثّق.

الخطوة	القرار	التنفيذ
1	Identify	حدد نوع hash ومصدره
2	Mode	ابحث عن m- الصحيح
3	Wordlist	ابدأ 0-a
4	Rules/Mask	فقط إذا له منطق
5	show--	اعرض cracked
6	Validate	تحقق ضمن حساب/خدمة مصرح بها

مرجع مراجعة سريع للتعلم والاختبارات المصرح بها فقط.

Refs: <https://hashcat.net/wiki/doku.php?id=hashcat> - https://hashcat.net/wiki/doku.php?id=example_hashes