

Impacket Essentials — SMB / PsExec / WMIExec / SecretsDump

كيف تختار script المناسب وتفهم صيغة target و Credentials و Kerberos/hash options في مختبر Windows.

» Abdullah Nasser Almsan – Personal Pentest Reference

ملاحظة استخدام: هذا الملف يركز على أشهر أمثلة Impacket المستخدمة في eJPT/Windows labs، مع تقييد الاستخدام بالأهداف المصرح بها.

ACCESS

أقل قدر مطلوب

EXEC

psexec/wmi

AUTH

credentials

SMB

اكتشف/تحقق

الفهرس

- 4. secretsdump
- 5. Hashes / Kerberos syntax
- 6. Workflow

- 1. ما هو Impacket هنا؟
- 2. smbclient.py
- 3. psexec / wmiexec

1. ما هو Impacket هنا؟

مجموعة scripts/أمثلة للعمل مع بروتوكولات Windows. أسماء الأوامر تختلف قليلاً بين الحزم.

على Kali الحديثة قد ترى impacket-psexec بدل psexec.py. نفس الفكرة تنطبق على impacket-wmiexec و impacket-secretsdump. استخدم `compn -c | grep impacket` أو `ls /usr/share/doc/python3-impacket/examples` لمعرفة المتوفر.

2. smbclient.py

Impacket من SMB mini-shell.

اتصال KALI TERMINAL

```
impacket-smbclient [DOMAIN]/[USER]:[PASS]@[TARGET]
```

Help KALI TERMINAL

```
impacket-smbclient -h
```

إذا هدفك فقط smbclient list/get/put، التقليدي قد يكون أبسط. اختر الأداة حسب السياق.

3. psexec / wmiexec

Remote command execution يتطلب Credentials وصلاحيات مناسبة.

AUTHORIZED LAB PsExec style

```
impacket-psexec [DOMAIN]/[USER]:[PASS]@[TARGET]
```

AUTHORIZED LAB WMIExec style

```
impacket-wmiexec [DOMAIN]/[USER]:[PASS]@[TARGET]
```

AUTHORIZED LAB Local account

```
impacket-wmiexec [TARGET]/[USER]:[PASS]@[TARGET]
```

صيغة domain/local تختلف حسب السيناريو؛ راجع h- إذا رفض parsing.

هذه الأدوات تنفذ أوامر عن بعد. لا تستخدمها إلا على Windows lab أو نظام لديك تصريح صريح عليه.

4. secretsdump

استخراج مواد اعتماد من نظام/ملفات مصرح بها.

KALI TERMINAL Help أولاً

```
impacket-secretsdump -h
```

AUTHORIZED LAB Remote مثال بقيد التصريح

```
impacket-secretsdump [DOMAIN]/[USER]:[PASS]@[TARGET]
```

يحتاج صلاحيات وشروطًا محددة وقد يتعامل مع SAM/LSA/NTDS. نفذ فقط عندما هدف الـ lab يطلب Credential Access؛ لا تجمع أكثر من المطلوب.

5. Hashes / Kerberos syntax

افهم switches بديل نسخ أمر واحد.

الخيار	الفكرة
-hashes LMHASH:NTHASH	استخدام NTLM hash بدل password عندما السيناريو يسمح
-k	Kerberos authentication
-no-pass	لا تطلب password - غالبًا مع Kerberos/key material
-dc-ip [IP]	تحديد Domain Controller في أدوات Kerberos

Pass-the-Hash/Kerberos workflows حساسة؛ استخدمها فقط داخل المختبر المخصص وبعد التأكد من الحساب والنطاق.

Workflow .6

SMB/Windows access من credentials معروفة.

الخطوة	القرار	المعنى
1	Verify service	Nmap/SMB enumeration
2	Validate creds	NetExec أو smbclient
3	Choose exec	psexec أو wmiexec إذا الصلاحية تسمح
4	?Need secrets	secretsdump فقط إذا هدف اللاب
5	Record	سجل الحساب والhost والنتيجة

مرجع مراجعة سريع للتعلم والاختبارات المصرح بها فقط.

Refs: <https://github.com/fortra/impacket> · <https://github.com/fortra/impacket/blob/master/examples/psexec.py> · <https://github.com/fortra/impacket/blob/master/examples/wmiexec.py> · <https://github.com/fortra/impacket/blob/master/examples/smbclient.py>