

NetExec (NXC) — دليل الاستخدام العملي

Windows labs داخل — modules help و shares/users/groups/pass-pol و credential validation و SMB host info

» Abdullah Nasser Almsan – Personal Pentest Reference

ملاحظة استخدام: NetExec قوي وقد ينفذ عمليات متعددة على نطاقات كبيرة؛ هذا الملف يقي workflow على التعداد والتحقق الأساسي المصرح.

FOLLOW-UP

اختر الأداة

ENUM

shares/users

AUTH

تحقق

SMB

الخدمة

الفهرس

4. Null / Guest
5. Output / modules
6. Workflow

1. الصيغة
2. Authentication checks
3. Enumeration

1. الصيغة

NetExec/NXC إطار لتعداد/تحقق خدمات Windows/AD؛ ركز هنا على SMB basics.

KALI TERMINAL Help

```
nxc -h
nxc smb -h
```

KALI TERMINAL SMB host info

```
nxc smb [TARGET]
```

في إصدارات/بيئات أقدم قد ترى CrackMapExec. هذا الملف يستخدم اسم NetExec الحالي nxc.

2. Authentication checks

تحقق من credentials ضمن Scope بدل محاولة تشغيل شيء مباشرة.

```
nxc smb [TARGET] -u [USER] -p [PASS]
```

```
nxc smb [TARGET] -u [USER] -p [PASS] --local-auth
```

```
nxc smb [TARGET] -u [USER] -H [NTHASH]
```

لا تحول هذا إلى password spraying على بيئة حقيقية. في الالاب استخدم الحسابات/القوائم التي يسمح بها السيناريو فقط.

Enumeration .3

أوامر SMB مفيدة بعد/قبل authentication حسب ما يسمح الخادم.

```
nxc smb [TARGET] -u [USER] -p [PASS] --shares
```

```
nxc smb [TARGET] -u [USER] -p [PASS] --users
```

```
nxc smb [TARGET] -u [USER] -p [PASS] --groups
```

```
nxc smb [TARGET] -u [USER] -p [PASS] --pass-pol
```

```
nxc smb [TARGET] -u [USER] -p [PASS] --loggedon-users
```

Null / Guest .4

اختبر فقط ما يسمح به Lab.

KALI TERMINAL Null-style attempt

```
nxc smb [TARGET] -u "" -p "" --shares
```

KALI TERMINAL Guest

```
nxc smb [TARGET] -u guest -p "" --shares
```

نتيجة null/guest تختلف حسب إعدادات SMB والدومين، إذا لم يرجع شيء، لا تفترض مباشرة أن الخدمة "غير موجودة".

Output / modules .5

افهم الـ help قبل استخدام Modules.

KALI TERMINAL List modules

```
nxc smb -L
```

KALI TERMINAL Module help

```
nxc smb -M [MODULE] --options
```

Modules قد تقوم بأفعال أكثر تأثيرًا من enumeration. اقرأ وصف module/Options قبل التشغيل.

Workflow .6

Nmap → SMB → creds → enumeration

الخطوة	الأداة	القرار
1	Nmap	SMB/445 موجود
2	nxc smb	Host/domain/signing info
3	Auth	credential معروف/مصرح
4	Shares/users	enumerate
5	Next	smbclient/Impacket/Metasploit حسب النتيجة