POST/playlists_tracks

Пользователь добавляет трек в выбранные плейлисты

Requset					
Название парамтера	Тип данных	Описание	Обязательность	находится в	
user_id	int	Уникальный идентификатор пользователя	да	body	
track_id	int	Уникальный идентификатор трека	да	body	
arr_playlist_id	array of int	Массив идентификаторов плей-листов, в которые будет добавлен трек	да	body	

Response 200 OK

Сервер возвращает ответ об успешном добавлении трека в плейлисты

	Response					
Название парамтера		Тип данных	Описание	Обязательность		
а	dd_playlist_obj_arr	array of object	Массив объектов, где объект состоит из (playlist_id, code)	да		
	playlist_id	int	Уникальный идентификатор плей-листа	да		
	code	int	Код сообщения, добавился ли трек в данный плей-лист(1 - добавился, 2- ошибка)	да		
code		int	Код сообщения	да		

GET/playlists/{user_id}

Пользователь запрашивает список своих плей-листов

Request				
Название парамтера	Тип данных	Описание	Обязательность	находится в
user_id	int	Уникальный идентификатор пользователя	да	path

code: 200 OK

Сервер возвращает плей-листы пользователя

Response					
Название парамтера		Тип данных	Описание	Обязательность	находится в
ar	r_playlist_obj	array of object	Массив объектов, где объект состоит из (playlist_id, playlist_title)	да	body
	playlist_id	int	Уникальный идентификатор плей-листа	да	body
	playlist_title	string	Название плей-листа	да	body
	code	string	Код сообщения	да	body