

REST. Табличный вид

Пользователь идентифицируется по токену в header'e

GET /widgets - получение списка виджетов на экране пользователя

Code 200 - Сервер возвращает виджеты на начальном экране с их наполнением - информацией,которые до этого выбрал пользователь

Response							
Название параметра				Тип параметра	Тип данных	Описание	Обязательность параметра
widgets				Body	array	Массив виджетов выбранных пользователем	Да
	widget			Body	Object	Объект виджета	нет
		widgetID		Body	Int	Идентификатор виджета	Да
		widgetType		Body	String	Тип виджета	Да
		widgetData		Body	Object	Объект с данными(наполнение виджета)	Да
			dataSourceUrl	Body	string	URL для получения информации, отображаемой в виджете	Да
		settings		body	Object	Объект персональных настроек виджета для пользователя	да
			posX	Body	Int	Позиция X	да
			posY	Body	Int	Позиция Y	да
			widgetSize	Body	String	Размерность виджета	да
			width	Body	int	Ширина виджета	да
			height	Body	int	Высота виджета	да
			colorScheme	Body	string	Цветовая схема	да

POST /widgets/settings - добавление виджета на экран пользователя

Request						
Название параметра			Тип параметра	Тип данных	Описание	Обязательность параметра
widget			Body	Object	Объект виджета	Да
	widgetID		Body	Int	Идентификатор виджета	Да
	settings		Body	Object	Объект персональных настроек виджета для пользователя	Да
		PosX	Body	Int	Позиция X	Да
		PosY	Body	Int	Позиция Y	Да
		Width	Body	Int	Ширина виджета	Да
		Height	Body	Int	Высота виджета	Да
		ColorScheme	Body	String	Цветовая схема	Нет
		WidgetSize	Body	String	Размерность виджета	Да

Code 200 - Сервер возвращает сообщение об успешном добавлении виджета на экран пользователя

Response				
Название параметра	Тип параметра	Тип данных	Описание	Обязательность параметра
settingId	Body	int	id носозданной связи виджет-пользователь и выбранных пользователем настроек виджета	Да
message	Body	string	Сообщение об успешной операции добавления виджета	да