

## REST в табличном виде

### GET

*GET/lessons/{lessonId}*

Запрос на получение урока по lessonId

Path параметр	Тип данных	Находится в	Описание	Обязательность
lessonId	string	path	идентификатор урока	да

**Response**  
**Code 200**

Параметры	Тип данных	Находится в	Описание	Обязательность
languageName	string	body	название языка	да
lessonName	string	body	название урока	да
topic	string	body	тема урока	да
status	string	body	статус урока	да
aiInitialMessage	string	body	инициализирующее сообщение	да

### GET

*GET/dialogs/{dialogId}*

Запрос на получение диалога по dialogId

Path Параметр	Тип данных	Находится в	Описание	Обязательность
dialogId	string	path	идентификатор диалога	да

**Response**  
**Code 200**

Параметры	Тип данных	Находится в	Описание	Обязательность
lessonName	string	body	название урока	да
userName	string	body	имя пользователя	да
messages	array	body	массив аудиосообщений	да
audioUrl	string	body	URL на аудиофайл	да
duration	number	body	длительность аудиосообщения (сек)	да
sender	string	body	отправитель сообщения (клиент/система)	да
avatar	string	body	URL на аватар отправителя	да
time	string	body	время отправки аудиосообщения	да
status	string	body	статус аудиосообщения (воспроизведено)	да