

## 5. REST. Табличный вид

REST API подход использует HTTP-методы (GET, POST, PUT, DELETE и т.д.) для управления сущностями с уникальными URL.

### GET

*GET/photographers?id={photographer\_id}*  
Запрос на получение списка фотографов по идентификатору.

#### Request

Параметр	Тип данных	Описание	Обязательность
id	int	Идентификатор фотографа	да

#### Response

Параметр	Тип данных	Описание	Обязательность
code	int	код ответа	да
message	string	описание ответа	да
photographers	array object	массив объектов с отфильтрованными по локации фотографами	да
name	string	имя фотографа	да
patronymic	string	отчество фотографа	да
surname	string	фамилия фотографа	да
rating	int	средний рейтинг фотографа	да

*GET/photos?sort=created\_at&sortDirection=DESC&photographer\_id={photographer\_id}*  
Запрос на получение аватарки фотографа. Запрос выдает последнюю добавленную фотографию фотографа

#### Request

Параметр	Тип данных	Описание	Обязательность
photographer_id	int	Идентификатор фотографа	да

#### Response

Параметр	Тип данных	Описание	Обязательность
code	int	код ответа	да
message	string	описание ответа	да
route	string	расположение аватарки фотографа	да
name	string	наименование файла аватарки	да
format	string	формат файла аватарки фотографа	да