

1. Критерии приемки

US: Приложение: Fatsecret

Мобильное приложение Fatsecret для отслеживания диеты. Я как пользователь приложения хочу создать группу, чтобы демонстрировать и наблюдать прогресс друг друга.

UC (Основной сценарий):

1. Система отображает страницу дневника (Экран 1)
2. Пользователь нажимает на кнопку "Группы" снизу
3. Система отображает экран групп (экран 2)(Переход a)
4. Пользователь нажимет кнопку создать группу
5. Система отображет экран создания группы (экран 3)(Переход b)
6. Пользователь вводит данные для создания группы
7. Пользователь нажимает кнопку "создать группу"
8. Система проверяет уникальность - наименование уникально, окрашивает кнопку в зеленый на несколько секунд
9. Система возвращает пользователя на экран групп, где видно новосозданную группу (экран 4)(Переход c)
10. Пользователь нажимет на созданную группу
11. Система отображает экран группы (экран 5)(Переход d)

Критерий успеха UC: Группа успешно создана, пользователь увидел ее в списке групп и смог в неё войти.

Шаблон описания кейса

Пример

Номер кейса: 1

Функциональность: Создание новой группы.

Дано: Пользователь вводит данные новой группы

Когда: Пользователь вводит название группы в которой он уже состоит

Тогда: Система выводит сообщение об ошибке “Вы уже состоите в группе с таким названием”.



Номер кейса: 2

Функциональность: Создание группы

Дано: Пользователь вводит данные новой группы

Когда: Пользователь вводит название группы которую ранее покинул или если уже была создана группа с таким названием

Тогда: Система выводит сообщение об ошибке “Увы данное название группы было занято кем-то другим”.



2. Нефункциональные требования

НФТ относятся к атрибутам качества системы, которые определяют, как она работает, а не что она делает.

Пример

Требования надежности:

1. Система должна быть доступна 99% времени.

Требования производительности:

1. Страница групп должна открываться не более 2 секунд.
2. Запрос поиска групп пользователя должен выдерживать нагрузку 1 rps.