## POST/playlists\_tracks

Пользователь добавляет трек в выбранные плейлисты

Requset				
Название парамтера	Тип данных	Описание	Обязательность	находится в
user_id	int	Уникальный идентификатор пользователя	да	body
track_id	int	Уникальный идентификатор трека	да	body
arr_playlist_id	array of int	Массив идентификаторов плей-листов, в которые будет добавлен трек	да	body

## **Response 201 Created**

Сервер возвращает ответ об успешном добавлении трека в плейлисты

Response				
Название парамтера	Тип данных	Описание	Обязательность	
message	string	Сообщение об успешном добавлении трека в плей-листы	да	
code	string	Код сообщения	да	

## **GET/playlists/{user\_id}**

Пользователь запрашивает список своих плей-листов

Request				
Название парамтера	Тип данных	Описание	Обязательность	находится в
user_id	int	Уникальный идентификатор пользователя	да	path

## code: 200 OK

Сервер возвращает плей-листы пользователя

	Response					
Has	Название парамтера		Тип данных	Описание	Обязательность	находится в
	arr_playlist_obj		array of object	Массив объектов, где объект состоит из (playlist_id, playlist_title)	да	body
	t	olaylist_obj	object	объект состоящий из (playlist_id, playlist_title)	да	body
		playlist_id	int	Уникальный идентификатор плей-листа	да	body
		playlist_title	string	Название плей-листа	да	body
	code string		string	Код сообщения	да	body