

REST. Табличный вид

POST rentals/defect

Добавление новой неисправности пользователем

Request

Название параметра	Тип данных	Находится в	Описание	Обязательность параметра
scooterId	int	body	Уникальный идентификатор самоката с неисправностью	да
defectType	string	body	Тип неисправности	да
description	string	body	Подробное описание неисправности пользователем	нет

Response

Название параметра	Тип данных	Находится в	Описание	Обязательность параметра
message	string	body	Сообщение об успешном добавлении неисправности	да
defectId	int	body	Уникальный идентификатор неисправности	да

Response code <200>

GET /rentals/{rentalId}

Получение информации о закрытой поездке

Request

Название параметра	Тип данных	Находится в	Описание	Обязательность параметра
rentalId	int	path	Уникальный идентификатор поездки	да

Response

Название параметра	Тип данных	Находится в	Описание	Обязательность параметра
scooterId	int	body	Уникальный идентификатор самоката	да
startTime	string(ISO8601)	body	Время начала поездки	да
endTime	string(ISO8601)	body	Время окончания поездки	да
duration	int	body	Продолжительность поездки (в минутах)	да
distance	number	body	Расстояние поездки (в километрах)	да
cost	number	body	Стоимость поездки	да

Response code <200>