

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «СЕВЕРОКАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра инфокоммуникаций

Институт цифрового развития

ОТЧЁТ

по лабораторной работе №1.1

Дисциплина: «Основы кроссплатформенного программирования»

Тема: Исследование
основных возможностей Git и GitHub

Выполнил: студент 1 курса,

группы ИТС-б-о-22-1

Ашуров Абдуллобек Одилджонович

Ставрополь 2023

Исследование основных возможностей Git и GitHub.

Цель работы: исследовать базовые возможности системы контроля версий Git и веб-сервиса для хостинга IT-проектов GitHub

Выполнение работы:

1. Создание аккаунта Git Hub




Рисунок 1. Создание аккаунта на GitHub

2. Создал и настроил репозиторий






Рисунок 1.2. Создание и настройка репозитория

2.2 Создан репозиторий для лабораторной работы




3. Дополнил файл .gitignore необходимыми правилами для выбранного языка программирования и интегрированной среды разработки.



4. Клонирование репозитория на локальное хранилище, создание и PUSH программы.

```
C:\Users\ivana\OneDrive\Рабочий стол\Abdullo>git clone https://github.com/abdulloboss/LR1.1.git
```


5. Клонировал репозиторий на свой ПК:



```
C:\Program Files\Git>cd C:\Users\ivana\OneDrive\Рабочий стол\Abdullo
C:\Users\ivana\OneDrive\Рабочий стол\Abdullo>git clone https://github.com/abdulloboss/LR1.1.git
Cloning into 'LR1.1'...
remote: Enumerating objects: 5, done.
remote: Counting objects: 100% (5/5), done.
remote: Compressing objects: 100% (4/4), done.
remote: Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
Receiving objects: 100% (5/5), done.
C:\Users\ivana\OneDrive\Рабочий стол\Abdullo>cd C:\Users\ivana\OneDrive\Рабочий стол\Abdullo\LR1.1
C:\Users\ivana\OneDrive\Рабочий стол\Abdullo\LR1.1>
```

Рисунок 2.1 Клонирование репозитория на ПК


6. Создал программу на Python в локальном репозитории:



```
программу в локал...
Файл Правка Формат Вид Справка
x = input("Введите целое число");
if x == 0;
    print("Хороший выбор");
if x <= 0;
    print("Тоже неплохой выбор")
```

Рисунок 2.2 Код программы

7. Сделал несколько коммитов программы



```
C:\Program Files\Git\git-cmd.exe
create mode 100644 program.py.txt

C:\Users\ivana\OneDrive\Рабочий стол\Abdullo\LR1.1>git add .

C:\Users\ivana\OneDrive\Рабочий стол\Abdullo\LR1.1>git commit -m '1.3'
On branch main
Your branch is ahead of 'origin/main' by 1 commit.
  (use "git push" to publish your local commits)

nothing to commit, working tree clean

C:\Users\ivana\OneDrive\Рабочий стол\Abdullo\LR1.1>git add .

C:\Users\ivana\OneDrive\Рабочий стол\Abdullo\LR1.1>git commit -m '1.3'
[main 47a2672] '1.3'
 1 file changed, 5 insertions(+)

C:\Users\ivana\OneDrive\Рабочий стол\Abdullo\LR1.1>git add .

C:\Users\ivana\OneDrive\Рабочий стол\Abdullo\LR1.1>git commit -m '1.4'
[main e35af8a] '1.4'
 1 file changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-)


C:\Users\ivana\OneDrive\Рабочий стол\Abdullo\LR1.1>git add .

C:\Users\ivana\OneDrive\Рабочий стол\Abdullo\LR1.1>git commit -m '1.5'
[main cc6e27a] '1.5'
 1 file changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-)

C:\Users\ivana\OneDrive\Рабочий стол\Abdullo\LR1.1>
```

Рисунок 2.3 создан 6-ой коммит

8. Провёл команду git push



```
C:\Users\ivana\OneDrive\Рабочий стол\Abdullo\LR1.1>git push
Enumerating objects: 23, done.
Counting objects: 100% (23/23), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (19/19), done.
Writing objects: 100% (21/21), 1.75 KiB | 897.00 KiB/s, done.
Total 21 (delta 9), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (9/9), done.
To https://github.com/abdulloboss/LR1.1.git
   ba5fb50..d12f0c3  main -> main

C:\Users\ivana\OneDrive\Рабочий стол\Abdullo\LR1.1>
```

Рисунок 2.4 команда git push

9. После воспроизведения команды git push последовали изменения репозитория.

The screenshot shows a GitHub repository page for 'LR1.1' by user 'abdulloboss'. The repository is public and has 1 branch (main) and 0 tags. The commit history shows four commits: '.gitignore' (Initial commit, 21 minutes ago), 'LICENSE' (Initial commit, 21 minutes ago), 'README.md' ('1.2', 9 minutes ago), and 'program.py.txt' ('1.7', 5 minutes ago). The README.md file is open, showing the text 'LR1.1 Ашуров Абдуллобек Одилджонович ИТС-6-о-22'.

abdulloboss / LR1.1

Code Issues Pull requests Actions Projects Wiki Security Insights Settings

LR1.1 Public

main 1 branch 0 tags

Go to file Add file Code

abdulloboss '1.7' d12f0c3 5 minutes ago 8 commits

.gitignore	Initial commit	21 minutes ago
LICENSE	Initial commit	21 minutes ago
README.md	'1.2'	9 minutes ago
program.py.txt	'1.7'	5 minutes ago

README.md

LR1.1 Ашуров Абдуллобек Одилджонович ИТС-6-о-22

Рисунок 2.4 Изменения на удаленном репозитории

Контрольные вопросы:

1. Что такое СКВ и каково ее назначение?

Система контроля версий (СКВ) — это система, регистрирующая изменения в одном или нескольких файлах с тем, чтобы в дальнейшем была возможность вернуться к определённым старым версиям этих файлов.

2. В чем недостатки локальных и централизованных СКВ?

Локальные СКВ: многие в качестве метода контроля версий применяют копирование файлов в отдельную директорию. Такой подход очень распространён из-за его простоты, однако он невероятно сильно подвержен появлению ошибок. Можно легко забыть, в какой директории находитесь, и случайно изменить не тот файл или скопировать не те файлы, которые вы хотели.

Централизованные СКВ: единая точка отказа, представленная централизованным сервером. Если этот сервер выйдет из строя на час, то в течение этого времени никто не сможет использовать контроль версий для сохранения изменений, над которыми работает, а также никто не сможет обмениваться этими изменениями с другими разработчиками.

3. К какой СКВ относится Git?

Git относится к распределённым системам, поэтому не зависит от центрального сервера, где хранятся файлы.

4. В чем концептуальное отличие Git от других СКВ?

Git не хранит и не обрабатывает данные таким же способом как другие СКВ. Каждый раз, когда вы делаете коммит, т. е. сохраняете состояние своего проекта в Git, система запоминает, как выглядит каждый файл в этот момент, и сохраняет ссылку на этот снимок. Следует, что Git эффективен в хранении бэкапов, поэтому известно мало случаев, когда кто-то терял данные при его использовании.

5. Как обеспечивается целостность хранимых данных в Git?

В Git для всего вычисляется хеш-сумма, и только потом происходит сохранение. В дальнейшем обращение к сохранённым объектам происходит по этой хеш-сумме. Это значит, что невозможно изменить содержимое файла или директории так, чтобы Git не узнал об этом. Данная функциональность встроена в Git на низком уровне и является неотъемлемой частью его основы. В итоге информация не теряется во время её передачи и файл не повредится без ведома Git.

6. В каких состояниях могут находиться файлы в Git? Как связаны эти состояния?

Зафиксированный файл – файл уже сохранён в вашей локальной базе.

Измененный файл – файл, который поменялся, но ещё не был зафиксирован.

Подготовленный файл — это изменённый файл, отмеченный для включения в следующий коммит.

7. Что такое профиль пользователя в GitHub?

Профиль – ваша публичная страница на GitHub, как и в социальных сетях. Когда мы ищем работу в качестве программиста, работодатели могут посмотреть наш профиль GitHub и принять его во внимание, когда будут решать, брать нас на работу или нет.

8. Какие бывают репозитории в GitHub?

Репозиторий Git бывает локальный и удалённый.

Локальный репозиторий — это подкаталог .git, создаётся (в пустом виде) командой `git init` и (в непустом виде с немедленным копированием содержимого родительского удалённого репозитория и простановкой ссылки на родителя) командой `git clone`. Практически все обычные операции с системой контроля версий, такие, как коммит и слияние, производятся только с локальным репозиторием.

Удалённый доступ к репозиториям Git обеспечивается git- daemon, SSH- или HTTP-сервером. TCP-сервис git-daemon входит в дистрибутив Git и является наряду с SSH наиболее распространённым и надёжным методом доступа. Удалённый репозиторий можно только синхронизировать с локальным как «вверх» (*push*), так и «вниз» (*pull*).

9. Укажите основные этапы модели работы с GitHub.

- 1) Регистрация.
- 2) Создание репозитория.
- 3) Клонирование репозитория.

10. Как осуществляется первоначальная настройка Git после установки?

- 1) Убедимся, что Git установлен используя команду: `git version`;
- 2) Перейдём в папку с локальным репозиторием, используя команду: `cd /d`;
- 3) Свяжем локальный репозиторий и удалённый командами:

```
git config --global user.name <YOUR_NAME>
```

```
git config --global user.email <EMAIL>
```

11. Опишите этапы создания репозитория в GitHub.

1) В правом верхнем углу, рядом с аватаром есть кнопка с плюсиком, нажимая которую переходим к созданию нового репозитория.

2) В результате будет выполнен переход на страницу создания репозитория. Наиболее важными на ней являются следующие поля:

- Имя репозитория. Оно может быть любое, необязательно уникальное во всем github, потому что привязано к вашему аккаунту, но уникальное в рамках тех репозиториях, которые вы создавали.
- Описание (Description). Можно оставить пустым.

- Public/private. Выбираем открытый (Public), НЕ ставим галочку “Initialize this repository with a README” (в README потом будет лежать какая-то основная информация, что же такое ваш проект и как с ним работать).

- .gitignore и LICENSE можно сейчас не выбирать. После заполнения этих полей нажимаем кнопку Create repository.

12. Какие типы лицензий поддерживаются GitHub при создании репозитория?

Microsoft Reciprocal License, The Code Project Open License (CPO), The Common Development and Distribution License (CDDL), The Microsoft Public License (Ms-PL), The Mozilla Public License 1.1 (MPL 1.1), The Common Public License Version 1.0 (CPL), The Eclipse Public License 1.0, The MIT License, The BSD License, The Apache License, Version 2.0, The Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 License, The zlib/libpng License, A Public Domain dedication, The Creative Commons Attribution 3.0 Unported License, The Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported License, The Creative Commons Attribution-NoDerivatives 3.0 Unported, The GNU Lesser General Public License (LGPLv3), The GNU General Public License (GPLv3).

13. Как осуществляется клонирование репозитория GitHub? Зачем нужно клонировать репозиторий?

1) После создания репозитория его необходимо клонировать на ваш компьютер. Для этого на странице репозитория необходимо найти кнопку Clone или Code и щелкнуть по ней, чтобы отобразить адрес репозитория для клонирования.

2) Откройте командную строку или терминал и перейдите в каталог, куда вы хотите скопировать хранилище. Затем напишите `git clone` и введите адрес.

14. Как проверить состояние локального репозитория Git?

Используя команду: `git status`.

15. Как изменяется состояние локального репозитория Git после выполнения следующих операций: добавления/изменения файла в локальный репозиторий Git; добавления нового/ измененного файла под версионный контроль с помощью команды `git add` ; фиксации (коммита) изменений с помощью команды `git commit` и отправки изменений на сервер с помощью команды `git push` ?

Файлы обновятся на удалённом репозитории.

16. У Вас имеется репозиторий на GitHub и два рабочих компьютера, с помощью которых Вы можете осуществлять работу над некоторым проектом с использованием этого репозитория. Опишите последовательность команд, с помощью которых оба локальных репозитория, связанных с репозиторием GitHub будут находиться в синхронизированном состоянии.

Примечание: описание необходимо начать с команды `git clone` .

1) Клонировать репозиторий на каждый из компьютеров, используя команду `git clone` и ссылку.

2) Для синхронизации изменений используем команду `git pull`.

17. GitHub является не единственным сервисом, работающим с Git.

Какие сервисы еще Вам известны? Приведите сравнительный анализ одного из таких сервисов с GitHub.

GitLab — альтернатива GitHub номер один. GitLab предоставляет не только веб-сервис для совместной работы, но и программное обеспечение с открытым исходным кодом.

SourceForge — ещё одна крупная альтернатива GitHub, сконцентрировавшаяся на Open Source. Многие дистрибутивы и приложения Linux обитают на SourceForge

Launchpad — платформа для совместной работы над программным обеспечением от Canonical, компании-разработчика Ubuntu. На ней

размещены PPA-репозитории Ubuntu, откуда пользователи загружают приложения и обновления.

18. Интерфейс командной строки является не единственным и далеко не самым удобным способом работы с Git. Какие Вам известны программные средства с графическим интерфейсом пользователя для работы с Git? Приведите, как реализуются описанные в лабораторной работе операции Git с помощью одного из таких программных средств.

1) GitHub Desktop это бесплатное приложение с открытым исходным кодом, разработанное GitHub. С его помощью можно взаимодействовать с GitHub, а также с другими платформами (включая GitLab).

2) Fork это весьма продвинутый GUI-клиент для macOS и Windows (с бесплатным пробным периодом). В фокусе этого инструмента скорость, дружелюбность к пользователю и эффективность. К особенностям Fork можно отнести красивый вид, кнопки быстрого доступа, встроенную систему разрешения конфликтов слияния, менеджер репозитория, уведомления GitHub.

3) Sourcetree это бесплатный GUI Git для macOS и Windows. Его применение упрощает работу с контролем версий и позволяет сфокусироваться на действительно важных задачах.

4) martGit это Git-клиент для Mac, Linux и Windows. Имеет богатый функционал. В арсенале SmartGit вы найдете CLI для Git, графическое отображение слияний и истории коммитов, SSH-клиент, Git-Flow, программу для разрешения конфликтов слияния.

Вывод: В ходе лабораторной работы я исследовал базовые возможности GitHub. Создал GitHub репозиторий, клонировал репозиторий на компьютер, написал небольшую программу и отправил изменения на удалённый репозиторий.