BEAM SCHEDULE (M25 : Fe550) (LEVEL: 1.981 m)

BEAM NUMBERS	SIZE		BOTTOM REINFORCEMENT				TOP REINFORCEMENT			SHEAR STIRRUPS	SFR	REMARKS
	B	D	STRAIGHT	CURTAILED	EXTRA LEFT	EXTRA RIGHT	STRAIGHT	EXTRA LEFT SUPP	EXTRA RIGHT SUPP			
B1	230	430	3-T16	-	-	-	3-T20	-	-	6-2L-T8@275 C/C	-	-
B2	230	430	3-T16	-	-	-	3-T20	-	-	18-2L-T8@140,275,275 C/C	-	-
B3	230	430	3-T16	-	-	-	3-T20	-	-	5-2L-T8@135 C/C	-	CANTILEVERED
B4	230	430	3-T16	-	-	-	3-T20	-	-	6-2L-T8@275 C/C	-	-
B5	230	430	3-T16	-	-	-	3-T20	-	-	6-2L-T8@275 C/C	-	-
B6	230	430	3-T16	-	-	-	3-T20	-	-	4-2L-T8@140 C/C	-	CANTILEVERED
B7	230	430	3-T16	-	-	-	3-T20	-	-	6-2L-T8@275 C/C	-	-
B8	230	430	3-T16	-	-	-	3-T20	-	-	6-2L-T8@275 C/C	-	-
B9	230	430	3-T16	-	-	-	3-T20	-	-	4-2L-T8@140 C/C	-	CANTILEVERED
B10	230	430	3-T16	-	-	-	3-T20	-	-	18-2L-T8@140,275,275 C/C	-	-
B11	230	430	3-T16	-	-	-	3-T20	-	-	18-2L-T8@275,275,140 C/C	-	-
B12	230	430	3-T16	-	-	-	3-T20	-	-	4-2L-T8@140 C/C	-	CANTILEVERED
B13	230	430	2-T12	-	-	-	2-T12	-	-	22-2L-T8@140,275,140 C/C	-	-
B14	230	430	2-T12	-	-	-	2-T12	-	-	18-2L-T8@275,275,140 C/C	-	-
B15	230	430	2-T12	-	-	-	2-T12	-	-	4-2L-T8@140 C/C	-	CANTILEVERED
B16	230	430	2-T12	-	-	-	3-T16	-	-	6-2L-T8@140 C/C	-	CANTILEVERED
B17	230	430	2-T12	-	-	-	3-T16	-	-	19-2L-T8@140,275,275 C/C	-	-
B18	230	430	2-T12	-	-	-	3-T16	-	-	22-2L-T8@140,275,275 C/C	-	-
B19	230	430	2-T12	-	-	-	3-T16	-	-	22-2L-T8@140,275,275 C/C	-	-
B20	230	430	3-T12	-	-	-	3-T20	-	-	4-2L-T8@275 C/C	-	CANTILEVERED
B21	230	430	3-T12	-	-	-	3-T20	-	-	6-2L-T8@275 C/C	-	-
B22	230	430	3-T12	-	-	-	3-T20	-	-	7-2L-T8@275 C/C	-	-
B23	230	430	3-T12	-	-	-	3-T20	-	-	7-2L-T8@275 C/C	-	-
B24	230	430	3-T12	-	-	-	3-T20	-	-	6-2L-T8@140 C/C	-	CANTILEVERED
B25	230	430	3-T12	-	-	-	3-T20	-	-	19-2L-T8@140,275,275 C/C	-	-
B26	230	430	3-T12	-	-	-	3-T20	-	-	22-2L-T8@140,275,275 C/C	-	-
B27	230	430	3-T12	-	-	-	3-T20	-	-	22-2L-T8@140,275,275 C/C	-	-
B28	230	430	2-T12	-	-	-	3-T12	-	-	6-2L-T8@140 C/C	-	-
B29	230	430	2-T12	-	-	-	3-T12	-	-	7-2L-T8@275 C/C	-	-
B30	230	430	2-T12	-	-	-	3-T12	-	-	7-2L-T8@275 C/C	-	-
B31	230	430	2-T12	-	-	-	3-T12	-	-	29-2L-T8@140,275,140 C/C	-	-