

اكتب تابع يقوم بتحويل الساعات والدقائق الى ثوان؟

```
#include<iostream>
using namespace std;
long ConvertToSecond(int hour, int minutes, int second) {
    return second + minutes * 60 + hour * 3600;
}
void main()
{
    cout<<ConvertToSecond(1, 1, 10) << endl;
}
```

Ex:

```
#include<iostream>
using namespace std;
long ConvertToSecond(int hour=0, int minutes=0, int second=1) {
    return second + minutes * 60 + hour * 3600;
}
void main()
{
    cout << ConvertToSecond(1, 1, 10) << endl;
    cout << ConvertToSecond(1, 10) << endl;
    cout << ConvertToSecond(10) << endl;
    cout<<ConvertToSecond() << endl;
}
```

اكتب تابع يقوم بقراءة مصفوفة أحادية البعد؟

اكتب تابع يقوم بطباعة مصفوفة أحادية البعد؟

اكتب تابع يقوم بإعادة مجموع عناصر المصفوفة؟

اكتب تابع يقوم بإعادة العنصر لعناصر المصفوفة؟

اكتب تابع يقوم بتمرير عنصر من المصفوفة وإعادة ترتيبه في المصفوفة

وفي حالي كان العنصر غير موجود نطبع not found!

```
#include<iostream>
using namespace std;

void read(int a[],int L) {
    for (int i = 0; i <L; i++)
    {
        cout << "Arr[" << i + 1 << "] = ";
        cin >> a[i];
    }
}

void write(int b[], int s) {
    for (int i = 0; i < s; i++)
        cout << b[i] << endl;
}

int sum(int rr[],int l) {
    int sum = 0;
    for (int i = 0; i < l; i++)
        sum += rr[i];
    return sum;
}
```

```

}
float avg(int x[], int l) {
    return (float)sum(x, l) / l;
}
int max(int x[], int l) {
    int mx = x[0];
    for (int i = 1; i < l; i++)
    {
        if (x[i] > mx)
            mx = x[i];
    }
    return mx;
}
int min(int x[], int l) {
    int mi = x[0];
    for (int i = 1; i < l; i++)
    {
        if (x[i] < mi)
            mi = x[i];
    }
    return mi;
}
int find(int x[], int l, int value) {
    for (int i = 0; i < l; i++)
    {
        if (x[i] == value)
            return i;
        return -1;
    }
}
}
void main()
{
    const int n = 10;    int arr[n];
    read(arr, n); cout << endl;
    write(arr, n);    cout << endl;
    cout << sum(arr, n) << endl;
    cout << avg(arr, n) << endl;
    cout << max(arr, n) << endl;
    cout << min(arr, n) << endl;
    int x = find(arr, n, 12);
    if (find(arr, n, 12) == -1)
        cout << "not" << endl;
    else
        cout << x << endl;
}

```