

اكتب برنامج يقوم بقراءة عشرة اعداد وطباعة المجموع والمعدل والاكبر والاصغر؟

```
#include<iostream>
using namespace std;
void main()
{
    int N,sum,mx,mi;
    cout << "Nu<1>= ";
    cin >> N;
    sum=mx=mi=N;
    for (int i = 1;i<10;i++)
    {
        cout << "Nu<" << i+1 << ">= ";
        cin >> N;
        if (N > mx) mx = N;
        if (N < mi) mi = N;
        sum = sum + N;
    }
    cout << "Sum= " << sum << endl;
    cout << "Average= "<<(float)sum/10 << endl;
    cout << "Max= " << mx << endl;
    cout << "Min= " << mi << endl;
}
```

اكتب برنامج يقوم بقراءة عدد وطباعته بشكل معكوس..

مثال: العدد 126 يصبح العدد 621

```
#include<iostream>
using namespace std;
void main()
{
    int a;
    cout << "enter the Nu: \n";
    cin >> a;
    while (a!=0)
    {
        cout << a % 10;
        a = a / 10;
    }
    cout << endl;
}
```

التحقق فيما اذا كان العدد أولي ام غير أولي؟؟

11 اولي

17 اولي

```
#include<iostream>
```

```

using namespace std;
void main()
{
    int N;
    cout << "enter the Nu: ";
    cin >> N;
    bool IsPrime = true;
    for (int i = 2; i < N; i++)
    {
        if (N % i == 0)
        {
            IsPrime = false;
            break;
        }
    }
    if (IsPrime == true) cout << "Prime" << endl;
    else cout << "Not Prime" << endl;

    cout << endl;
}

```

Do - while

```

int i = 0;
do
{
    cout << ++i << endl;
} while (i<10);

```

طباعة جدول الضرب للعدد 7

```

for (int i = 1; i < 11; i++)
{
    cout << i << " x " << 7 << " = " << i * 7 << endl;
}

```

```

for (char i = 'a'; i <= 'z'; i++)
{
    cout << i << " Code is "<<(int)i<< endl;
}

```

برنامج يحاكي الحاسبة البسيطة بالعمليات الأربعة ويبقى البرنامج مستمرًا بالعمل حتى يدخل المستخدم حرف e

```
#include<iostream>
using namespace std;
void main()
{
    char ch,op; int x, y;
    do
    {
        cout << "enter the first Nu: ";
        cin >> x;
        cout << "enter the Operation: ";
        cin >> op;
        cout << "enter the second Nu: ";
        cin >> y;
        if (op == '+') cout << x << " + " << y << " = " << x + y << endl;
        else if (op == '-') cout << x << " - " << y << " = " << x - y <<
endl;
        else if (op == '*') cout << x << " * " << y << " = " << x * y <<
endl;
        else if (op == '/') cout << x << " / " << y << " = " << (float)x / y
<< endl;
        else cout << "Try Again PLZ." << endl;
        cout << "Press (e) to exit: ";
        cin >> ch;
    } while (!(ch=='e' || ch=='E'));
}
```

ارسم مستطيلا من النجوم

```
for (int i = 0; i < 10; i++)
{
    for (int j = 0; j < 10; j++)
    {
        cout << " * ";
    }
    cout << endl;
}
```

طباعة جداول الضرب العشرة

```
for (int i = 1; i <= 10; i++)
{
    for (int j = 1; j <= 10; j++)
    {
        cout <<i<< " * "<<j<< " = "<<i*j<<endl;
    }
    cout << endl;
}
```

}