



Carrera Desarrollo y Diseño Web

Experiencia 2 – Semana 5

Utilizando JavaScript para modificar un HTML existente

Nombre estudiante:	
Asignatura:	Carrera:
Profesor:	Fecha:

Instrucciones específicas

En esta actividad formativa tendrás que modificar en tiempo real el contenido de una página web, utilizando `querySelector`, `querySelectorAll`, `createElement`, `createComment`, `appendChild` y `createTextNode` en JavaScript.

Para realizar esta actividad, debes utilizar como punto de partida la página web que ya creaste en la semana 4. Por tanto, no necesitas empezar desde cero con una nueva página HTML, sino que modificarás y mejorarás una página existente.

Para llevar a cabo esta actividad, ten en cuenta lo siguiente:

Dado que reutilizarás la página creada en la semana 4, se debe cumplir con los mismos requerimientos. Es decir:

- Debe tener 5 encabezados: 1 de `<h1>`, 2 de `<h2>` y 2 de `<h3>`. Uno de los `<h2>` debe tener asignado el ID “new”, quedando así: `<h2 id=“new”>...</h2>`
- Coloca al menos tres párrafos (`<p>`) debajo de cada encabezado. Uno de estos párrafos en la página debe tener la clase “destacado”.
Incorpora una etiqueta de imagen `<img>` que inicialmente no esté vinculada a ninguna parte.
- Asegúrate de que la página contenga dos tipos de listas: una desordenada con 3 elementos y una ordenada sin elementos.
- Cada tag de HTML en el BODY debe tener asignada una clase para elementos comunes y un ID único.
- Recuerda utilizar textos simulados, como Lorem Ipsum, para rellenar los encabezados y párrafos.

En esta oportunidad, **agrega los siguientes botones**: Destacar Pares, Destacar Impares, Agrandar Destacado y Agregar lista.

Después de tener lista tu página web con HTML y diseño con CSS, puedes comenzar a **definir las siguientes funciones** en JavaScript:

- **Crea una función llamada “destacarPares”**

Esta función debe obtener todos los encabezados. A los encabezados pares, debe cambiarle el color del texto a azul. Haz que la función “destacarPares” se gatille al presionar el botón “Destacar Pares”.

- **Crea una función llamada “destacarImpares”**

Esta función debe obtener todos los encabezados. Además, debe cambiar la fuente de texto a los encabezados impares a "Roboto".

Haz que la función “destacarImpares” se gatille al presionar el botón “Destacar Impares” de tu HTML.

- **Crea una función llamada “agrandarDestacado”**

Esta función debe obtener el párrafo que tiene asignada la clase “destacado” en tu HTML. Además, debe agrandar la tipografía de ese párrafo en 10 puntos.

Configura el botón “Agrandar Destacado” para que, al presionarlo, se gatille la función “agrandarDestacado”.

- **Crea una función llamada “agregarLista”**

Primero, debes definir un array en JavaScript que contenga las siguientes palabras:

Etapas, Carga, Escarbadientes, Tanque, Paraguas, Bolsos, Orbitar, Adivino, Sonrojarse, Mesa. Luego, crea la función llamada “agregarLista”.

Esta función debe obtener el elemento de lista vacío () y luego, agregar cada palabra del array como elemento de lista ().

Al presionar el botón “Agregar Lista” de tu HTML, se debe gatillar esa función.

Antes de entregar tu actividad, **¡pruébala!** Haz los cambios en el HTML, CSS o JavaScript en caso de ser necesario.

Importante: Para entregar esta actividad debes adjuntar el archivo comprimido en formato zip y subirlo al AVA. Además, debes subir el archivo en el servidor y copiar esa URL en este documento: [ingresa aquí la URL](#).



Duoc UC