

Installer le compteur « visiteurs en ligne »

Déploiement du Worker Cloudflare (temps réel) — pas à pas sous Windows. Durée : 10 à 15 minutes la première fois.

Le **nombre total de visiteurs** fonctionne déjà sans rien faire. Ce guide concerne uniquement la pastille « • **N en ligne** » (temps réel), qui nécessite de déployer **une seule fois** un petit programme (le « Worker ») sur votre compte Cloudflare.

0 Vérifier que Node.js est installé

L'outil de déploiement a besoin de Node.js (version 20 ou plus).

1. Menu Démarrer → tapez **PowerShell** → ouvrez-le.
2. Tapez la commande suivante, puis Entrée :

```
node -v
```

Si un numéro s'affiche (**v20...** , **v22...**), c'est bon. Sinon, installez la version **LTS** depuis **nodejs.org** , **fermez et rouvrez PowerShell**, puis refaites **node -v** .

1 Se placer dans le dossier du Worker

1. Ouvrez l'Explorateur jusqu'à **C:\Users\HP\Desktop\site-maths\presence-worker** .
2. Cliquez dans la **barre d'adresse** de l'Explorateur, tapez **powershell** et Entrée : une fenêtre s'ouvre déjà dans le bon dossier.

Vérifiez avec **dir** : vous devez voir **wrangler.toml** , **src** et le fichier README.

2 Se connecter à votre compte Cloudflare

```
npx wrangler login
```

- La première fois, on propose d'installer **wrangler** : répondez **y** (oui).
- Le navigateur s'ouvre sur Cloudflare → cliquez sur **Allow / Autoriser**.
- De retour dans PowerShell, le message « Successfully logged in » confirme.

3 Déployer le Worker

```
npx wrangler deploy
```

À la fin, une adresse s'affiche, du type :

```
https://mathselites-presence.VOTRE-SOUS-DOMAINE.workers.dev
```

Copiez cette adresse : c'est celle de votre compteur temps réel.

Si besoin : si Wrangler dit que vous n'avez pas encore de sous-domaine `workers.dev`, acceptez d'en créer un, choisissez un nom, puis relancez `npx wrangler deploy`.

4 Autoriser votre site à interroger le Worker

Sans cela, le navigateur bloque la requête (sécurité CORS).

1. Ouvrez `presence-worker/src/index.js` (VS Code ou Bloc-notes).
2. Dans la liste `ALLOWED_ORIGINS`, mettez l'adresse exacte de votre site en ligne :

```
const ALLOWED_ORIGINS = [  
  'https://mathselites.com',  
  'https://www.mathselites.com',  
  // si vous testez sur .pages.dev, ajoutez par ex. :  
  'https://site-maths.pages.dev',  
];
```

Enregistrez, puis **redéployez le Worker** :

```
npx wrangler deploy
```

5 Brancher l'adresse dans le site

1. Ouvrez `public/site-stats.js`.
2. Tout en haut, trouvez la ligne `var ONLINE_API = ''`;
3. Collez-y votre adresse (étape 3), **sans slash final** :

```
var ONLINE_API = 'https://mathselites-presence.VOTRE-SOUS-  
DOMAINE.workers.dev';
```

Enregistrez le fichier.

6 Republier le site

Comme pour vos mises à jour habituelles :

- **Méthode Git** : dans le dossier `site-maths` :

```
git add .
git commit -m "compteur visiteurs en ligne"
git push
```

Cloudflare redéploie tout seul en 1–2 minutes.

- **Méthode glisser-déposer** : lancez `npm run build` , puis re-glissez le contenu de `dist/` dans Cloudflare Pages.

7 Vérifier que tout fonctionne

Ouvrez votre site dans **deux onglets** : en bas de page, la pastille doit indiquer au moins  `2 en ligne` . Fermez un onglet : au bout d'une minute, le nombre redescend.

Test direct du Worker (facultatif), en remplaçant l'adresse :

```
curl -Method POST "https://mathselites-presence.VOTRE-SOUS-
DOMAINE.workers.dev/ping" -ContentType "application/json" -Body
'{"id":"test"}'
```

Vous devez recevoir `{"online":1}` .

Bon à savoir : tout est gratuit (plan Cloudflare gratuit : 100 000 requêtes/jour). Aucune donnée personnelle n'est collectée — seulement un identifiant de session anonyme et temporaire.

Résultat attendu

Une barre discrète apparaît en bas de chaque page :

 **1 234** visiteurs ·  **5** en ligne