## Ejemplo 1

Calcular la divergencia de

$$\mathbf{F} = x^2 y \mathbf{i} + z \mathbf{j} + x y z \mathbf{k}.$$

Solución

div 
$$\mathbf{F} = \frac{\partial}{\partial x}(x^2y) + \frac{\partial}{\partial y}(z) + \frac{\partial}{\partial z}(xyz) = 2xy + 0 + xy = 3xy$$

## Interpretación

La divergencia tiene una importante interpretación física. Si imaginamos que  $\mathbf{F}$  es el campo de velocidades de un gas (o de un fluido), entonces div  $\mathbf{F}$  representa la tasa de expansión por unidad de volumen bajo el flujo del gas (o fluido). Si div  $\mathbf{F} < 0$ , el gas (o fluido) se está comprimiendo. Para un campo vectorial  $\mathbf{F}(x,y) = F_1\mathbf{i} + F_2\mathbf{j}$  en el plano, la divergencia

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial F_1}{\partial x} + \frac{\partial F_2}{\partial y}$$

mide la tasa de expansión del área.

Esta interpretación se explica gráficamente como sigue. Elegimos una pequeña región W alrededor de un punto  $\mathbf{x}_0$ . Para cada punto  $\mathbf{x}$  de W, sea  $\mathbf{x}(t)$  la línea de flujo que sale de  $\mathbf{x}$ . El conjunto de puntos  $\mathbf{x}(t)$  describe cómo fluye el conjunto W después de un tiempo t (véase la Figura 4.4.1).

Denotamos W(t) a la región resultante después de transcurrido un tiempo t y sea  $\mathcal{V}(t)$  su volumen (o su área en dos dimensiones). Entonces la tasa relativa de variación del volumen es la divergencia; de forma más precisa,

$$\frac{1}{\mathcal{V}(0)} \frac{d}{dt} \mathcal{V}(t) \bigg|_{t=0} \approx \text{div } \mathbf{F}(\mathbf{x}_0),$$

donde la aproximación se hace más exacta cuando W se contrae a  $\mathbf{x}_0$ . Una demostración de esta propiedad se proporciona en el Capítulo 8 dando un argumento más natural, en el contexto de los teoremas sobre integrales del cálculo vectorial.

**Figura 4.4.1** Cómo fluye una región W a lo largo de las líneas de flujo de un campo vectorial.

