

Gnu/linux Ubuntu**Archivos de configuración**

Fichero **.bashrc** -creado por **/etc/bash.bashrc**

Configura

- a) prompt
- b) tamaño del fichero histórico de comandos
- c) alias y máscara fijos

fichero **.profile** -creado por **/etc/profile**

- a) versión del bash
- b) busca y carga **.bashrc**

fichero **.bash_history**

- a) guarda los comandos ejecutados

fichero **/etc/shells**

- a) shells disponibles

fichero **/etc/adduser.conf**

- a) configuración de alta de usuarios x defecto

fichero **/etc/login.defs**

- a) define los usuarios que pueden logearse
- b) cantidad de intentos antes de bloquear la cuenta.
- c) duración de una contraseña
- d) máscara por defecto
- e) PATH
- f) Información por defecto de contraseña
- g) login time out

directorio **/etc/skel**

a) copia los ficheros contenidos en él (están ocultos), al home del usuario, en el momento del alta.
Es utilizado por el comando adduser.

Archivos de configuración de login:

Antes de la identificación - pre-login

/etc/issue

Fichero de texto que emite un mensaje previo al login.

Después de la identificación - Bienvenida -post-login**/etc/update-motd.d/**

00-header	Texto de cabecera del mensaje
10-help-text	Script de URL de ayuda a ubuntu
20-cpu-checker	chequeo de la cpu
90-updates-available	Notificación de actualizaciones disponibles
98-reboot-required	Notificación de reinicio del sistema
99-footer	Texto de pie del mensaje

Todos estos ficheros se ejecutarán en el orden numérico

Se puede quitar permisos de ejecución.