

```
> Frame 18936: 427 bytes on wire (3416 bits), 427 bytes captured (3416 bits) on interface \Device\NPF_{6B3559D3-DF67-4336-A88E-7E1E6E16C2B3}, id 0
```

```
> Ethernet II, Src: IntelCor_51:0f:95 (38:87:d5:51:0f:95), Dst: Cisco_c8:4d:57 (38:90:a5:c8:4d:57)
```

Internet Protocol Version 4, Src: 172.18.62.172, Dst: 34.104.35.123

0100 = Version: 4

```
.... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
```

> Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)

Total Length: 413

Identification: 0x5e7f (24191)

> Flags: 0x40, Don't fragment

```
...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
```

Time to Live: 128

Protocol: TCP (6)

Header Checksum: 0x0000 [validation disabled]

[Header checksum status: Unverified]

Source Address: 172.18.62.172

Destination Address: 34.104.35.123

```
> Transmission Control Protocol, Src Port: 54266, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1, Len: 373
```

- › Hypertext Transfer Protocol

```
0000 38 90 a5 c8 4d 57 38 87 d5 51 0f 95 08 00 45 00 8...M48...Q...E-
0010 01 9d 5e 7f 40 00 80 06 00 0a ac 12 3e ac 22 68 ...^@...>."h
0020 23 7b d3 32 fa 00 50 af c9 89 fa d8 81 f1 f1 50 18 #[...P...-P-
0030 02 01 32 31 00 00 47 45 54 20 2f 65 64 67 65 64 ...21.-GE T /edged
0040 6c 2f 72 65 6c 65 61 73 65 32 2f 63 68 72 6f 6d 1/releas e2/chrom
0050 65 5f 63 6f 6d 70 6f 6e 6a 6e 74 2f 61 64 32 65 e_compon ent/ad2e
0060 7a 6c 68 74 6f 7a 63 66 6a 71 6d 69 75 37 6b 78 zLhtozcf jqmju7kx
0070 62 62 75 65 37 66 7a 61 5f 31 30 38 2e 30 2e 35 bbue7fza _108.0.5
0080 33 32 38 2e 30 2f 6a 61 6d 68 63 6e 6e 6b 69 68 328.0/ja mhcnkkih
0090 69 6e 6d 64 6c 6b 61 6b 6b 61 6f 70 62 6a 62 62 inmdlkak kaopbj33
00a0 63 6e 67 66 6c 63 5f 31 30 38 2e 30 2e 35 33 32 cngflc_1 oc8.532
00b0 38 2e 30 5f 61 6c 6c 5f 61 63 6c 6e 68 7a 6e 36 8.0 all acInhzn
```