

19	$W = \frac{V^2 t}{R}$	कार्य/ऊर्जा(Work/ Energy), जहाँ V वोल्टेज अं t समय है।
20	$H = \frac{V^2 R t}{4.2}$	ऊष्मा(Heat) जूल-कैलोरीरू तरण के साथ, 4.2 जूल/कैलोरी
21	$P = Vi = \frac{V^2}{R} = i^2 R$	विद्युत शक्ति(Power) के विभि रूप।
22	$E = E - i\gamma$	EMF में आंतरिक प्रतिरोध का प्रभाव, जहाँ γ आंतरिक प्रतिरोध।
23	$i = \frac{E}{R + \gamma}$	धारा(Current) ओम के नियम का विस्तारित रूप।
24	$t = \frac{E}{R + \gamma_{\text{net}}}$	समय(Time) या धारा से संबंधित अस्पष्ट सूत्र।

9	$V_d = \frac{J}{ne}$	ड्रिफ्ट वेग(Drift velocity)का दूसरा रूप, धारा नत्व J के साथ।
10	$R = \frac{ml}{Ane^2J}$	प्रतिरोध(Resistance) का, जहाँ m द्रव्यमान और n इलेक्ट्रॉन घनत्व।
11	$V = Kl$	वोल्टेज और लंबाई का संबंध (जैसे विभवांतर), K स्थिरांक।
12	$\frac{R_1}{R_2} = \frac{l_1}{l_2}$	प्रतिरोध और लंबाई का अनुपात (समान पदार्थ के लिए)।
13	$G = \frac{1}{R} \cdot (\partial E(\text{d'clock}))$	चालकता(Conductance) का अस्पष्ट रूप, ∂E अज्ञात।
14	$E = Kl$	विद्युत क्षेत्र(Electric field) और लंबाई का संबंध।
15	$\gamma = R \left(\frac{l_1}{l_2} - 1 \right)$	प्रतिरोध में परिवर्तन या विरूपण(Strain) से संबंधित।
16	$f = \frac{F}{J} = \frac{RA}{l}$	अस्पष्ट (संभवतः बल और धारा घनत्व का अनुपात)।
17	$\sigma = \frac{f}{RA} (\beta \partial \alpha, v(\partial \alpha))$	चालकता या तनाव(Stress); संबंधित अस्पष्ट सूत्र।
18	$M(tg) = e\tau (\partial \beta \partial \alpha)$	अज्ञात (संभवतः टॉर्क(Torque) या चुंबकीय आघूर्ण)।

भौतिकी/इलेक्ट्रिकल फॉर्मूलों की सारणी

क्रमांक	फॉर्मूला (Formula)	संभावित अर्थ (Possible Meaning)
1	$\alpha = \frac{R_+ - R_0}{R_0(+ - oc)}$	तापमान गुणांक(Temperature coefficient of resistance)याप्रतिरोध मेंपरिवर्तन।
2	$J = \frac{I}{A}$	धाराघनत्व(Current density),जहाँ I धाराऔर A क्षेत्रफल है।
3	$\gamma = R(E - 1)$	अज्ञात(संभवतःविशिष्ट प्रतिरोध नेटवर्क सेसंबंधित)।
4	$V_d = \left(\frac{ev}{ml}\right) c$	ड्रिफ्ट वेग(Drift velocity)काएक रूप,जहाँ आवेश, m द्रव्यमान, l लंबाई।
5	$P = \frac{E^2 R}{(R + \gamma)^2}$	शक्ति(Power)काविशिष्ट रूप,जहाँ E EMF और γ आंतरिक प्रतिरोध होसकताहै
6	$V_d = \frac{I}{nAe}$	ड्रिफ्ट वेग(Drift velocity),जहाँ n इलेक्ट्रॉन घनत्व और e इलेक्ट्रॉन आवेश है।
7	$\rho_{\max} = \frac{E^2 R}{(2R)^2}$	अधिकतम शक्तिहस्तांतरण(Maximum power transfer)सेसंबंधित
8	$I = \frac{Et}{\gamma_{\text{net}} + R}$	धारा(Current)कासामान्यीकृत रूप,जहाँ E EMF और γ_{net} नेटवर्क प्रतिरोध।