BASIC SORTING SOLUTIONS

Solution (a):   Bubble Sort

```java
public static void bubbleSortDescending(int arr[]) {

    for(int turn=0; turn<arr.length-1; turn++) {

        for(int j=0; j<arr.length-1-turn; j++) {

            if(arr[j] < arr[j+1]) {

                //swap

                int temp = arr[j];

                arr[j] = arr[j+1];

                arr[j+1] = temp;

            }

        }

    }

}
```

Solution (b):   Selection Sort

```java
public static void selectionSortDescending(int arr[]) {

    for(int turn=0; turn<arr.length; turn++) {

        int minPos = turn;

        for(int j=turn+1; j<arr.length; j++) {

            if(arr[minPos] < arr[j]) {

                minPos = j;

            }

        }


        //swap

        int temp = arr[turn];

        arr[turn] = arr[minPos];

        arr[minPos] = temp;

    }

}
```

Solution (c) : Insertion Sort

```java
public static void insertionSortDescending(int arr[]) {
```

```java
    for(int i=1; i<arr.length; i++) {
        int curr = arr[i];
        int prev = i-1;
        //to find the index where curr is to be inserted
        while(prev >= 0 && arr[prev] < curr) {
            arr[prev+1] = arr[prev];
            prev--;
        }
        arr[prev+1] = curr;
    }
}
```

Solution (d): Counting Sort

```java
public static void countingSortDescending(int arr[]) {
    int largest = Integer.MIN_VALUE;
    for(int i=0; i<arr.length; i++) {
        largest = Math.max(largest, arr[i]);
    }

    int count[] = new int[largest+1];
    for(int i=0; i<arr.length; i++) {
        count[arr[i]]++;
    }
    int j = 0;
    for(int i=count.length-1; i>=0; i--) {
        while(count[i] > 0) {
            arr[j] = i;
            j++;
            count[i]--;
        }
    }
}
```