

河南赛格机械&颢锋智能

产品名称：标准型方圆一体激光切管机

产品型号：SEG-T160

厂区地址：河南省新乡市辉县市孟庄镇工业园区

产品外观：



(图片仅供参考，具体外观以出厂设备为准)

行业应用：建材卫浴，汽车制造，粮食机械，健身器材，激光对外加工等。

产品优势：

- 1. 宽域作业，满足各种管状以及切割要求。
- 2. 采用一体式气动回转卡盘，夹紧响应快，夹头钢性好夹紧同心度高，不会损伤管材表面。
- 3. 双系统、支持step, igs图形导入，自动生成切割路径，可分段设置路径切割工艺。
- 4. 支持路径平移功能，可弥补管材不标准产生的误差。
- 5. 支持圆管，方管，椭圆管，角铁，槽钢等多种规格异型管。
- 6. 采用国内知名品牌系统，操作简单，系统稳定。
- 7. 随动功能：通过传感器精准感知，激光头与管材之间自动保持恒定，避免由于管材表面凹凸不平切割精度下降，以及损坏喷嘴等器件的风险。
- 8. 伺服驱动，精密双方形导轨，定位精确，响应快，从而实现高效，高速，平稳，可靠的切割作业。

超强适配	操作简单	使用时长	快速飞切
切割精准	专业高效	性能稳定	品质保障

设备配置：

序号	名称	标准配置
1	激光发生器	嘉鑫/创鑫
2	激光切割头	维宏
3	水冷机	特域
4	数控系统	赛格方菱
5	电机驱动	伺服
6	前卡盘	气动
7	后卡盘	气动

设备参数：

序号	型号	技术参数
1	切割管型	方管、圆管、矩形管、椭圆管、角铁
2	有效切割管径	10-160mm
3	切割厚度	6mm（根据激光器大小决定）
4	切割速度	0-800mm/min
5	切割精度误差	±0.5mm
6	复位精度	±0.2mm
7	设备尺寸	7800 mm*1350mm*2000mm （以实物为准）

设备参数：

序号	型号	技术参数
8	设备重量	1000KG左右
9	电源电压	220/380V
10	气源	空气
11	驱动方式	伺服驱动
12	导轨	精密方形导轨
13	上料方式	人工上料--自动送料切割
14	尾料长度	5cm-8cm左右

备 注 ： _____

工件获得精度一定程度上取决于工件类型、预处理情况等因素；以上参数如有变更，恕不另行通知，最终技术参数配置以实际订单协议为准。

主要配置说明：

一、激光发生器：

- ★模块化和冗余设计；体积小，重量轻，便于移动
- ★易于集成，其性能稳定、产品整体质量得到安全保障。



（图片仅供参考，具体外观以出厂设备为准）

- ★光纤激光器电 - 光转化效率高，转换效率达 30%以上，可大幅度节约工作时的耗电，节省运行成本，达到最高的生产效率；
- ★激光器运行时仅仅需要电能，不需要产生激光的额外气体，具有最低的运行和维护费用；
- ★光纤激光器采用半导体模块化和冗余设计，谐振腔内无光学镜片，不需要启动时间具有免调节、免维护、高稳定性的优点，降低了配件成本和维护的时间，这是传统激光器无法比拟的；
- ★光纤激光器的输出波长为 1.06 微米，是 CO2 波长的 1/10，输出的光束质量好，功率密度高，非常有利于金属材料的吸收，具有卓越的切割、焊接能力，从而使加工的费用最低；
- ★整机光路由光纤传输，不需要复杂的反射镜等导光系统，光路简单，结构稳定，外光路免维护；
- ★光通过光纤导出，使机械系统的设计变得非常简单，非常容易与机器人或多维工作台集成；
- ★光纤激光器体积小，重量轻，工作位置可移动，占地面积小。

二、激光切割头： 手动调焦激光头



适用波长	1080nm
适用波长	100mm
聚焦焦距	150mm
焦点调节范围	-7mm~+6mm
辅助气压	12Mpa
重量	2.7KG

维宏

此切割头在中小功率小幅面光纤激光切割应用方面有很强优势，激光头内部结构完全密封，可避免光学部分受到灰尘污染，调焦采用凸轮结构，调节精确方便，保护镜片采用抽屉式安装，更换方便。

三、数控系统：

- ★采用一体式气动回转卡盘，夹紧响应快，夹头钢性好夹紧同心度高，不会损伤管材表面。
- ★双系统、支持step，igs三维图形导入，自动生成切割路径，可分段设置路径切割工艺。
- ★支持路径平移功能，可弥补管材不标准产生的误差。
- ★支持圆管，方管，椭圆管，角铁，槽钢等多种规格异型管。
- ★采用国内知名品牌系统，操作简单，系统稳定。
- ★随动功能：通过传感器精准感知，激光头与管材之间自动保持恒定，避免由于管材表面凹凸不平切割精度下降，以及损坏喷嘴等器件的风险。
- ★伺服驱动，精密双方形导轨，定位精确，响应快，从而实现高效，高速，平稳，可靠的切割作业。

超强适配

操作简单

使用时长

快速飞切

切割精准

专业高效

性能稳定

品质保障

切割示例： 部分样品展示 实际切割不限于以下工艺。







