

河南赛格机械 & 颢锋智能

产品名称：越位激光切管机

产品型号：SEG-T130Y

厂区地址：河南省新乡市辉县市孟庄镇工业园区

产品外观：



（图片仅供参考，具体外观以出厂设备为准）

程序优势：

- 1 . 智能软件，极致便捷，集成自动寻中、一键对齐端头、自动跟随功能，极大简化操作流程，降低对人员经验的依赖。
- 2 . 高效导图制图，内置全新切割系统，支持快速导图、自动排版与刻字功能，轻松实现各种复杂图形的高速、高精度飞切。
- 3 . 标配国内一线品牌激光器。

设备优势：

- 1 . 机器采用一体式三段设计，激光器和冷水机内置，便于维护，不易出问题，又节省空间。三段可拆分床身，便于移动，可以更好的调整机器水平。
- 2 . 双气动卡盘系统，提供强劲且精准的管材夹持力，适配方圆等多种管材，加工范围广，定位准确。
- 3 . 激光专用变径轮，专为激光切割优化，确保送料精准，有效减少管材表面损伤，保障切割品质。
- 4 . 模块化分体结构设计，能灵活适应不同的生产场地布局需求。
- 5. 超高效率，空程行进速度最高可达800mm/s，显著缩短非加工时间。超高精度，实现超精细切割，切割面光滑，品质卓越。

设备配置单

序号	名称	标准配置
1	激光发生器	创鑫/凯普林
2	激光切割头	赛格
3	冷水机	特域
4	数控系统	赛格
5	电机驱动	伺服

设备技术参数

序号	型号	技术参数
1	切割管型	方管、圆管、矩形管、椭圆管
2	有效切割管径	圆管19-125mm方管19-100
3	切割厚度	3mm（根据激光器大小）
4	切割速度	0-800mm/min
5	切割精度误差	±0.5mm
6	复位精度	±0.2mm
7	设备尺寸	6850 mm*890mm*1520 mm (以实物为准)
8	设备重量	600KG左右
9	电源电压	220V
10	气源	空气
11	驱动方式	齿轮齿条传动
12	导轨	方形导轨
13	卡盘装置	前后双气动卡盘
14	上料方式	人工上料-自动送料切割
15	尾料长度	5cm-8cm左右

备注： 工件获得精度一定程度上取决于工件类型、预处理情况等
因素； 以上参数如有变更， 恕不另行通知， 最终技术参数配置以实际订单协议为准。

主要配置说明：

一、激光发生器：

- ★模块化和冗余设计；体积小，重量轻，便于移动
- ★易于集成，其性能稳定、产品整体质量得到安全保障。



（图片仅供参考，具体外观以出厂设备为准）

- ★光纤激光器电 - 光转化效率高，转换效率达 30%以上，可大幅度节约工作时的耗电，节省运行成本，达到最高的生产效率；
- ★激光器运行时仅仅需要电能，不需要产生激光的额外气体，具有最低的运行和维护费用；
- ★光纤激光器采用半导体模块化和冗余设计，谐振腔内无光学镜片，不需要启动时间具有免调节、免维护、高稳定性的优点，降低了配件成本和维护的时间，这是传统激光器无法比拟的；
- ★光纤激光器的输出波长为 1.06 微米，是 CO₂ 波长的 1/10，输出的光束质量好，功率密度高，非常有利于金属材料的吸收，具有卓越的切割、焊接能力，从而使加工的费用最低；
- ★整机光路由光纤传输，不需要复杂的反射镜等导光系统，光路简单，结构稳定，外光路免维护；
- ★光通过光纤导出，使机械系统的设计变得非常简单，非常容易与机器人或多维工作台集成；
- ★光纤激光器体积小，重量轻，工作位置可移动，占地面积小。

二、激光切割头： 手动调焦激光头



适用波长	1080nm
适用波长	100mm
聚焦焦距	150mm
焦点调节范围	-7mm~+6mm
辅助气压	12Mpa
重量	2.7KG

此切割头在中小功率小幅面光纤激光切割应用方面有很强优势，激光头内部结构完全密封，可避免光学部分受到灰尘污染，调焦采用凸轮结构，调节精确方便，保护镜片采用抽屉式安装，更换方便。

三、数控系统：

- ★采用一体式气动回转卡盘，夹紧响应快，夹头钢性好夹紧同心度高，不会损伤管材表面。
- ★双系统、支持step，igs等三维图形导入，自动生成切割路径，可分段设置路径切割工艺。
- ★支持路径平移功能，可弥补管材不标准产生的误差。
- ★支持圆管，方管，椭圆管，角铁，槽钢等多种规格异型管。
- ★采用自研专用切管系统，操作简单，系统稳定。
- ★随动功能：通过传感器精准感知，激光头与管材之间自动保持恒定，避免由于管材表面凹凸不平切割精度下降，以及损坏喷嘴等器件的风险。
- ★伺服驱动，精密双方形导轨，定位精确，响应快，从而实现高效，高速，平稳，可靠的切割作业。

超强适配	操作简单	使用时长	快速飞切
切割精准	专业高效	性能稳定	品质保障

切割示例： 部分样品展示 实际切割不限于以下工艺。



