

## 钜融网与保理商 API 接口文档

版本	修改内容	修改人	日期
1.1.0	创建文档	汤吉	2017/10/24
1.2.0	調整支付接口，增加支付取消和拒絕接受藉口	董穎，湯吉	2017/10/25
1.2.1	增加保理商“核銷狀態查詢接口”	汤吉	2017/10/26
1.2.2	各接口合同部分字段修改;新增支付接收接口；去掉核销接口	汤吉，董颖	2017/10/26

## 一、请求地址

环境	https 请求地址
UIT	http://jurongtest.foxconn.com/uat/openapi/rest
生产环境	http://jurong.foxconn.com/openapi/rest

## 二. 公共接口

數據形式一律使用 json，並使用 RSA 加密。請求格式和相應格式固定，如下：

請求示例

Post <http://xxx.xxx/xx>

```
{
  "clientId": "0001",
  "method": "arPay",
  "sign": "JK1JLKJLKjkkJijolOOgbBOoopLNGy",
  "timestamp": "1501210254000",
  "content": {}
}
```

響應示例

```
{
  "result": "success",
  "errorMsg": "",
  "errorCode": "",
  "sign": "jkJoLKJLKjkkJijolOOgbBOoopLNGyabc",
  "content": {}
}
```

公共參數

請求參數：

參數	類型	是否必填	最大長度	描述
clientId	String	是	64	客戶表示 ID
method	String	是	64	調用接口名稱
sign	String	是	512	簽名串，對 conten

				簽名
timeStamp	String	是	19	自 1970 年 1 月 1 日的毫秒數
content	String	是	/	請求參數集合內容

響應參數：

參數	類型	是否必填	最大長度	描述
result	String	是	/	success or error
errorMsg	String	是	/	返回錯誤信息
errorCode	String	是	512	返回錯誤代碼
sign	String	是	19	簽名，對 content 簽名
content	String	否	/	響應參數集合內容

# 1、鉅融網提供的接口

## 1.1、AR 詳情查詢接口

接口：ar.arDetail      POST 方式 JSON 字串

接口说明：

1、Content-Type: application/json

請求示例

Post <http://xxx.xxx/xx>

```
{
  "clientId": "0001",
  "method": "arDetail",
  "sign": "JK1JLKJLKjkkJijolOOgbBOoopLNGy",
  "timestamp": "1501210254000",
  "content": {
    "arId": "AR0001"
  }
}
```

響應示例

```
{
  "result": "success",
  "errorMsg": "",
  "errorCode": "",
  "sign": "jkJoLKJLKjkkJijolOOgbBOoopLNGyabc",
  "content": {
```

```

    "fromId": "10000101",
    "toId": "10000102",
    "billId": "bill001",
    "billStartDate": "20171012",
    "billDueDate": "20171215",
    "billPayDate": "20171219",
    "billBookAmt": 20000.00,
    "loanAmt": 17000.00,
    "invoiceNoList": [
      {
        "invoiceNo": "invo001",
        "afterTaxAmt": 23000.00
      }
    ],
    "poNumberList": [
      {
        "poNumber": "invo001"
      }
    ],
    "plantCode": "plat001",
    "plantName": "platName001",
    "arSourceId": "1001",
    "arParentId": "10001",
    "currency": "RMB"
  }
}

```

## 公共參數

請求參數：

參數	類型	是否必填	最大長度	描述
arId	String	是	64	AR id

響應參數：

	參數	類型	是否必填	最大長度	描述
	fromId	String	是	64	AP 支付方 id
	toId	String	是	64	AP 接收方 id
	billId	String	是	32	结报单号（富士康确后的单号）
	billStartDate	String	否	20	債券開始日期，自 19 年 1 月 1 日的毫秒數
	billDueDate	String	否	20	債權到期日期，自 19

					年 1 月 1 日的毫秒數
	billPayDate	String	否	20	預計付款日，，自 19 年 1 月 1 日的毫秒數
	billBookAmt	decimal	是	19,2	債券金額
	loanAmt	decimal	是	19,2	債券可用金額
	plantCode	String	否	64	法人代碼
	plantName	String	否	200	法人名稱
poNumberList	poNumber	String	是	64	訂單號
invoiceNoList	invoiceNo	String	是	64	發票號
	afterTaxAmt	decimal	否	19,2	發票金額
	arSourceId	String	是	64	原始 AR 編號
	arParentId	String	是	64	父 AR 編號
	currency	String	是		幣別： RBM

## 1.2 供應商信息查詢接口

接口：**customer.custDetail**      **POST** 方式 **JSON** 字串

接口说明：

1、Content-Type: application/json

請求示例

Post <http://xxx.xxx/xx>

```
{
  "clientId": "0001",
  "method": "custDetail ",
  "sign": "JK1JLKJLKjkkJijolOOgbBOoopLNGy",
  "timestamp": "1501210254000",
  "content": {
    "companyId": "10001"
  }
}
```

響應示例

```
{
  "result": "success",
  "errorMsg": "",
  "errorCode": "",
  "sign": "jkJoLKJLKjkkJijolOOgbBOoopLNGyabc",
  "content": {
```

```

    "companyId": "10000101",
    "type": "0",
    "name": "供應商 001",
    "address": "上海市局門路 228 號",
    "businessLicence": "S0009900111",
    "usci": "GS000234132",
    "contact": "張三",
    "phone": "15812345678",
    "email": "jr@qq.com",
    "bankAccount": "12345677899222",
    "bankName": "中國工商銀行",
    "bankBranchProvince": "廣東省",
    "bankBranchCity": "深圳市",
    "bankBranchName": "深圳市龍湖支行"
  }
}

```

## 公共參數

請求參數：

參數	類型	是否必填	最大長度	描述
companyId	String	是	64	企業在鉅融網註冊的 custId

響應參數：

參數	類型	是否必填	最大長度	描述	示例
companyId	String	是	64	企業在鉅融網註冊的 custId	
type	String	是	2	企業類型，1：核心企業，2：供應商	
name	String	是	100	公司名稱	
address	String	是	200	公司地址	
businessLicence	String	是	20	企業執照編號	
usci	String	是	40	統一社會信用代碼	
contact	String	否	40	聯繫人姓名	
phone	String	否	20	聯繫人手機號碼	
email	String	否	40	聯繫人郵箱	
bankAccount	String	是	40	銀行卡賬號	
bankName	String	是	40	銀行名稱	
bankBranchProvince	String	否	20	開戶省份	
bankBranchCity	String	否	20	開戶城市	
bankBranchName	String	否	40	開戶支行	

## 三．貼現接口

### 1、鉅融網提供的接口

數據形式一律使用 json，並使用 RSA 加密。請求格式和相應格式固定，如下：

請求示例

Post <http://xxx.xxx/xx>

```
{
  "clientId": "0001",
  "method": "discountStatus",
  "sign": "JK1JLKJLKjkkJijolOOgbBOoopLNGy",
  "timestamp": "1501210254000",
  "content": {}
}
```

響應示例

```
{
  "result": "success",
  "errorMsg": "",
  "errorCode": "",
  "sign": "jkJoLKJLKjkkJijolOOgbBOoopLNGyabc",
  "content": {}
}
```

公共參數

請求參數：

參數	類型	是否必填	最大長度	描述
clientId	String	是	64	客戶表示 ID
method	String	是	64	調用接口名稱
sign	String	是	512	簽名串，對 content 簽名
timeStamp	String	是	19	自 1970 年 1 月 1 日的毫秒數
content	String	是	/	請求參數集合內容

響應參數：

參數	類型	是否必填	最大長度	描述
----	----	------	------	----

result	String	是	/	success or error
errorMsg	String	是	/	返回錯誤信息
errorCode	String	是	512	返回錯誤代碼
sign	String	是	19	簽名，對 content 簽名
content	String	否	/	響應參數集合內容

## 1.1、貼現狀態變更接口

接口：**ar.discountStatusNotification**

**POST 方式 JSON 字串**

接口说明：

- 1、保理商通過貼現信息，生成合同，保理商返回合同信息給到鉅融網
  - 2、保理商拒絕貼現
  - 3、保理商已放款
  - 4、保理商已回款
- 3、Content-Type: application/json

請求示例

Post <http://xxx.xxx/xx>

```
{
  "clientId": "0001",
  "method": "discountStatus",
  "sign": "JK1JLKJLKJkkJijolOOgbBOoopLNGy",
  "timestamp": "1501210254000",
  "content": {
    "discountId": "10000101",
    "contractUr": "http://www.baidu.com",
    "conList": [
      {
        "contractNo": "contractNo001",
      }
    ],
    "discountAmt": 12000.00
    "loanAmt": 10000.00
    "acutalLoanAmt": 8500.00
    "interestRate": 3.00
    "interest": 300.00
    "actualInterest": 300.00
    "serviceFeeRate": 2
    "serviceFee": 200.00
    "actualServiceFee": 200.00
  }
}
```



```

        "status": 23,
        "currency": "RMB"
    }
}

```

#### 響應示例

```

{
    "result": "success",
    "errorMsg": "",
    "errorCode": "",
    "sign": "jkJoLKJLJKjkkJijolOOgbBOoopLNGyabc",
    "content": {
        "discountId": "10000101"
    }
}

```

#### 公共參數

請求參數：

	參數	類型	是否必填	最大長度	描述
	discountId	String	是	64	唯一標識當前貼現
	contractUrl	String	否	256	合同平台查詢 URL
conList	contractNo	String	否	64	合同編號
	discountAmt	decimal	是	19,2	貼現金額
	loanAmt	decimal	是	19,2	放款金額
	acutalLoanAmt	decimal	否	19,2	實際放款金額（扣除費用后）
	interestRate	decimal	否	19,2	利息費率
	interest	decimal	否	19,2	應收利息
	actualInterest	decimal	否	19,2	應收利息
	serviceFeeRate	decimal	否	19,2	手續費率
	serviceFee	decimal	否	19,2	應收手續費
	actualServiceFee	decimal	否	19,2	實收手續費
	status	String	是	20	23:貼現合同簽署中（貼現申請成后狀態） 24:放款核實（貼現簽署接口調后，合同簽署成功后合同后狀態） 26:已放款 28:放款拒絕 29:已回款
	currency	String	是		幣別： RBM

響應參數：

參數	類型	是否必填	最大長度	描述
discountId	String	是	64	返回之前的 discount

## 2、保理商提供的接口

### 2.1、貼現申請接口

接口：**arDiscount**      **POST** 方式 **JSON** 字串

接口說明：

- 1、鉅融網通過 JSON 字串，POST 方式到保理商進行 AR 貼現
- 2、Content-Type: application/json

請求示例

Post <http://xxx.xxx/xx>

```
{
  "clientId": "0001",
  "method": "arDiscount",
  "sign": "JK1JLKJLKjkkJijolOOgbBOoopLNGy",
  "timestamp": "1501210254000",
  "content": {
    "applyDate": "1501210254000",
    "arSourceId": "AR01",
    "arParentId": "AR0001",
    "arSubId": "AR101001",
    "discountId": "1000101",
    "supplierId": "100001",
    "discountAmt": "1000.00",
    "currency": "RMB"
  }
}
```

響應示例

```
{
  "result": "success",
  "errorMsg": "",
  "errorCode": "",
  "sign": "jkJoLKJLKjkkJijolOOgbBOoopLNGyabc",
  "content": {
    "discountId": "10000101",
```

“isSignNow”: “false”

```
}  
}
```

#### 公共參數

請求參數:

參數	類型	是否必填	最大長度	描述
applyDate	String	是	20	發起貼現時間 自 1970 年 1 月 1 日 的毫秒數
arSourceId	String	是	64	原始 AR 編號
arParentId	String	是	64	父 AR 編號
arSubId	String	是	64	當前 AR 編號
discountId	String	是	64	唯一標識當前貼現
supplierId	String	是	64	供應商 Id
discountAmt	decimal	是	19,2	貼現金額
currency	String	是		幣別: RBM

響應參數:

參數	類型	是否必填	最大長度	描述
discountId	String	是	64	返回之前 的 discountId
isSignNow	String	否	5	true false 默认: false 说明: false:结束 true: 调用贴现签署 接口

## 2.2、貼現取消接口

接口: canelDiscount      POST 方式 JSON 字串

接口说明:

1、Content-Type: application/json

請求示例

Post <http://xxx.xxx/xx>

```
{  
  "clientId": "0001",  
  "method": "canelDiscount",  
}
```

```

    "sign": "JK1JLKJLKjkkJijolOOgbBOoopLNGy",
    "timestamp": "1501210254000",
    "content": {
        "discountId": "1000101"
    }
}

```

#### 響應示例

```

{
    "result": "success",
    "errorMsg": "",
    "errorCode": "",
    "sign": "jkJoLKJLKjkkJijolOOgbBOoopLNGyabc",
    "content": {
        "discountId": "10000101"
    }
}

```

#### 公共參數

請求參數：

參數	類型	是否必填	最大長度	描述
discountId	String	是	64	唯一標識當前貼現

響應參數：

參數	類型	是否必填	最大長度	描述
discountId	String	是	64	返回之前的discountId

## 2.3、貼現簽署接口

接口：signDiscount      POST 方式   JSON 字串

接口说明：

1、Content-Type: application/json

請求示例

Post <http://xxx.xxx/xx>

```

{
    "clientId": "0001",
    "method": "signDiscount",
    "sign": "JK1JLKJLKjkkJijolOOgbBOoopLNGy",
    "timestamp": "1501210254000",
    "content": {
        "discountId": "1000101"
    }
}

```

```

    }
}
響應示例
{
    "result": "success",
    "errorMsg": "",
    "errorCode": "",
    "sign": "jkJoLKJLJKkkJijolOOgbBOoopLNGyabc",
    "content": {
        "signingURL": "http://xxx.xxx"
    }
}

```

#### 公共參數

請求參數：

參數	類型	是否必填	最大長度	描述
discountId	String	是	64	唯一標識當前貼現

響應頁面：

參數	類型	是否必填	最大長度	描述
signingURL	String	是	64	保理方提供的合同簽署頁面，提供給供應商進行合同簽署

## 2.4、貼現狀態查詢接口

接口：**discountStatus**      **POST** 方式 **JSON** 字串

接口说明：

- 1、Content-Type: application/json

請求示例

Post <http://xxx.xxx/xx>

```

{
    "clientId": "0001",
    "method": "discountStatus",
    "sign": "JK1JLKJLJKkkJijolOOgbBOoopLNGy",
    "timestamp": "1501210254000",
    "content": {
        "discountId": "1000101"
    }
}

```

響應示例

```

{
  "result": "success",
  "errorMsg": "",
  "errorCode": "",
  "sign": "jkJoLKJLJKkkJijolOOgbBOoopLNGyabc",
  "content": {
    "discountId": "10000101",
    "contractUr": "http://www.baidu.com",

    "conList": [
      {
        "contractNo": "contractNo001",
      }
    ],
    "discountAmt": 12000.00
    "loanAmt": 10000.00
    "acutalLoanAmt": 8500.00
    "interestRate": 3.00
    "interest": 300.00
    "actualInterest": 300.00
    "serviceFeeRate": 2
    "serviceFee": 200.00
    "actualServiceFee": 200.00
    "status": 23,
    "currency": "RMB"
  }
}

```

#### 公共參數

請求參數：

參數	類型	是否必填	最大長度	描述
discountId	String	是	64	唯一標識當前貼現

響應參數：

	參數	類型	是否必填	最大長度	描述
	discountId	String	是	64	唯一標識當前貼現
	contractUrl	String	否	256	合同平台查询 URL

conList	contractNo	String	否	64	合同編號
	discountAmt	decimal	是	19,2	貼現金額
	loanAmt	decimal	是	19,2	放款金額
	acutalLoanAmt	decimal	否	19,2	實際放款金額（扣除費用后）
	interestRate	decimal	否	19,2	利息費率
	interest	decimal	否	19,2	应收利息
	actualInterest	decimal	否	19,2	应收利息
	serviceFeeRate	decimal	否	19,2	手續費率
	serviceFee	decimal	否	19,2	应收手續費
	actualServiceFee	decimal	否	19,2	实收手續費
	status	String	是	20	23:貼現合同簽署中（貼現申請成后狀態） 24:放款核實（貼現簽署接口調后, 合同簽署成功后合同后狀態） 26:已放款 28:放款拒絕 29: 已回款
	currency	String	是		币別: RBM

## 四．支付接口

### 1、鉅融網提供的接口

數據形式一律使用 json，並使用 RSA 加密。請求格式和相應格式固定，如下：

請求示例

Post <http://xxx.xxx/xx>

```
{
  "clientId": "0001",
  "method": "discountStatus",
  "sign": "JK1JLKJLKjkkJijoIOOgbBOoopLNGy",
  "timestamp": "1501210254000",
  "content": {}
}
```

響應示例

```
{
  "result": "success",
  "errorMsg": "",
}
```

```

    "errorCode": "",
    "sign": "jkJoLKJLJKjkkJijolOOgbBOoopLNGyabc",
    "content": {}
}

```

#### 公共參數

請求參數：

參數	類型	是否必填	最大長度	描述
clientId	String	是	64	客戶表示 ID
method	String	是	64	調用接口名稱
sign	String	是	512	簽名串，對 content 簽名
timeStamp	String	是	19	自 1970 年 1 月 1 日的毫秒數
content	String	是	/	請求參數集合內容

響應參數：

參數	類型	是否必填	最大長度	描述
result	String	是	/	success or error
errorMsg	String	是	/	返回錯誤信息
errorCode	String	是	512	返回錯誤代碼
sign	String	是	19	簽名，對 content 簽名
content	String	否	/	響應參數集合內容

## 1.1、支付狀態變更接口

接口：arPayStatusNotification

POST 方式 JSON 字串

接口说明：

1、Content-Type: application/json

請求示例

Post <http://xxx.xxx/xx>

```

{
    "clientId": "0001",
    "method": "arPayStatusNotification",
    "sign": "JK1JLKJLJKjkkJijolOOgbBOoopLNGy",
    "timestamp": "1501210254000",
    "content": {
        "payId": "10000101",
        "payType": "transfer",
        "contractUr": "http://www.baidu.com",
        "conList": [

```



```

        {
            "contractNo": "contractNo001",
        }
    ],
    "payAmt": 12000.00,
    "status": 3,
    "payType": "transfer",
    "currency": "RMB"
}
}

```

#### 響應示例

```

{
    "result": "success",
    "errorMsg": "",
    "errorCode": "",
    "sign": "jkJoLKJlJKjkkJijolOOgbBOoopLNGyabc",
    "content": {
        "payId": "10000101",
        "payType": "transfer"
    }
}

```

#### 公共參數

請求參數：

	參數	類型	是否必填	最大長度	描述
	payId	String	是	64	唯一標識當前转让
	conPlatformId	String	否	64	合同平台標示
	contractUrl	String	否	256	合同平台查询 URL
conList	contractNo	String	否	64	合同編號
	payAmt	decimal	是	19,2	支付金額
	status	String	是	20	2:可用（確認接受 AR 后的狀態） 3:已授讓（轉讓成功的狀態） 9: 授讓取消" 6: 受讓拒絕接受
	payType	String	是	20	transfer: Ln 转让 AR 给 Ln+1 receivedConfirm: Ln+1 确认接 AR
	currency	String	是		币別：

					RBM
--	--	--	--	--	-----

響應參數：

參數	類型	是否必填	最大長度	描述
payId	String	是	64	唯一標識當前貼現

## 2、保理商提供的接口

### 2.1、支付申請接口

接口：arPay      POST 方式 JSON 字串

接口说明：

1、Content-Type: application/json

請求示例

Post <http://xxx.xxx/xx>

```
{
  "clientId": "0001",
  "method": "arPay",
  "sign": "JK1JLKJLKJkkJijoIOOgbBOoopLNGy",
  "timestamp": "1501210254000",
  "content": {
    "payId": "1010101",
    "fromId": "10001",
    "told": "10002",
    "paidDate": "1501210254000",
    "arList": [
      {
        "arSourceId": "AR01",
        "arParentId": "AR0001",
        "arSubId": "AR101001",
        "amount": 100.00
      }
    ],
    "poNumber": "po0001",
```

```

        "poAmt": 200.00,
        "poDate": "1501210254000",
        "poDetailList": [
            {
                "poClassify": "poClass001",
                "poAmt": 100.00
            }
        ],
        "currency": "RMB"
    }
}

```

### 響應示例

```

{
    "result": "success",
    "errorMsg": "",
    "errorCode": "",
    "sign": "jkJoLKJLJKjkkJijolOOgbBOoopLNGyabc",
    "content": {
        "payId": "1010101",
        "signingURL": "http://xxx.xxx"
    }
}

```

### 公共參數

請求參數：

	參數	類型	是否必填	最大長度	描述
	payId	String	是	64	唯一標識當前貼現
	fromId	String	是	64	AP 轉讓方 id
	told	String	是	64	AP 受讓方 id
	paidDate	String	是	20	Ar 支付日期，自 1970 年 1 月 1 日 毫秒數
arList	arSourceId	String	是	64	原始 AR 編號
	arParentId	String	是	64	父 AR 編號
	arSubId	decimal	是	19,2	轉讓金額
	amount	String	是	64	唯一標識當前貼現
	supplierId	String	是	64	供應商 Id
	discountAmt	decimal	是	19,2	貼現金額
	poNumber	String	是	50	订单号
	poAmt	decimal	是	19, 2	订单金额
	poDate	String	是	varchar	订单时间，自 1970 年 1 月 1 日的毫 數
poDetail	poClassify	String	是	varchar	采购单明细分类

List	poAmt	decimal	是	19, 2	采购单明细金额
	currency	String	是		币别: RBM

響應頁面:

參數	類型	是否必填	最大長度	描述
payId	String	是	64	AR 支付唯一標示
signingURL	String	是	64	保理方提供的合同簽署頁面，提供給供應商進行合同簽署

## 2.2、支付狀態查詢接口

接口: **arPayStatus**      POST 方式 **JSON** 字串

接口说明:

1、Content-Type: application/json

請求示例

Post <http://xxx.xxx/xx>

```
{
  "clientId": "0001",
  "method": "arPayStatus",
  "sign": "JK1JLKJLKjkkJijolOOgbBOoopLNGy",
  "timestamp": "1501210254000",
  "content": {
    "payId": "1010101",
  }
}
```

響應示例

```
{
  "result": "success",
  "errorMsg": "",
  "errorCode": "",
  "sign": "jkJoLKJLKjkkJijolOOgbBOoopLNGyabc",
  "content": {
    "payId": "10000101",
    "payType": "transfer",
    "contractUr": "http://www.baidu.com",
    "conList": [
      {
        "contractNo": "contractNo001",
      }
    ]
  }
}
```

```

    ],
    "payAmt": 12000.00,
    "status": 3,
    "currency": "RMB"
  }
}

```

#### 公共參數

請求參數：

參數	類型	是否必填	最大長度	描述
payId	String	是	64	唯一標識當前轉讓

響應參數：

	參數	類型	是否必填	最大長度	描述
	payId	String	是	64	唯一標識當前貼現
	payType	String	是	20	transfer: Ln 轉讓 AR 給 Ln+1 receivedConfirm: Ln+1 確認接收 AR
	contractUrl	String	否	256	合同平台查詢 URL
conList	contractNo	String	否	64	合同編號
	payAmt	decimal	是	19,2	支付金額
	status	String	是	20	2:可用（確認接受AR後的狀態） 3:已授讓（轉讓成功的狀態） 9: 授讓取消" 6: 受讓拒絕接受
	currency	String	是		幣別： RBM

## 2.3、支付取消

接口：**cancelArPay**      **POST 方式 JSON 字串**

接口說明：

1、Content-Type: application/json

請求示例

Post <http://xxx.xxx/xx>

```

{
  "clientId": "0001",
  "method": "cancelArPay",
  "sign": "JK1JLKJLKjkkJijoIOOgbBOoopLNGy",

```

```
    "timestamp": "1501210254000",
    "content": {
        "payId": "10000101"
    }
}
```

#### 響應示例

```
{
    "result": "success",
    "errorMsg": "",
    "errorCode": "",
    "sign": "jkJoLKJLJKjkkJijolOOgbBOoopLNGyabc",
    "content": {
        "payId": "10000101"
    }
}
```

#### 公共參數

請求參數：

參數	類型	是否必填	最大長度	描述
payId	String	是	64	唯一標識當前轉讓

響應參數：

參數	類型	是否必填	最大長度	描述
payId	String	是	64	唯一標識當前貼現

## 2.4、支付拒絕接收接口

接口：**rejectArPay**      **POST** 方式 **JSON** 字串

接口說明：

1、Content-Type: application/json

請求示例

Post <http://xxx.xxx/xx>

```
{
    "clientId": "0001",
    "method": "rejectArPay",
    "sign": "JK1JLKJLJKjkkJijolOOgbBOoopLNGy",
}
```

```

        "timestamp": "1501210254000",
        "content": {
            "payId": "10000101"
        }
    }
}

```

#### 響應示例

```

{
    "result": "success",
    "errorMsg": "",
    "errorCode": "",
    "sign": "jkJoLKJLJKjkkJijolOOgbBOoopLNGyabc",
    "content": {
        "payId": "10000101"
    }
}

```

#### 公共參數

請求參數：

參數	類型	是否必填	最大長度	描述
payId	String	是	64	唯一標識當前轉讓

響應參數：

參數	類型	是否必填	最大長度	描述
payId	String	是	64	唯一標識當前貼現

## 2.4、支付接收接口

接口：**reception**      **POST** 方式 **JSON** 字串

接口說明：

1、Content-Type: application/json

請求示例

Post <http://xxx.xxx/xx>

```

{
    "clientId": "0001",
    "method": "reception",
    "sign": "JK1JLKJLJKjkkJijolOOgbBOoopLNGy",

```

```

        "timestamp": "1501210254000",
        "content": {
            "payId": "10000101"
        }
    }
}

```

#### 響應示例

```

{
    "result": "success",
    "errorMsg": "",
    "errorCode": "",
    "sign": "jkJoLKJLJKjkkJijolOOgbBOoopLNGyabc",
    "content": {
        "payId": "10000101",
        "signingURL": "http://xxx.xxx"
    }
}

```

#### 公共參數

請求參數：

參數	類型	是否必填	最大長度	描述
payId	String	是	64	唯一標識當前转让

響應頁面：

參數	類型	是否必填	最大長度	描述
payId	String	是	64	AR 支付唯一標示
signingURL	String	是	64	保理方提供的合同簽署頁面，提供給供應商進行合同簽署

## 五. 核銷接口

### 1、鉅融網提供的接口

數據形式一律使用 json，並使用 RSA 加密。請求格式和相應格式固定，如下：

#### 請求示例

Post <http://xxx.xxx/xx>

```

{

```



```

    "clientId": "0001",
    "method": "discountStatus",
    "sign": "JK1JLKJLKJkkJijolOOgbBOoopLNGy",
    "timestamp": "1501210254000",
    "content": {}
}

```

**響應示例**

```

{
    "result": "success",
    "errorMsg": "",
    "errorCode": "",
    "sign": "jkJoLKJLKJkkJijolOOgbBOoopLNGyabc",
    "content": {}
}

```

### 公共參數

請求參數：

參數	類型	是否必填	最大長度	描述
clientId	String	是	64	客戶表示 ID
method	String	是	64	調用接口名稱
sign	String	是	512	簽名串，對 content 簽名
timeStamp	String	是	19	自 1970 年 1 月 1 日的毫秒數
content	String	是	/	請求參數集合內容

響應參數：

參數	類型	是否必填	最大長度	描述
result	String	是	/	success or error
errorMsg	String	是	/	返回錯誤信息
errorCode	String	是	512	返回錯誤代碼
sign	String	是	19	簽名，對 content 簽名
content	String	否	/	響應參數集合內容

## 1.1、核銷狀態變更接口

接口： arLiquidationStatusNotification

POST 方式 JSON 字串

接口说明：

1、Content-Type: application/json

請求示例

Post <http://xxx.xxx/xx>

```
{
  "clientId": "0001",
  "method": "arLiquidationStatusNotification",
  "sign": "JK1JLKJLKjkkJijolOOgbBOoopLNGy",
  "timestamp": "1501210254000",
  "content": {
    "arSouceId": "AR10000",
    "status": "xxx",
    "amount": 2000.00,
  }
}
```

#### 響應示例

```
{
  "result": "success",
  "errorMsg": "",
  "errorCode": "",
  "sign": "jkJoLKJLKjkkJijolOOgbBOoopLNGyabc",
  "content": {
    "result": "jkJoLKJLKjkkJijolOOgbBOoopLNGyabc",
  }
}
```

#### 公共參數

請求參數：

參數	類型	是否必填	最大長度	描述
arSouceId	String	是	64	原始 arId
amount	decimal	是	19,2	核銷金額
status	String	是	10	核銷狀態

響應參數：

參數	類型	是否必填	最大長度	描述
result	String	是	256	success or failed

## 2、保理商提供的接口

### 2.2、核銷狀態查詢接口

接口：arLiquidationStatus      POST 方式 JSON 字串

接口说明：

1、Content-Type: application/json

請求示例

Post <http://xxx.xxx/xx>

```
{
  "clientId": "0001",
  "method": "arLiquidationStatus",
  "sign": "JK1JLKJLKjkkJijolOOgbBOoopLNGy",
  "timestamp": "1501210254000",
  "content": {
    "arSourceId": "AR1000101"
  }
}
```

響應示例

```
{
  "result": "success",
  "errorMsg": "",
  "errorCode": "",
  "sign": "jkJoLKJLKjkkJijolOOgbBOoopLNGyabc",
  "content": {
    "status": "1",
    "amount": 200.00
  }
}
```

公共參數

請求參數：

參數	類型	是否必填	最大長度	描述
arSourceId	String	是	64	原始 Ar

響應參數：

參數	類型	是否必填	最大長度	描述
----	----	------	------	----

status	String	是	20	0:未核銷； 1： 已核銷； 2： 已放款
Amount	String	是	20	核銷金額