人脸对比接口 guahao.face.facematch

更新时间: 2021-02-23 18:32:34

简介

[平台历史数据迁移]

请求地址

环境	HTTPS	
测试环境	https://openapi.guahao-test.com/openapi	
生产地址	https://openapi.guahao.com/openapi	

访问规则

规则	描述
请求方式	POST
请求参数加密	无
响应数据解密	无

公共参数

Header

参数名称	参数类型	是否必填	描述
appkey	String	是	用户秘钥管理中的 AccessKey ID,具体参见: 访问控制
method	String	是	平台接口名称,此接口为: guahao.face.facematch
timestamp	String	是	UNIX时间戳,单位毫秒,需要与平台服务器时间差值在2.5分钟内,如:1605868401000
version	String	是	版本,此接口为: 2.0
product-code	String	是	产品编码,此接口为 : 1V1HYV30f
message-id	String	是	由调用方生成,请求唯一标识,长度不超过36位;相同message-id 2.5 分钟内只能被使用一次
sign	String	是	签名,详情见 签名介绍
content-type	String	是	application/json
			请求体为JSON且报文不为空

content-md5	String		时,对JSON报文体数据进行 md5并转化为32为大写的字符 串,用于加签时使用
-------------	--------	--	--

请求参数

参数描述

参数名称	参数类型	是否必填	描述
faceMatchRequestDTO	object	否	
- appVersion	string	否	应用版本
- business	string	否	业务
- appId	string	否	应用ID
- appKey	string	否	应用账号
- imageList	array	否	图片列表
faceMatchRequestDTO2	object	否	
- appVersion	string	否	应用版本
faceMatchRequestDTO2	object	否	
appVersion	string	否	应用版本
business	string	否	业务
appId	string	否	应用ID
аррКеу	string	否	应用账号
imageList	array	否	图片列表
- business	string	否	业务
- appId	string	否	应用ID
- appKey	string	否	应用账号
- imageList	array	否	图片列表

请求示例

```
"imageList":null
}
```

响应参数

参数描述

参数名称	参数类型	是否必填	描述
code	string	是	响应码
data	object	是	响应数据
score	string	否	对比相似度
redirectUrl	string	否	业务方回调地址
livenessTicket	string	否	人脸比对票据,值与 identityTicket值相同 ,有 效期1小时
livenessKanoId	string	否	活体图片
authResult	int	否	认证结果,成功: 0,失败: 1,认证标准是大于等于分数 阀值认证成功,小于分数阀值认真失败
faceList	array	否	人脸比对结果
faceKanoId	string	否	静态图片包括身份证图片, 拍照头像
message	string	是	响应信息

响应示例

```
{
    "code":"0",
    "data":{
        "score":null,
        "redirectUrl":null,
        "livenessTicket":null,
        "livenessKanoId":null,
        "authResult":null,
        "faceList":null,
        "faceKanoId":null
},
    "message":null
}
```