



Tango

Portable



- Auto Restart
- Ahorro Energía
- Turbo
- Sígueme
- Modo Nocturno
- Plasma
- Diseño Moderno
- Auto Evaporador
- Auto Limpieza
- Cintillo de Calor (unidad exterior)
- Auto Swing

Especificaciones Técnicas

Modelo			MPG-10CRN1-BH9	MPG-10ERN1-BH9
Capacidad	Enfriamiento	Btu/h	10000	10000
		W	2931	2931
	Calefacción	Btu/h	-	3400
		W	-	996
Partes Eléctricas	Suministro eléctrico	V~, Hz. PH	115V, 60Hz, 1Ph	115V, 60Hz, 1Ph
	Entrada de potencia enfriamiento	W	1120	1120
	Calefacción	W	-	1000
	Corriente consumida enfriamiento	A	10	10
Desempeño	EER	Btu/h/w	8.9	8.9
		w/w	2.6	2.6
	Flujo de Aire	m3/h	380	380
		CFN	224	224
	Nivel de Ruido	dB(A)	58.5/57/56.5	58.5/57/56.5
Dimensiones y Peso	Dimensiones de unidad W*D*H	mm	443x355x840	443x355x840
		inch	17 7/16x14x33 1/16	17 7/16x14x33 1/16
	Dimensiones de empaque W*D*H	mm	447x457x890	447x457x890
		inch	17 5/8x18 5/16x35 1/16	17 5/8x18 5/16x35 1/16
	Peso neto	kg	27.5/32.5	28/33
		lb	61/72	62/73

Nota:
1.El diseño y especificaciones son sujetos a cambio sin previo aviso.
2.El nivel de ruido se estudió por medio de la cámara anecoica.



Deshumidificador *Serie L*

Reducción de Humedad



Operando de forma continua automáticamente reduce el nivel de humedad al mínimo.

Fácil Transportación



Diseñado para ser más fácil de mover y manejar gracias al diseño ergonómico del asa.

Especificaciones Técnicas

Modelo	MDL-30AEN3-BA4		
Reducción de Humedad	Capacidad	Pints/Día	30
		-	-
Partes Eléctricas	Suministro eléctrico	V~, Hz, PH	115V, 60Hz, 1Ph
	Entrada	W	420
	Corriente	A	4
Desempeño	EEV	L/KW.H	1.4
	Volumen de Flujo de Aire	m3/h	260
		CFM	153
	Volumen de Tanque	L	4
	Nivel de Ruido	dB(A)	50/45
Dimensiones y Peso	Dimensiones de unidad W*D*H	mm	358X270X507
		in	14 1/8X10 5/8X19 15/16
	Dimensiones de empaque W*D*H	mm	405X323X534
		in	15 15/16X12 11/16X21
	Peso neto	kg	13.5/14.5
		b	30/32



Reducción de Humedad



Golden Fin



Indicador de Nivel de Agua



Timer



Auto Defrost



Función Auto Restart



Control Remoto



Ionizador



LED

Nota:
Algunas características no son estándares, favor de acudir con el soporte técnico y representante de ventas.