Recall vs Precision
Recall vs Error
Car
Precision
Dist. : 0.5, AP: 79.9
Dist. : 1.0, AP: 89.4
Dist. : 2.0, AP: 92.2
Dist. : 4.0, AP: 93.3
Trans.: 0.17 (m)
Scale: 0.15 (1-IOU)
Orient.: 0.07 (rad.)
Vel.: 0.26 (m/s)
Attr.: 0.19 (1-acc.)
Truck
Precision
Dist. : 0.5, AP: 44.6
Dist. : 1.0, AP: 62.3
Dist. : 2.0, AP: 70.8
Dist. : 4.0, AP: 75.1
Trans.: 0.31 (m)
Scale: 0.18 (1-IOU)
Orient.: 0.10 (rad.)
Vel.: 0.22 (m/s)
Attr.: 0.23 (1-acc.)
Bus
Precision
Dist. : 0.5, AP: 38.8
Dist. : 1.0, AP: 76.1
Dist. : 2.0, AP: 87.8
Dist. : 4.0, AP: 89.4
Trans.: 0.37 (m)
Scale: 0.19 (1-IOU)
Orient.: 0.08 (rad.)
Vel.: 0.45 (m/s)
Attr.: 0.21 (1-acc.)
Trailer
Precision
Dist. : 0.5, AP: 14.6
Dist. : 1.0, AP: 42.0
Dist. : 2.0, AP: 63.0
Dist. : 4.0, AP: 70.3
Trans.: 0.54 (m)
Scale: 0.22 (1-IOU)
Orient.: 0.56 (rad.)
Vel.: 0.18 (m/s)
Attr.: 0.17 (1-acc.)
Constr. Veh.
Precision
Dist. : 0.5, AP: 3.8
Dist. : 1.0, AP: 18.2
Dist. : 2.0, AP: 35.5
Dist. : 4.0, AP: 45.7
Trans.: 0.71 (m)
Scale: 0.45 (1-IOU)
Orient.: 0.89 (rad.)
Vel.: 0.12 (m/s)
Attr.: 0.30 (1-acc.)
Pedestrian
Precision
Dist. : 0.5, AP: 85.4
Dist. : 1.0, AP: 86.6
Dist. : 2.0, AP: 87.6
Dist. : 4.0, AP: 88.7
Trans.: 0.13 (m)
Scale: 0.29 (1-IOU)
Orient.: 0.38 (rad.)
Vel.: 0.22 (m/s)
Attr.: 0.11 (1-acc.)
Motorcycle
Precision
Dist. : 0.5, AP: 63.6
Dist. : 1.0, AP: 72.4
Dist. : 2.0, AP: 73.7
Dist. : 4.0, AP: 74.5
Trans.: 0.18 (m)
Scale: 0.23 (1-IOU)
Orient.: 0.30 (rad.)
Vel.: 0.42 (m/s)
Attr.: 0.26 (1-acc.)
Bicycle
Precision
Dist. : 0.5, AP: 53.5
Dist. : 1.0, AP: 55.7
Dist. : 2.0, AP: 56.2
Dist. : 4.0, AP: 57.1
Trans.: 0.16 (m)
Scale: 0.26 (1-IOU)
Orient.: 0.31 (rad.)
Vel.: 0.26 (m/s)
Attr.: 0.01 (1-acc.)
Traffic Cone
Precision
Dist. : 0.5, AP: 73.8
Dist. : 1.0, AP: 75.2
Dist. : 2.0, AP: 76.7
Dist. : 4.0, AP: 79.9
Trans.: 0.13 (m)
Scale: 0.33 (1-IOU)
Orient.: n/a
Vel.: n/a
Attr.: n/a
Barrier
Precision
Dist. : 0.5, AP: 61.9
Dist. : 1.0, AP: 71.2
Dist. : 2.0, AP: 73.7
Dist. : 4.0, AP: 75.3
Trans.: 0.17 (m)
Scale: 0.28 (1-IOU)
Orient.: 0.06 (rad.)
Vel.: n/a
Attr.: n/a
Recall
Recall