Recall vs Precision
Recall vs Error
Car
Precision
Dist. : 0.5, AP: 73.6
Dist. : 1.0, AP: 84.8
Dist. : 2.0, AP: 88.7
Dist. : 4.0, AP: 91.4
Trans.: 0.19 (m)
Scale: 0.15 (1-IOU)
Orient.: 0.09 (rad.)
Vel.: 0.25 (m/s)
Attr.: 0.19 (1-acc.)
Truck
Precision
Dist. : 0.5, AP: 43.9
Dist. : 1.0, AP: 62.6
Dist. : 2.0, AP: 70.3
Dist. : 4.0, AP: 75.1
Trans.: 0.32 (m)
Scale: 0.18 (1-IOU)
Orient.: 0.10 (rad.)
Vel.: 0.22 (m/s)
Attr.: 0.23 (1-acc.)
Bus
Precision
Dist. : 0.5, AP: 41.3
Dist. : 1.0, AP: 75.8
Dist. : 2.0, AP: 87.3
Dist. : 4.0, AP: 89.2
Trans.: 0.36 (m)
Scale: 0.19 (1-IOU)
Orient.: 0.09 (rad.)
Vel.: 0.44 (m/s)
Attr.: 0.23 (1-acc.)
Trailer
Precision
Dist. : 0.5, AP: 15.6
Dist. : 1.0, AP: 45.6
Dist. : 2.0, AP: 64.6
Dist. : 4.0, AP: 72.0
Trans.: 0.53 (m)
Scale: 0.21 (1-IOU)
Orient.: 0.55 (rad.)
Vel.: 0.18 (m/s)
Attr.: 0.17 (1-acc.)
Constr. Veh.
Precision
Dist. : 0.5, AP: 4.4
Dist. : 1.0, AP: 21.4
Dist. : 2.0, AP: 35.5
Dist. : 4.0, AP: 46.5
Trans.: 0.68 (m)
Scale: 0.42 (1-IOU)
Orient.: 0.85 (rad.)
Vel.: 0.13 (m/s)
Attr.: 0.32 (1-acc.)
Pedestrian
Precision
Dist. : 0.5, AP: 84.7
Dist. : 1.0, AP: 85.8
Dist. : 2.0, AP: 87.1
Dist. : 4.0, AP: 88.2
Trans.: 0.13 (m)
Scale: 0.29 (1-IOU)
Orient.: 0.38 (rad.)
Vel.: 0.22 (m/s)
Attr.: 0.11 (1-acc.)
Motorcycle
Precision
Dist. : 0.5, AP: 55.8
Dist. : 1.0, AP: 63.9
Dist. : 2.0, AP: 65.8
Dist. : 4.0, AP: 67.2
Trans.: 0.19 (m)
Scale: 0.23 (1-IOU)
Orient.: 0.31 (rad.)
Vel.: 0.44 (m/s)
Attr.: 0.23 (1-acc.)
Bicycle
Precision
Dist. : 0.5, AP: 54.0
Dist. : 1.0, AP: 55.6
Dist. : 2.0, AP: 56.2
Dist. : 4.0, AP: 57.7
Trans.: 0.16 (m)
Scale: 0.26 (1-IOU)
Orient.: 0.33 (rad.)
Vel.: 0.24 (m/s)
Attr.: 0.01 (1-acc.)
Traffic Cone
Precision
Dist. : 0.5, AP: 69.4
Dist. : 1.0, AP: 71.1
Dist. : 2.0, AP: 73.0
Dist. : 4.0, AP: 76.5
Trans.: 0.15 (m)
Scale: 0.33 (1-IOU)
Orient.: n/a
Vel.: n/a
Attr.: n/a
Barrier
Precision
Dist. : 0.5, AP: 60.5
Dist. : 1.0, AP: 71.7
Dist. : 2.0, AP: 75.4
Dist. : 4.0, AP: 76.4
Trans.: 0.20 (m)
Scale: 0.28 (1-IOU)
Orient.: 0.05 (rad.)
Vel.: n/a
Attr.: n/a
Recall
Recall