Recall vs Precision
Recall vs Error
Car
Precision
Dist. : 0.5, AP: 80.3
Dist. : 1.0, AP: 89.5
Dist. : 2.0, AP: 92.3
Dist. : 4.0, AP: 93.3
Trans.: 0.17 (m)
Scale: 0.15 (1-IOU)
Orient.: 0.07 (rad.)
Vel.: 0.26 (m/s)
Attr.: 0.18 (1-acc.)
Truck
Precision
Dist. : 0.5, AP: 42.4
Dist. : 1.0, AP: 60.7
Dist. : 2.0, AP: 68.9
Dist. : 4.0, AP: 72.5
Trans.: 0.32 (m)
Scale: 0.18 (1-IOU)
Orient.: 0.09 (rad.)
Vel.: 0.23 (m/s)
Attr.: 0.23 (1-acc.)
Bus
Precision
Dist. : 0.5, AP: 47.0
Dist. : 1.0, AP: 77.1
Dist. : 2.0, AP: 87.9
Dist. : 4.0, AP: 89.2
Trans.: 0.35 (m)
Scale: 0.18 (1-IOU)
Orient.: 0.09 (rad.)
Vel.: 0.46 (m/s)
Attr.: 0.24 (1-acc.)
Trailer
Precision
Dist. : 0.5, AP: 12.5
Dist. : 1.0, AP: 40.4
Dist. : 2.0, AP: 58.6
Dist. : 4.0, AP: 67.5
Trans.: 0.54 (m)
Scale: 0.21 (1-IOU)
Orient.: 0.56 (rad.)
Vel.: 0.19 (m/s)
Attr.: 0.18 (1-acc.)
Constr. Veh.
Precision
Dist. : 0.5, AP: 3.1
Dist. : 1.0, AP: 18.0
Dist. : 2.0, AP: 34.5
Dist. : 4.0, AP: 45.6
Trans.: 0.71 (m)
Scale: 0.44 (1-IOU)
Orient.: 0.85 (rad.)
Vel.: 0.13 (m/s)
Attr.: 0.31 (1-acc.)
Pedestrian
Precision
Dist. : 0.5, AP: 85.6
Dist. : 1.0, AP: 86.8
Dist. : 2.0, AP: 87.8
Dist. : 4.0, AP: 88.9
Trans.: 0.13 (m)
Scale: 0.29 (1-IOU)
Orient.: 0.38 (rad.)
Vel.: 0.22 (m/s)
Attr.: 0.11 (1-acc.)
Motorcycle
Precision
Dist. : 0.5, AP: 63.0
Dist. : 1.0, AP: 73.6
Dist. : 2.0, AP: 75.0
Dist. : 4.0, AP: 75.0
Trans.: 0.18 (m)
Scale: 0.23 (1-IOU)
Orient.: 0.28 (rad.)
Vel.: 0.39 (m/s)
Attr.: 0.26 (1-acc.)
Bicycle
Precision
Dist. : 0.5, AP: 58.4
Dist. : 1.0, AP: 59.7
Dist. : 2.0, AP: 60.5
Dist. : 4.0, AP: 61.9
Trans.: 0.15 (m)
Scale: 0.26 (1-IOU)
Orient.: 0.27 (rad.)
Vel.: 0.24 (m/s)
Attr.: 0.00 (1-acc.)
Traffic Cone
Precision
Dist. : 0.5, AP: 74.1
Dist. : 1.0, AP: 75.5
Dist. : 2.0, AP: 77.1
Dist. : 4.0, AP: 80.1
Trans.: 0.13 (m)
Scale: 0.33 (1-IOU)
Orient.: n/a
Vel.: n/a
Attr.: n/a
Barrier
Precision
Dist. : 0.5, AP: 62.6
Dist. : 1.0, AP: 71.0
Dist. : 2.0, AP: 74.1
Dist. : 4.0, AP: 75.5
Trans.: 0.18 (m)
Scale: 0.28 (1-IOU)
Orient.: 0.05 (rad.)
Vel.: n/a
Attr.: n/a
Recall
Recall