Recall vs Precision
Recall vs Error
Car
Dist.: 0.5, AP: 78.4
Dist.: 1.0, AP: 87.8
Dist.: 2.0, AP: 90.6
Dist.: 4.0, AP: 91.8
Trans.: 0.17 (m)
Scale: 0.15 (1-IOU)
Orient.: 0.08 (rad.)
Vel.: 0.26 (m/s)
Attr.: 0.19 (1-acc.)
Truck
Dist. : 0.5, AP: 39.9
Dist. : 1.0, AP: 54.8
Dist. : 2.0, AP: 62.1
Dist. : 4.0, AP: 66.2
Trans.: 0.32 (m)
Scale: 0.18 (1-IOU)
Orient.: 0.07 (rad.)
Vel.: 0.21 (m/s)
Attr.: 0.24 (1-acc.)
Bus
Dist. : 0.5, AP: 42.1
Dist. : 1.0, AP: 75.3
Dist. : 2.0, AP: 85.5
Dist. : 4.0, AP: 87.2
Trans.: 0.35 (m)
Scale: 0.18 (1-IOU)
Orient.: 0.09 (rad.)
Vel.: 0.45 (m/s)
Attr.: 0.23 (1-acc.)
Trailer
Dist. : 0.5, AP: 11.4
Dist. : 1.0, AP: 31.2
Dist. : 2.0, AP: 50.5
Dist. : 4.0, AP: 57.0
Trans.: 0.53 (m)
Scale: 0.21 (1-IOU)
Orient.: 0.53 (rad.)
Vel.: 0.21 (m/s)
Attr.: 0.16 (1-acc.)
Constr. Veh.
Dist. : 0.5, AP: 3.3
Dist. : 1.0, AP: 16.8
Dist. : 2.0, AP: 35.5
Dist. : 4.0, AP: 47.2
Trans.: 0.75 (m)
Scale: 0.45 (1-IOU)
Orient.: 0.89 (rad.)
Vel.: 0.11 (m/s)
Attr.: 0.31 (1-acc.)
Pedestrian
Dist. : 0.5, AP: 84.4
Dist. : 1.0, AP: 85.5
Dist. : 2.0, AP: 86.7
Dist. : 4.0, AP: 87.7
Trans.: 0.13 (m)
Scale: 0.29 (1-IOU)
Orient.: 0.37 (rad.)
Vel.: 0.22 (m/s)
Attr.: 0.11 (1-acc.)
Motorcycle
Dist. : 0.5, AP: 60.3
Dist. : 1.0, AP: 69.5
Dist. : 2.0, AP: 71.4
Dist. : 4.0, AP: 71.4
Trans.: 0.18 (m)
Scale: 0.23 (1-IOU)
Orient.: 0.31 (rad.)
Vel.: 0.39 (m/s)
Attr.: 0.27 (1-acc.)
Bicycle
Dist. : 0.5, AP: 55.6
Dist. : 1.0, AP: 56.8
Dist. : 2.0, AP: 57.2
Dist. : 4.0, AP: 58.3
Trans.: 0.16 (m)
Scale: 0.26 (1-IOU)
Orient.: 0.31 (rad.)
Vel.: 0.25 (m/s)
Attr.: 0.00 (1-acc.)
Traffic Cone
Dist. : 0.5, AP: 70.9
Dist. : 1.0, AP: 72.0
Dist. : 2.0, AP: 73.7
Dist. : 4.0, AP: 76.8
Trans.: 0.13 (m)
Scale: 0.33 (1-IOU)
Orient.: n/a
Vel.: n/a
Attr.: n/a
Barrier
Dist. : 0.5, AP: 59.6
Dist. : 1.0, AP: 68.5
Dist. : 2.0, AP: 71.9
Dist. : 4.0, AP: 72.6
Trans.: 0.18 (m)
Scale: 0.28 (1-IOU)
Orient.: 0.06 (rad.)
Vel.: n/a
Attr.: n/a
Precision
Recall