Recall vs Precision
Recall vs Error
Car
Precision
Dist. : 0.5, AP: 81.1
Dist. : 1.0, AP: 90.5
Dist. : 2.0, AP: 93.1
Dist. : 4.0, AP: 94.1
Trans.: 0.17 (m)
Scale: 0.15 (1-IOU)
Orient.: 0.06 (rad.)
Vel.: 0.26 (m/s)
Attr.: 0.18 (1-acc.)
Truck
Dist. : 0.5, AP: 45.5
Dist. : 1.0, AP: 65.6
Dist. : 2.0, AP: 73.8
Dist. : 4.0, AP: 78.1
Trans.: 0.31 (m)
Scale: 0.18 (1-IOU)
Orient.: 0.10 (rad.)
Vel.: 0.23 (m/s)
Attr.: 0.23 (1-acc.)
Bus
Dist. : 0.5, AP: 43.7
Dist. : 1.0, AP: 77.7
Dist. : 2.0, AP: 89.9
Dist. : 4.0, AP: 90.5
Trans.: 0.35 (m)
Scale: 0.19 (1-IOU)
Orient.: 0.08 (rad.)
Vel.: 0.44 (m/s)
Attr.: 0.24 (1-acc.)
Trailer
Dist. : 0.5, AP: 4.3
Dist. : 1.0, AP: 41.9
Dist. : 2.0, AP: 65.4
Dist. : 4.0, AP: 73.2
Trans.: 0.55 (m)
Scale: 0.21 (1-IOU)
Orient.: 0.52 (rad.)
Vel.: 0.18 (m/s)
Attr.: 0.16 (1-acc.)
Constr. Veh.
Dist. : 0.5, AP: 14.6
Dist. : 1.0, AP: 20.1
Dist. : 2.0, AP: 37.4
Dist. : 4.0, AP: 49.4
Trans.: 0.70 (m)
Scale: 0.44 (1-IOU)
Orient.: 0.84 (rad.)
Vel.: 0.14 (m/s)
Attr.: 0.31 (1-acc.)
Pedestrian
Dist. : 0.5, AP: 86.3
Dist. : 1.0, AP: 87.4
Dist. : 2.0, AP: 88.5
Dist. : 4.0, AP: 89.5
Trans.: 0.13 (m)
Scale: 0.29 (1-IOU)
Orient.: 0.37 (rad.)
Vel.: 0.22 (m/s)
Attr.: 0.11 (1-acc.)
Motorcycle
Dist. : 0.5, AP: 64.6
Dist. : 1.0, AP: 74.8
Dist. : 2.0, AP: 76.2
Dist. : 4.0, AP: 77.2
Trans.: 0.18 (m)
Scale: 0.23 (1-IOU)
Orient.: 0.30 (rad.)
Vel.: 0.40 (m/s)
Attr.: 0.26 (1-acc.)
Bicycle
Dist. : 0.5, AP: 59.9
Dist. : 1.0, AP: 62.4
Dist. : 2.0, AP: 63.8
Dist. : 4.0, AP: 65.4
Trans.: 0.16 (m)
Scale: 0.26 (1-IOU)
Orient.: 0.26 (rad.)
Vel.: 0.23 (m/s)
Attr.: 0.00 (1-acc.)
Traffic Cone
Dist. : 0.5, AP: 74.4
Dist. : 1.0, AP: 75.8
Dist. : 2.0, AP: 77.3
Dist. : 4.0, AP: 80.4
Trans.: 0.13 (m)
Scale: 0.33 (1-IOU)
Orient.: n/a
Vel.: n/a
Attr.: n/a
Barrier
Dist. : 0.5, AP: 65.0
Dist. : 1.0, AP: 73.4
Dist. : 2.0, AP: 75.9
Dist. : 4.0, AP: 77.3
Trans.: 0.17 (m)
Scale: 0.28 (1-IOU)
Orient.: 0.05 (rad.)
Vel.: n/a
Attr.: n/a
Recall
Recall