Recall vs Precision
Recall vs Error
Car
Precision
Dist. : 0.5, AP: 72.6
Dist. : 1.0, AP: 84.5
Dist. : 2.0, AP: 88.6
Dist. : 4.0, AP: 90.4
Trans.: 0.19 (m)
Scale: 0.16 (1-IOU)
Orient.: 0.07 (rad.)
Vel.: 0.32 (m/s)
Attr.: 0.19 (1-acc.)
Truck
Precision
Dist. : 0.5, AP: 40.7
Dist. : 1.0, AP: 58.9
Dist. : 2.0, AP: 68.1
Dist. : 4.0, AP: 72.9
Trans.: 0.34 (m)
Scale: 0.19 (1-IOU)
Orient.: 0.12 (rad.)
Vel.: 0.29 (m/s)
Attr.: 0.24 (1-acc.)
Bus
Precision
Dist. : 0.5, AP: 40.1
Dist. : 1.0, AP: 72.2
Dist. : 2.0, AP: 84.5
Dist. : 4.0, AP: 86.9
Trans.: 0.36 (m)
Scale: 0.18 (1-IOU)
Orient.: 0.09 (rad.)
Vel.: 0.66 (m/s)
Attr.: 0.26 (1-acc.)
Trailer
Precision
Dist. : 0.5, AP: 9.6
Dist. : 1.0, AP: 34.0
Dist. : 2.0, AP: 57.2
Dist. : 4.0, AP: 63.9
Trans.: 0.59 (m)
Scale: 0.21 (1-IOU)
Orient.: 0.53 (rad.)
Vel.: 0.22 (m/s)
Attr.: 0.17 (1-acc.)
Constr. Veh.
Precision
Dist. : 0.5, AP: 3.2
Dist. : 1.0, AP: 17.0
Dist. : 2.0, AP: 30.6
Dist. : 4.0, AP: 45.8
Trans.: 0.70 (m)
Scale: 0.43 (1-IOU)
Orient.: 0.97 (rad.)
Vel.: 0.13 (m/s)
Attr.: 0.36 (1-acc.)
Pedestrian
Precision
Dist. : 0.5, AP: 75.9
Dist. : 1.0, AP: 77.7
Dist. : 2.0, AP: 79.4
Dist. : 4.0, AP: 81.1
Trans.: 0.15 (m)
Scale: 0.29 (1-IOU)
Orient.: 0.47 (rad.)
Vel.: 0.27 (m/s)
Attr.: 0.15 (1-acc.)
Motorcycle
Precision
Dist. : 0.5, AP: 47.5
Dist. : 1.0, AP: 61.1
Dist. : 2.0, AP: 63.3
Dist. : 4.0, AP: 65.9
Trans.: 0.21 (m)
Scale: 0.24 (1-IOU)
Orient.: 0.34 (rad.)
Vel.: 0.57 (m/s)
Attr.: 0.26 (1-acc.)
Bicycle
Precision
Dist. : 0.5, AP: 40.8
Dist. : 1.0, AP: 45.5
Dist. : 2.0, AP: 47.3
Dist. : 4.0, AP: 49.2
Trans.: 0.21 (m)
Scale: 0.26 (1-IOU)
Orient.: 0.53 (rad.)
Vel.: 0.26 (m/s)
Attr.: 0.00 (1-acc.)
Traffic Cone
Precision
Dist. : 0.5, AP: 66.7
Dist. : 1.0, AP: 68.9
Dist. : 2.0, AP: 71.7
Dist. : 4.0, AP: 75.6
Trans.: 0.16 (m)
Scale: 0.35 (1-IOU)
Orient.: n/a
Vel.: n/a
Attr.: n/a
Barrier
Precision
Dist. : 0.5, AP: 57.8
Dist. : 1.0, AP: 67.2
Dist. : 2.0, AP: 71.9
Dist. : 4.0, AP: 73.3
Trans.: 0.20 (m)
Scale: 0.28 (1-IOU)
Orient.: 0.05 (rad.)
Vel.: n/a
Attr.: n/a
Recall
Recall