Recall vs Precision
Recall vs Error
Car
Precision
Dist. : 0.5, AP: 78.0
Dist. : 1.0, AP: 88.6
Dist. : 2.0, AP: 91.6
Dist. : 4.0, AP: 92.8
Trans.: 0.18 (m)
Scale: 0.15 (1-IOU)
Orient.: 0.06 (rad.)
Vel.: 0.27 (m/s)
Attr.: 0.19 (1-acc.)
Truck
Dist. : 0.5, AP: 45.2
Dist. : 1.0, AP: 64.2
Dist. : 2.0, AP: 72.4
Dist. : 4.0, AP: 76.4
Trans.: 0.32 (m)
Scale: 0.18 (1-IOU)
Orient.: 0.10 (rad.)
Vel.: 0.23 (m/s)
Attr.: 0.23 (1-acc.)
Bus
Dist. : 0.5, AP: 41.0
Dist. : 1.0, AP: 73.4
Dist. : 2.0, AP: 86.6
Dist. : 4.0, AP: 88.6
Trans.: 0.36 (m)
Scale: 0.18 (1-IOU)
Orient.: 0.07 (rad.)
Vel.: 0.54 (m/s)
Attr.: 0.23 (1-acc.)
Trailer
Dist. : 0.5, AP: 12.4
Dist. : 1.0, AP: 42.4
Dist. : 2.0, AP: 61.9
Dist. : 4.0, AP: 70.1
Trans.: 0.55 (m)
Scale: 0.20 (1-IOU)
Orient.: 0.54 (rad.)
Vel.: 0.18 (m/s)
Attr.: 0.18 (1-acc.)
Constr. Veh.
Dist. : 0.5, AP: 4.6
Dist. : 1.0, AP: 25.1
Dist. : 2.0, AP: 35.8
Dist. : 4.0, AP: 47.9
Trans.: 0.64 (m)
Scale: 0.41 (1-IOU)
Orient.: 0.90 (rad.)
Vel.: 0.14 (m/s)
Attr.: 0.34 (1-acc.)
Pedestrian
Dist. : 0.5, AP: 83.4
Dist. : 1.0, AP: 84.5
Dist. : 2.0, AP: 85.9
Dist. : 4.0, AP: 87.1
Trans.: 0.14 (m)
Scale: 0.29 (1-IOU)
Orient.: 0.40 (rad.)
Vel.: 0.23 (m/s)
Attr.: 0.13 (1-acc.)
Motorcycle
Dist. : 0.5, AP: 63.1
Dist. : 1.0, AP: 72.4
Dist. : 2.0, AP: 74.0
Dist. : 4.0, AP: 76.0
Trans.: 0.18 (m)
Scale: 0.23 (1-IOU)
Orient.: 0.38 (rad.)
Vel.: 0.42 (m/s)
Attr.: 0.27 (1-acc.)
Bicycle
Dist. : 0.5, AP: 50.3
Dist. : 1.0, AP: 55.4
Dist. : 2.0, AP: 56.5
Dist. : 4.0, AP: 57.6
Trans.: 0.17 (m)
Scale: 0.26 (1-IOU)
Orient.: 0.32 (rad.)
Vel.: 0.23 (m/s)
Attr.: 0.00 (1-acc.)
Traffic Cone
Dist. : 0.5, AP: 72.4
Dist. : 1.0, AP: 73.8
Dist. : 2.0, AP: 76.0
Dist. : 4.0, AP: 78.9
Trans.: 0.13 (m)
Scale: 0.33 (1-IOU)
Orient.: n/a
Vel.: n/a
Attr.: n/a
Barrier
Dist. : 0.5, AP: 63.1
Dist. : 1.0, AP: 71.7
Dist. : 2.0, AP: 74.5
Dist. : 4.0, AP: 75.7
Trans.: 0.18 (m)
Scale: 0.28 (1-IOU)
Orient.: 0.05 (rad.)
Vel.: n/a
Attr.: n/a
Recall
Recall