Recall vs Precision
Recall vs Error
Car
Precision
Dist. : 0.5, AP: 78.7
Dist. : 1.0, AP: 87.7
Dist. : 2.0, AP: 90.9
Dist. : 4.0, AP: 91.9
Trans.: 0.17 (m)
Scale: 0.15 (1-IOU)
Orient.: 0.09 (rad.)
Vel.: 0.26 (m/s)
Attr.: 0.19 (1-acc.)
Truck
Precision
Dist. : 0.5, AP: 43.6
Dist. : 1.0, AP: 60.1
Dist. : 2.0, AP: 67.7
Dist. : 4.0, AP: 71.6
Trans.: 0.31 (m)
Scale: 0.18 (1-IOU)
Orient.: 0.11 (rad.)
Vel.: 0.23 (m/s)
Attr.: 0.23 (1-acc.)
Bus
Precision
Dist. : 0.5, AP: 37.8
Dist. : 1.0, AP: 72.4
Dist. : 2.0, AP: 85.6
Dist. : 4.0, AP: 87.5
Trans.: 0.36 (m)
Scale: 0.19 (1-IOU)
Orient.: 0.04 (rad.)
Vel.: 0.43 (m/s)
Attr.: 0.22 (1-acc.)
Trailer
Precision
Dist. : 0.5, AP: 12.2
Dist. : 1.0, AP: 36.6
Dist. : 2.0, AP: 61.5
Dist. : 4.0, AP: 69.0
Trans.: 0.58 (m)
Scale: 0.21 (1-IOU)
Orient.: 0.45 (rad.)
Vel.: 0.19 (m/s)
Attr.: 0.15 (1-acc.)
Constr. Veh.
Precision
Dist. : 0.5, AP: 2.2
Dist. : 1.0, AP: 18.9
Dist. : 2.0, AP: 33.2
Dist. : 4.0, AP: 43.6
Trans.: 0.71 (m)
Scale: 0.43 (1-IOU)
Orient.: 0.85 (rad.)
Vel.: 0.12 (m/s)
Attr.: 0.32 (1-acc.)
Pedestrian
Precision
Dist. : 0.5, AP: 85.2
Dist. : 1.0, AP: 86.4
Dist. : 2.0, AP: 87.5
Dist. : 4.0, AP: 88.5
Trans.: 0.13 (m)
Scale: 0.28 (1-IOU)
Orient.: 0.36 (rad.)
Vel.: 0.22 (m/s)
Attr.: 0.10 (1-acc.)
Motorcycle
Precision
Dist. : 0.5, AP: 64.2
Dist. : 1.0, AP: 72.1
Dist. : 2.0, AP: 72.5
Dist. : 4.0, AP: 72.5
Trans.: 0.17 (m)
Scale: 0.23 (1-IOU)
Orient.: 0.20 (rad.)
Vel.: 0.40 (m/s)
Attr.: 0.27 (1-acc.)
Bicycle
Precision
Dist. : 0.5, AP: 51.8
Dist. : 1.0, AP: 55.2
Dist. : 2.0, AP: 55.5
Dist. : 4.0, AP: 56.0
Trans.: 0.15 (m)
Scale: 0.25 (1-IOU)
Orient.: 0.37 (rad.)
Vel.: 0.25 (m/s)
Attr.: 0.00 (1-acc.)
Traffic Cone
Precision
Dist. : 0.5, AP: 69.4
Dist. : 1.0, AP: 70.6
Dist. : 2.0, AP: 72.2
Dist. : 4.0, AP: 76.0
Trans.: 0.14 (m)
Scale: 0.33 (1-IOU)
Orient.: n/a
Vel.: n/a
Attr.: n/a
Barrier
Precision
Dist. : 0.5, AP: 63.1
Dist. : 1.0, AP: 71.1
Dist. : 2.0, AP: 74.4
Dist. : 4.0, AP: 75.6
Trans.: 0.18 (m)
Scale: 0.28 (1-IOU)
Orient.: 0.05 (rad.)
Vel.: n/a
Attr.: n/a
Recall
Recall